

<b>Traglast bei 1400 mm (55") Lastschwerpunkt</b> <i>Capacity at 1400 mm (55") Load Center</i> <i>Capacite-charge a 1400 mm (55")</i>		2000 kg (4409 lbs)	
<b>Hubhöhe HU:</b> <i>Height of lift HU:</i> <i>Hauteur de levage HU:</i>		3100 mm (122.05")	3700 mm (145.67")
<b>Diesel Motor (3 Zylinder)</b> <i>Diesel engine (3 Cylinder)</i> <i>Moteur diesel (3 Cylindres)</i>		18 kW (24.5 PS) (24.1 hp)	
<b>Diesel Motor (4 Zylinder)</b> <i>Diesel engine (4 Cylinder)</i> <i>Moteur diesel (4 Cylindres)</i>		24.5 kW (33.3 PS) (32.8 hp)	
<b>Nennrehzahl</b> <i>Rated speed</i> <i>Regime nominal</i>		3000 U/min (3000 rpm)	
<b>Beleuchtungsanlage für Transport (LKW)</b> <i>Lighting system for transport (truck)</i> <i>Systeme d'eclairage pour le transport (camion)</i>		24 V	
<b>Elektroanlage (Stapler)</b> <i>Electronic system (forklift)</i> <i>Installation electrique (chariot)</i>		12 V / 56 Ah	
<b>Angetriebene Räder</b> <i>Driven wheels</i> <i>Roues motrices</i>		3	
<b>Lenkung</b> <i>Steering</i> <i>Direction</i>		<b>Hydrostatisch</b> <i>Hydrostatic</i> <i>Hydrostatique</i>	
<b>Voreingestellt auf</b> <i>Adjusted to</i> <i>Ajusté à</i>		6 km/h (3.7 mph)	
<b>Theoretische Steigfähigkeit</b> <i>Theoretical Gradability</i> <i>Pente de franchissement theorique</i>	<b>Mit / ohne Ladung</b> <i>With / without load</i> <i>Avec / sans charge</i>	30 % / 30 %	
<b>Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse</b> <i>Theoretical gradability hand brake</i> <i>Pente de franchissement theorique frein de stationement</i>	<b>Mit / ohne Ladung</b> <i>With / without load</i> <i>Avec / sans charge</i>	15 % / 15 %	
<b>Wenderadius</b> <i>Turning circle radius wall to wall</i> <i>Rayon de giration</i>	<b>Cargobay 1600</b>	1930 mm (75.98")	
<b>Eigengewicht (Betriebsbereit, ohne Gabeln, 3Zylinder)</b> <i>Dead weight (ready for use, without forks, 3cylinder)</i> <i>Masse vide (prêt à l'usage, sans fourches, 3cylindres)</i>	1850 kg (4078 lbs)	1900 kg (4189 lbs)	
<b>Eigengewicht (Betriebsbereit, ohne Gabeln, 4Zylinder)</b> <i>Dead weight (ready for use, without forks, 4cylinder)</i> <i>Masse vide (prêt à l'usage, sans fourches, 4cylindres)</i>	1865 kg (4112 lbs)	1915 kg (4222 lbs)	
<b>Arbeitsdruck</b> <i>Working pressure</i> <i>Pression de travail</i>	210 bar (3045 psi)		
<b>Überhang am LKW</b> <i>Overhang on the vehicle</i> <i>Porte a faux sur vehicule</i>	<b>Siehe Seite</b> <i>See Page</i> <i>Voir Feuille</i> <b>0200</b>		
<b>Reifendimension vorne/hinten</b> <i>Tire dimension front/back</i> <i>Dimension des pneus avant/arriere</i>	18x7-8 / 23x8.5-12	23x8.5-12 / 23x8.5-12	
<b>Reifenbreite vorne/hinten</b> <i>Tire width front/back</i> <i>Largeur des pneus avant/arriere</i>	173 mm / 214 mm (6.81") / (8.43")	214 mm / 214 mm (8.43") / (8.43")	
<b>Reifenaussendurchmesser vorne/hinten</b> <i>Tire outside diameter front/back</i> <i>Diametre exterior des pneus avant/arriere</i>	462 mm / 575 mm (18.19") / (22.64")	575 mm / 575 mm (22.64") / (22.64")	
<b>Tankvolumen (Diesel)</b> <i>Tank volumes (Diesel)</i> <i>Volumes de réservoir (Diesel)</i>	22 l (5.8 US gal.)		

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

