



Sehr geehrter Herr Eberherr,

wir danken für ihre geschätzte Anfrage und erlauben uns unter Zugrundelegung unserer allgemein gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen, wie folgt anzubieten:

**1 Stk. MEILLER-Dreiseitenkipper Typ 6L**, geliefert als Bausatz

**MEILLER-Dreiseitenkipper Typ 6L für 2-Achs-Fahrgestelle von 11-14 to Gesamtgewicht**

**Kipprahmen** in Schweißkonstruktion mit U-Profilrost und Bodenblech 4mm QStE 500, handbetätigter hinterer Klauenverschluss, Aufstiegsleiter; Sicherungsseile; Steckstiftsicherung; Eckketten für die Seiten- und die Rückwand.

**Stahlbordwände QStE 380, 500 mm hoch**, Stirnwand 700 mm hoch, Seitenwände und Rückwand abklappbar, Federnschließhilfe für die Seitenwände, Bordwand- Verschlüsse.

**Verstärkter Hilfsrahmen für die Montage Frontkranes (bis 10 mto)** gefertigt aus zwei Längsträgern, vorderem und hinterem Kippträger, Steckstiftsicherung, Pressenquerträger, Halterung für Unterlegskeile, Schaufelhalter & Besenhalter.

**MEILLER Hydraulikanlage** bestehend aus einer Mehrkolbenpresse, pneumatischem MEILLER Kippventil mit Geber im Fahrerhaus, Umschaltventil 504/88 Kipper/Kran, Rohrleitungen und HD-Schlauchverbindungen.

Kipperaufbau entsprechend den Fahrgestellaufbaurichtlinien, geliefert als Bausatz, einschließlich Sandstrahlung, Grundierung und Acryl-Lackierung in gewünschtem RAL-Farbton.

**Lackierung:**            **Hilfsrahmen**            **RAL\_\_\_\_\_**  
                                 **Aufbau**                            **RAL\_\_\_\_\_**

**Im Grundpreis enthalten:**

- MEILLER-Kipperpresse-Sicherheitssteuerung
- Streifleisten an den Bordwänden
- Ladungssicherung
- Anhängerverrohrung
- Hilfsrahmenverstärkung
- Umschaltventil Kipper/Kran
- Entfall der Pumpe
- Transport
- CE Kennzeichnung des Dreiseitenkippers
- Kipperkonturmarkierung
- Kipperabstützung
- Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung

Ladefläche ca. 4000 x 2350 x 500 mm