



## Technischer Lieferumfang

| Grunddaten        |                             | Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg] |               |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------|
| Auftragsnummer:   | 600018365                   | Gesamtgewicht:  | 18000 / 18000 |
| Fahrzeugnummer:   | N18Y260                     | 1. Vorderachse:   | 7500 / 7500   |
| Fahrzeugvariante: | TGM 18.320 4X2 BL           | 2. Vorderachse:   | 0 / 0         |
| Fahrzeugart:      | missing text (vehicle_type: | 3. Vorderachse:   | 0 / 0         |
| Grundfahrzeug:    | LN18 SL 11                  | Vorlauf-Achse:  | 0 / 0         |
| Status:           | In Vorbereitung             | 1. Hinterachse:   | 11500 / 11500 |
| Plan Lieferdatum: | 17.12.2020                  | 2. Hinterachse:   | 0 / 0         |
|                   |                             | Nachlauf-Achse:   | 0 / 0         |

| Hinzu / Entfall | Code | Beschreibung |
|-----------------|------|--------------|
|-----------------|------|--------------|

### Aktueller Technischer Lieferumfang

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 000AA | Gleichteile  |
|  | 001AA | Lenkungsanordnung links  |
|  | 005BV | Radstand 3875 mm   |
|  | 006EV | Hinterer Rahmenüberhang 1125 mm                                  |
|  | 018Y9 | Motor D0836LFLAP - 320 PS / 235 KW EURO6 SCR - 1250 NM C-R OBD-D |
|  | 021GS | Mit/ohne Getriebesoftware  |
|  | 022SF | Getriebe ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic                           |
|  | 023FT | Kraftstoffbehälter 150l rechts                                   |
|  | 023Y3 | Kraftstoffbehälter 35l AdBlue                                    |
|  | 025MU | Vorderachse VOK-07 gekröpft                                      |
|  | 026AV | Vorderfedern Parabel 7,5 t                                       |
|  | 026ZA | Achtung: Maximale Auflastung der Vorderfeder                     |
|  | 027AC | Wasserkühler und Ladeluftkühler                                  |
|  | 028MN | Hinterfedern Luft 11,5 t   |
|  | 02AAG | Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'                        |
|  | 030AC | Hydrolenkung   |
|  | 030EE | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar                          |
|  | 032AB | MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)                      |
|  | 034NK | Hinterachse Hypoid HY-1350                                       |
|  | 035FM | HY Achsübersetzung i = 4,63                                      |
|  | 037AC | Differentialsperre in Hinterachse                                |
|  | 038GC | Räder Scheibe 10-Loch 8,25-22,5 an 1.VA TL                       |
|  | 038PC | Räder Scheibe 10-Loch 8,25-22,5 an 1.HA TL                       |

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

|       |   |
|-------|---|
| 038XT | ohne Ersatzrad  |
| 03KAA | Kraftstoffbehälter-Anbau  |
| 042EK | Digitaler Fahrtsschreiber DSRC; Fabrikat CONTI  |
| 045CA | MAN EasyStart bei TipMatic  |
| 050NK | Fahrerhaus 'C' 2240mm breit, 1620mm lang  |
| 052XA | Ohne Staukasten   |
| 058BC | Sitzbezüge in Komfortqualität   |
| 058NR | Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulter anpassung und Heizung                       |
| 059HC | Beifahrersitz statisch mit Staukasten   |
| 064AC | Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich   |
| 080AE | Türinnenverkleidung abwaschbar  |
| 116AE | Visco-Lüfter  |
| 118MA | EDC-Motorregulierung  |
| 118TG | Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt  |
| 119EH | Allgemeine Nebenabtriebs parametrierung   |
| 119NB | Notbremsignal (ESS)   |
| 120EM | Ölwanne für Steigfähigkeit bis 30%  |
| 121EH | Neutralstellungsschalter  |
| 122F9 | N-Abtrieb NM AS/10c ohne Flansch f=1,50 oben  |
| 123CE | Kette für Tank-Verschluss   |
| 124AI | Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21   |
| 124AW | Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor                                 |
| 128EC | Drucksensor für Luftfederbälge  |
| 133GA | MEILLER-Axialpumpe 270/63   |
| 133MB | Betätigung für Kippbrücke im Fahrerhaus bei Ladekran  |
| 142AD | Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtsschreiber                               |
| 142AF | Fahrtsschreiber eichen  |
| 150WR | Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett  |
| 151EN | Fahrerpaket Komfort   |
| 153KC | Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung  |
| 194AD | Betriebsanleitung in deutsch  |
| 195EA | Einstellarbeiten der Fa. MEILLER  |
| 196KF | Konturmarkierung reflektierend für Fahrerhaus weiss   |
| 201CT | Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter hinter Fahrerhaus   |
| 203EK | Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)  |
| 203EU | Steuermodul f. ext. Datenaustausch (KSM)m. Flotten-Management-Systemsch nittst.2.0(FMS)Aufbaufunktionalität |
| 205CA | 1-Zyl.-Luftpresser 238 ccm mit Sparsystem   |

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

|       |  |
|-------|--|
| 206KL | Auspuff seitlich rechts nach hinten versetzt mit Endrohr zur Rahmenmitte |
| 208AB | Motorbremse mit zusätzlicher Betätigung über Bremspedal                  |
| 208AL | Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)  |
| 210AA | Flammstartanlage   |
| 211AD | Kupplung mit 395 mm Durchmesser  |
| 219AF | Lenkölbehälter mit Meßstab   |
| 230AC | Unterfahrschutz hinten   |
| 230ER | Unterfahrschutz vorne  |
| 230YX | Ohne seitliche Schutzvorrichtung   |
| 232HC | Kunststoffstoßfänger   |
| 234KP | Anhängerkupplung ROCKINGER 400G150A                                      |
| 234MC | Paket 'Vorbereitung für Anhängerausstattung'                             |
| 236CS | Schlußtraverse für Anhänger kupplung 160X100                             |
| 241AE | Brückenbefestigungswinkel am Rahmen                                      |
| 245XX | Ohne Ersatzradhalter   |
| 256AA | Lenkradschloß  |
| 257LM | Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'                            |
| 258AA | Mit Einrichtung f. Heben und Senken                                      |
| 258ET | Emergency Brake Assist 2 (EBA2) abschaltbar                              |
| 258HA | Anti-Blockier-System (ABS)   |
| 258HB | Antriebs-Schlupfregelung (ASR)   |
| 258NA | ECAS-Luftfederanlage   |
| 258TA | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)                                 |
| 259CA | Scheibenbremse für Vorderachse   |
| 259CB | Scheibenbremse für Hinterachse   |
| 260EC | Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luftgefederte Achsen    |
| 262AL | Bremsanschluß 2-Leitung am Rahmenende                                    |
| 265AF | Feststellbremse mit pneumatischer Zuspannung der VA-Bremsen              |
| 276AC | Armlehnen für Fahrersitz   |
| 278AE | Druckluft-Füllanschluß vorn  |
| 280HL | Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende         |
| 283FR | Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'C'                  |
| 303AX | Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung         |
| 303CC | AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück                                |
| 309AA | Leuchtweitenregulierung  |
| 310CN | Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzl ich mit Abbiegelicht                 |
| 310EE | Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr                          |

| <b>Hinzu / Entfall<br/>MAN Individual</b> | <b>Code</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---|-------------|--|
|   | 310FA       | 2 Arbeitsscheinwerfer auf Fhs-Dach   |
|   | 310HB       | Tagfahrlicht (ECE R87 konform)   |
|   | 311PE       | Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung                                 |
|   | 311PK       | Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung                        |
|   | 318AI       | Positionsluchten LED   |
|   | 318AK       | Seitliche Markierungsleuchten  |
|   | 319YX       | Ohne Leseleuchte   |
|   | 320AC       | Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung   |
|   | 321EC       | Zentralverriegelung  |
|   | 324AA       | Einklanghorn elektrisch  |
|   | 325AA       | MAN Tronic (Bordrechner)   |
|   | 325EA       | Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display  |
|   | 325FC       | Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display   |
|   | 325HB       | TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material |
|   | 326CK       | Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende  |
|   | 326CN       | Anhängersteckdose 24V 15-polig am Rahmenende   |
|   | 326FZ       | Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig  |
|   | 327AF       | Batterie Hauptschalter mechanisch  |
|   | 329AS       | Batterien 12V 150Ah 2 Stück  |
|   | 329ED       | Batteriekasten abschließbar (ohne Schloss)   |
|   | 329HC       | Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'   |
|   | 331AB       | Lichtmaschine Basic  |
|   | 339FP       | Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten   |
|   | 343CK       | Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar   |
|   | 345AS       | Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h   |
|   | 345EA       | Tempomat   |
|   | 348AL       | Anzeige im Fahrerhaus für Kühlwasser und Motoröl   |
|   | 350AB       | MAN-Sound-System   |
|   | 350IW       | Telematik-Bord-Modul (TBM3 / RIO Box)  |
|   | 350JE       | Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle  |
|   | 350JP       | MAN Media Paket Navigation Professional  |
|   | 350JW       | MAN SmartLink  |
|   | 350NP       | Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit 7" Display und Navigationsvorbereitung                            |
|   | 350OR       | Navigations-SD EUROPA GESAMT   |
|   | 350PB       | Digitaler Radioempfang (DAB+)  |
|   | 350TQ       | Freisprechfunktionalität 'Comfort' für 2 Mobiltelefone; MFL- und bluetoothfähig                          |
|   | 351LE       | Lane-Guard-System IV (LGS IV) abschaltbar  |

**Hinzu / Entfall Code**  
**MAN Individual**

**Beschreibung**

|       |   |
|-------|---|
| 351ME | MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera                              |
| 351PL | Sprachbedienung für Infotainment- System                                  |
| 351US | AUX in / USB im Armaturenbrett  |
| 352DX | 2 LED-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts              |
| 352WS | Rundumkennleuchtenfarbe gelb  |
| 358AA | ETA-Sicherungsautomaten   |
| 362AA | Stabilisator für Hinterachse  |
| 363AA | Stabilisator für Vorderachse  |
| 370CM | Lufttrockner  |
| 373AE | Frostschutzmittel bis -37 Grad  |
| 376XH | Ohne Matratze für Schlafliege unten                                       |
| 376XK | Ohne Matratze für Schlafliege oben  |
| 376XL | Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'                          |
| 380AC | Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas                                       |
| 380CA | Türscheiben getönt  |
| 381AZ | Fahrerhausrückwand mit 1 Fenster getönt Mitte                             |
| 381XC | Ohne Quervorhang  |
| 381YX | Ohne Rundumvorhang  |
| 384CD | Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig                                  |
| 386AS | Hubdach mechanisch  |
| 387AF | Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer                       |
| 388AB | Sonnenblende klappbar für Fahrer und Beifahrer                            |
| 388AK | Sonnenblende vor Windschutzscheibe  |
| 388CC | Sonnenrollo an Fahrertür  |
| 389AC | Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)                               |
| 389AD | Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)                               |
| 390AQ | Ablagekasten mit abnehmbarer Schreibunterlage                             |
| 390AX | Ablagefach über Frontscheibe  |
| 390CT | Becherhalter im Armaturenbrett  |
| 390CW | Ablagefach an Rückwand links  |
| 390CZ | Ablagefach zusätzlich im Armaturenbrett                                   |
| 392AR | Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar               |
| 392CL | EU-Frontspiegel beifahrerseitig   |
| 392CZ | Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar |
| 392HA | Spiegelarme f. Aufbau. 2500-2600mm  |
| 396CC | Scheibenwaschanlage elektrisch  |
| 400AH | Schmutzfänger vorn  |

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

|       |   |
|-------|---|
| 401MH | Kunststoffkotflügel Vollschale Ausführung MEILLER (mit Sprüh nebel-Verminderung)                            |
| 404AP | Sprühnebelverminderung  |
| 405AC | Verbandsset lose  |
| 405AK | Pannenwarnschild lose   |
| 405AR | Warnblinklampe lose   |
| 407XX | Ohne Wagenheber   |
| 411AA | 1 Unterlegkeil  |
| 417AC | Radbolzenabdeckung vorn   |
| 434CH | Raucherpaket  |
| 434DB | Innenraumgestaltung in Urban Concrete   |
| 44VCA | Kurbelgehäuseentlüftung geschlossen   |
| 451BM | Brückenboden VS100 - 4 mm   |
| 456CC | Zurrösen im Bodenblech versenkbar   |
| 456EL | Bordwände in M-JET-Bauweise BS70 - 2,5 mm   |
| 457HA | Seitenbordwände 600 mm  |
| 459AA | Seitenwände abklappbar  |
| 461LA | Vorderwand 800 mm   |
| 462FE | Aufstiegsleiter unter Kippbrücke gelagert   |
| 462XX | Ohne Leitblech an der Stirnwand   |
| 463HA | Rückbordwand 600 mm   |
| 464AB | Rückwand pendelnd und bedingt abklappbar mit handbetätigtem Klauenverschluß                                 |
| 485DE | Kippbrücke 4000x2420 Fabrikat MEILLER für Ladekran  |
| 489MA | Konturmarkierung reflektierend für Kippbrücke seitlich weiss und hinten gelb                                |
| 490KE | Hydraulikanschluß hinten für 3-Seiten-Kippanhänger, bei Ladekran  |
| 490PA | Mineralöl für Kipphydraulik   |
| 538AE | Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel  |
| 542BA | Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild   |
| 542DH | Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland   |
| 542FC | Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)   |
| 542KY | Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2  |
| 542NC | Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)   |
| 547AE | Aufbauer-Schaltertafel für den nachträglichen Einbau von vier zusätzlichen Schaltern                        |
| 600AC | Ausstattung für Rechtsverkehr   |
| 798BX | TÜV Abnahme   |
| 798WT | Bei erhöhten ZGG erhöht sich der V erschleiß des Triebstrangs;die Lebe nsdauer verringert sich entsprechend |

**Reifen****Vorderachse**

**Hinzu / Entfall Code**      **Beschreibung**  
**MAN Individual**

2 x GY 295/80R22,5 KMAX S G2 T\*154/149 M

**Hinterachse**

4 x GY 295/80R22,5 OMNITR D 152/148 K

**Farben**

**Fahrgestell**

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

**Räder**

WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

**Fahrerhaus**

REINWEISS RAL 9010 - Normal

**Aufbau**

REINWEISS RAL 9010 - Normal