

FAHRZEUGSPEZIFIKATION**P 480****MAN TGS 26.400 6X2-4 BL CH****LIFETIME EXCELLENCE**

Fahrgestell mit Fahrerhaus	
Grundfahrzeugnummer bzw. Ausstattungsvariante	X7IFUQXZ
Schadstoffklasse	EURO 6E
Fahrerhaus	TN: das Flexible (schmal, lang, normalhoch)
Radstand	4500 mm
Lenkungsanordnung	links
Gesamtgewicht	26000 Kg
Zulässige Achslast vorn	9000 Kg
Zulässige Achslast hinten	11500 Kg



Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Fahrzeug-Charakteristika		
Basis-Charakteristika	Chassis	0P2U9
	Fahrgestellklasse, schwer	0P2UC
	Zielland Italien (IT)	0P3GT
	Handelstonnage 26 t	0P8LH
	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround	0PGCU
	Bauart, normalhoch	0P2TS
	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)	0P2UQ
	Linkslenker	0P3AS
	Rechtsverkehr	0P3F5
	Beschilderung in Italienisch	0P8NO
	Fahrerhauslage 640 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)	0PHBE
Zulassung	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3	0P3JR
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
	VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt	0PJPC
	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 81 dB nach UN/ECE-R 51.03	0PGTB
	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1
	Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse	0PHDB
	Fahrzeugbreite max. 2.500 mm bezüglich relevanter Chassis-Komponenten geprüft	0PIOJ
Dokumente	Zulassungsdokumentation, international	0P3AQ
	Zulassungsdokumentation, national	0P3B0
	Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb	0P3CK
Anwendungsbereich / Transportaufgaben	Spezialanwendungen	0P6WS
	Erhöhung der Tragfähigkeit bei Kommunalzuschlag (u.a. Reifen bis 10%)	0P0UU
	220 Hubarbeitsbühne	0P2RR

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Anwendungsbereich / Transportaufgaben	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0
Horizontal- u. Vertikallasten	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu	0P5P2
	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.	0P5TV
	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus	0P8HJ
	9000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu	0P5KX
	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech.	0P5LR
	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus	0P8EA
	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu	0P5G7
	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.	0P5IJ
	12000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus	0P8BP
	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse NatZu	0P5I6
	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech.	0P5JR
	8000kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech. Plus	0P8CK
	0kN D-Wert	0P8XD
Hinweistexte	Hinweis: Eingeschränkte Lenkfähigkeit bei eingelegerter Differenzialsperre an VA	0PFZN
	Hinweis: Max. 24.000 kg tech. zul. ZGG bei eingelegerter Geländeuntersetz. im Verteilergetr.	0PFZR
	Hinweis: Unterschied Abrollumfang HA/VA größer 2% kann zu wahrnehmb. Triebstrangverspannung führen	0PHCX
Chassis		
Fahrzeugrahmen	4.500 mm Hauptradstand 0P2ZK	0P2ZW
	1.350 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse	0P3BR
	2.400 mm Überhang Rahmen hinten	0P3DY
	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y6
	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende	0P0XT
	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Abgasanlage, Luftansaugung	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts	0P1BH
	Auspuff Bodenauslass	0P1BL
Batteriekästen, Batterien, Generator	2 Batterien, 12 V, 180 Ah, longlife (EFB), wartungsfrei	0PGB1
	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
	Batteriekasten mittel, 2 Batterien	0P0WU
	Batteriekasten, links	0P0WO
	Batterie Hauptschalter, mechanisch	0P0WF
	Schmelzsicherungen	0P1V1
	Verlängerung Batteriekabel, 6 m	0P0WI
	Batteriekasten, abschließbar, mit Vorhängeschloss	0P0WL
Tanks u. Treibstoffleitung	400 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts	0P4ED
	Kraftstofftank, rechts, Stahl	0P4GN
	Querschnitt Tanks, seitlich, mittel	0P4HE
	60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links	0P4CS
	AdBlue-Tank, links, Kunststoff	0P4H1
	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, belüftet, für Gleichschließung	0P4H5
	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar	0P4GE
Rahmenanbauteile	Unterfahrschutz, vorn	0P1FN
	Ohne Arbeitsplattform	0P0VH
	Ohne Unterfahrschutz, seitlich	0P1FG

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Rahmenanbauteile	Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm	0P1SB
	Unterfahrschutz, hinten. rund	0P1FD
	2 Unterlegkeile, ohne Halterung. Lose mitgeliefert	0P6WX
Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremsystem	Luftpresse, 1 Zylinder, 360 ccm, mit Sparsystem	0P4Y4
	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt	0P0AB
	Druckluftbehälter, Stahl	0P0XH
	Elektronisches Bremsystem (EBS)	0P0BL
	Antiblockiersystem (ABS)	0P0BE
	Vollbremsassistent	0P0CM
	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar	0P0BW
	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
	Scheibenbremsen an Hinterachse	0P1I4
	Scheibenbremsen an Nachlaufachse	0P1I8
	Bedienung Feststellbremse, neben Fahrersitz, konventionelle Feststellbremse	0P3KH
	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)	0PGBL
	Wegrollsperrung MAN EasyStart	0P1TF
	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß	0P0BG
	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug	0P0BI
Licht und Signaltöne am Chassis	Rückleuchten	0P2IAQ
	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
	Lichtfunktionstest	0P2AD
	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Motor, Motorkühler	Dieselmotor MAN D1556 LF17, 294 kW (400 PS) Leistung, 1.800 Nm Drehmoment, Euro 6e	0P6AV
	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E	0PHZN
	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
	Kraftstoffvorfilter, mit öl-/Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen	0P8PM
	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
	Motorkühler, normal lang	0P4XX
	Frontkühlerschutz, Gitter	0P1VP
	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
	Warnmeldung Kühlflüssigkeitsstand Motor, mit Vorwarnung	0P0KA
	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
	Flammstartanlage	0P0GD
	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar	0PGCN
Getriebe, Kupplung	MAN TipMatic 12.16 OD	0P6YR
	Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb	0PGCL
	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNRWahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
	Getriebefunktion Freischaukeln	0P0EV
	Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg	0PGBZ
	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus	0P0FI
	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken	0P0DT
Felgen, Reifen	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J	0PFW2
	Reifen Vorderachse Continental 385/65R22,5 i_HYBRID HS3 Lenk-Sonder TL	0PJHM
	Reifenprofil i_Hybrid HS3+ Vorderachse	0PJCS
	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig	0P0P0

Ausstattung TTGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Felgen, Reifen		
	Felgenreiße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0NB
	Radmutterabdeckring Vorderachse	0P0PR
	Reifen Hinterachse Continental 315/80R22,5 i_HYBRID HD3 Antrieb-Sonder TL	0PGGJ
	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig	0P0OO
	Felgenreiße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0MU
	Reifen Nachlaufachse Continental 315/80R22,5 CONTI ECOREGIONAL HS3 Lenk-Nah TL	0PJGU
	Reifenprofil CONTI ECOREGIONAL HS3 Nachlaufachse	0PJB7
	Felgentyp Nachlaufachse, Stahl 1-teilig	0P0OT
	Felgenreiße Nachlaufachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0N7
	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium	0P6YL
	Zentrierhülsen für Felgenmontage	0PHZW
Achsen		
	6x2-4	0P3B8
	Lenkübersetzung, indirekt	0P1JY
	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde	0P1JV
	Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5EV
	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZP
	Zwillingsbereifung an Hinterachse	0P1HN
	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar	0P1AM
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XK
	Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar	0P4Z1
	Einzelbereifung an Nachlaufachse	0P1HP

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Achsen	Kotflügel Nachlaufachse mit Oberschale entfernbar	0P1AR
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Nachlaufachse, nach unten verlängert	0P1XO
	Achsübersetzung $i=3,70$	0P0D0
	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen	0P0DL
	Kotflügelverbreiterung	0P1W5
Ausführung und Federung	Federungsart Blatt/Blatt (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YC
	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS)	0P3K9
	Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch	0P1KQ
	Parametrierung ECAS, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung	0P1KW
	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 3-Blatt, Sthl	0P1JE
	Luftfederung an Hinterachse, für hohen Schwerpunkt	0P1J6
	Luftfederung an Nachlaufachse	0P1J8
	9.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5C4
	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BV
	8.000 kg Federtragfähigkeit mit Nachlaufachse	0P5CD
	Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung	0P1IM
	Stoßdämpfer an Vorderachse verstärkt	0P1M6
	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt	0P1LR
	Stoßdämpfer an Nachlaufachse	0P1LV
	Stoßdämpfer Hinterachse, unterhalb ROK (z.B. für Absetzkipper oder Volumenaufbau)	0P1L2
	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
	Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse (Stabilisator und Vierpunktlener)	0P1L8
	Stabilisator, Nachlaufachse	0P1LL
	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker	0P6ZY

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB
	Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl	0P6YQ
	Strukturlackierung Einstiege	0P6X9
	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YG
	Fahrerhaus TN: das Flexible (schmal, lang, normalhoch)	0P2DF
	Fahrerhauslagerung, Basic	0P1V8
	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
	Hubdach, mechanisch	0P1VW
	Stoßfänger, Stahl, 3-teilig	0P1SG
	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt	0P1X0
	Ohne Sonnenblende, vor Frontscheibe	0P1WJ
	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)	0P1UM
	Einstieg, starr	0P1UZ
	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR
	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU
	Ohne Türverlängerung	0P1WV
	Türscheiben, getönt	0P1WO
	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM
Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen	Frontscheinwerfer, H7	0P1ZN
	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung	0P2BO

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur	Nebelscheinwerfer, H7	0P2AH
	Leuchtweitenregulierung, manuell	0P2AC
	Fernlichtassistent	0P1ZH
	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor	0P1ZE
	2 Umrissleuchten, LED	0P2BS
	Komfortblinkfunktion, aktivierbar	0P1ZW
	Blinkeleuchten, seitlich, Glühbirne	0P1Z6
	Hupe, Zweiklang, elektrisch	0P1W1
	Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung (einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum)	0P2BD
	2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links	0P2B3
Spiegel u. Spiegeleratz	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt	0P2CB
	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP
	Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm	0P2CT
	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt	0P2CG
	Frontspiegel, manuell verstellbar	0P2CJ
	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang	0P2D3
	Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluß hinter Fahrerhaus	0PHIK
Sitze	Sitzbezüge, Textil, Comfort	0P2PO
	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert	0P2P2
	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz	0P4XQ
	Beifahrersitz, ungefedert, längs- und lehn- und höhenverstellbar	0P2OP
	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz	0P2Q6
	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch	0P8L1

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Fahrer Arbeitsplatz	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GD
	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE
	Lenkradsperre	0P3JZ
	Kombiinstrument, Basic km/h	0P3L3
	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ
	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect	0P2MT
	Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument)	0PBZH
	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V	0P2HX
	Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld	0PGT7
	2 Becherhalter ausziehbar im Instrumentenfeld	0P2FA
	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ
Klimatisierung Fahrerhaus	Klimaanlage, manuell	0P2NU
Liegenbereich	Liege, unten, mit Lattenrost	0P2GX
	Matratze Liege, unten, 70 mm	0P2GL
	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H1
	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H5
Fahrerhaus Interieur	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I6
	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
	Innenleuchte zentral	0PHA6

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Fahrerhaus Interieur	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0P2IR
	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
	Türinnenverkleidung, abwaschbar	0P2IA
	Schubfach, Mittelteil, Instrumententafel	0P2HJ
	Stauraum, unter Liege, mit Schottwand	0P2HH
	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK
Zubehör und Werkzeug	Wagenheber 25.000 Kg	0P3F9
	Bordwerkzeug	0P2TX
	Warndreieck	0P3FI
	Verbandset	0P3F3
	Scheibenreinigungsset	0P3CI
	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF
Intelligent Truck		
Assistenzsysteme	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0P1TN
	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)	0P1TR
	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3
	Notbremsassistent	0P1U3
	Spurverlassenswarner LDW	0P1TT
Infotainment / Radio	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten	0P3KV
	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll	0P2M0
	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer	0P2MI
	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Infotainment / Radio	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)	0P2MO
	Smartphone Integration	0P2NE
	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
Aufbauten/Schnittstellen		
Schnittstellen zu Auflieger	Ohne Sattelauflieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus	0P1O3
	Ohne Sattelkupplung	0P1RJ
Schnittstellen zu Anhänger	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger	0P1NQ
	Vorbereitung für Abschleppkupplung an Schlussquerträger	0P1SP
	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig	0P1O0
	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende	0P1OW
	Ohne Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS)	0P1O9
Werksaufbauten u. Schnittstellen zu Aufbauten	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischen-drehzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS	0P2NA
	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3
	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung	0PINX
Nebenabtriebe	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10b, mit Flansch, f=1,38, Lage ca. 3:30 Uhr	0P6XB
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb	0P4VJ
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar	0P4X9
	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb	0P4WO
	Getriebe-schaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/elektronisch	0P4VU
	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0

Ausstattung TGS 26.400 6x2-4 BL CH		
Abschleppen, Bergen und Zurren	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK
Zusatzausstattung Werk	ZFEON TN cab Flachdach gerade (Bauhöhe um 230 mm reduziert)	ZW001
	0P1VY ohne Dachklappe	ZW002
	0P2BS 2 Umrissleuchten, LED angepasst an Fahrerhaus	ZW003
	0P2B3 2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links (LED) Anpassung für Flachdach	ZW004
Farben		
Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
Decklackierung Fahrgestell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten