

**PLATFORMS**

**P 300 KS (<8,8T)**



**Angebot für:**

Palfinger Produktmanager  
Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24-26  
5020 Salzburg | AT

Palfinger Platforms GmbH  
Düsseldorfer Strasse 100  
47809 Krefeld | DE  
<http://www.palfinger.com>

# IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

## **P 300 KS (KL. 8,8T) - P 300 KS Palf. Hubarbeitsbühne < 8,8t**

- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufig verbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenkeninnerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbbarm 190 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfesten Feinkornstahl jeder Teleskopschale
- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,80 x 1,00 x 1,10 m
- integrierte Powerliftaufnahme
- Korbmesslastzelle
- Arbeitskorbaus hochfesten Aluminium
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Memoryfunktion
- stufenlose Proportionalsteuerung
- automatische Korbbarmassistentenfunktion
- feinfühliges Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- Stromspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker inkl. FI-Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- 12VCEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Arbeitskorb
- selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 4 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Lackierung des Gerätes in Standard RAL Farbtönen nach Wahl
- Ladebordwand klappbar 300mm
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose

- 
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
  - CE Zeichen
  - EG Konformitätserklärung
- 

**FZTYP - FZTYP**

0020 - MAN TGL 8.XXX 4x2 BB Euro6

---

**FAT00301 - Umbau MAN TGL 7,5t (P300KS)**

Umbau MAN TGL 7,5t (P300KS)

- Versetzen Fahrzeugkomponenten
  - Montage Aufbaukonsolen
  - Montage Hydraulikpumpe
  - Elektrischer Umbau inkl. Signalbereitstellung
- 

**ABW02001 - Befestigung für Ladungssicherungsnetz**

Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand

---

**ALO00201 - 4 Zurrösen in der Alu-Abdeckung**

4 Zurrösen, versenkt in der Alu-Abdeckung

---

**AUF00103 - Kurzer Heckanbau****SSG00101 - Schutzgitter über Fahrerhaus**

Ausführung in Alu-Wellengitter

---

**AHA01003 - Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel)**

Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)

---

**SSR00102 - Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch**

2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch

---

**ELW00123 - Blitzleuchte fest links am Schwenktisch**

Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED

---

**ELW00124 - Blitzleuchte fest rechts am Schwenktisch**

Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED

---

**DDK00101 - Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch**

Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch

## EQUIPMENT



**Fahrgestellkonfigurator -**

**P300KS FZ - LKW für P 300 KS**

**CH075 FZ - Vorauswahl Fahrgestell 7,5 t**

**MATGL075 FZ - Palf. MAN TGL 7,5 t 4x2 konfigurierbar**

Schadstoffklasse EURO 6D

Fahrerhaus C Compact

Radstand 3050 mm

Zulässiges Gesamtgewicht 7.490 Kg

100 l Tankvolumen Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus

35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts

Reifen, M+S Label für Vorder- und Hinterachse

Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen

Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt

Spiegelgehäuse, unlackiert

Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt

Frontspiegel, manuell verstellbar

Fahrersitz, ungefedert, längs- und lehnen- und höhenverstellbar

Heizung/ Lüftung, manuell

Infotainment (Radio) MAN Mediasystem 7 Zoll

2 Lautsprecher in Tür, 1 links und 1 rechts

Decklackierung Fahrerkabine lt. Optionsliste

Decklackierung Fahrgestell Graphitschwarz RAL 9011

Detaillierte Fahrzeugbeschreibung finden sie unter:

[https://assets.palfinger.com/cache-buster-](https://assets.palfinger.com/cache-buster-1616576115/importdata/product-data/access-platforms/brochures/p-300-ks/TGL%208.160%20X2%20BB_dt%20PPG04%20Update2.pdf)

[1616576115/importdata/product-data/access-platforms/brochures/p-300-ks/TGL%208.160%20X2%20BB\\_dt%20PPG04%20Update2.pdf](https://assets.palfinger.com/cache-buster-1616576115/importdata/product-data/access-platforms/brochures/p-300-ks/TGL%208.160%20X2%20BB_dt%20PPG04%20Update2.pdf)

**R9010 - RAL 9010 weiß**

**BASIS-MAN - Basispaket Kabine**

**160 PS - 118 kW (160 PS)**

Dieselmotor MAN D0834 LFLAF, 118 kW (160 PS)

Leistung, 600 Nm Drehmoment, Euro 6d

**HAND - Handschaltung**

**4X2 - 4x2 Antrieb**

**24V FZ - 24V Bordspannung**

# PREISÜBERSICHT

## IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

Position	Menge	Bezeichnung
P 300 KS (KL. 8,8T)	1	P 300 KS Palf. Hubarbeitsbühne < 8,8t
FZTYP	1	FZTYP
FAT00301	1	Umbau MAN TGL 7,5t (P300KS)
ABW02001	1	Befestigung für Ladungssicherungsnetz
ALO00201	1	4 Zurrösen in der Alu-Abdeckung
AUF00103	1	Kurzer Heckanbau
SSG00101	1	Schutzgitter über Fahrerhaus
AHA01003	1	Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel)
SSR00102	1	Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch
ELW00123	1	Blitzleuchte fest links am Schwenktisch
ELW00124	1	Blitzleuchte fest rechts am Schwenktisch
DDK00101	1	Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch

## EQUIPMENT

Position	Menge	Bezeichnung
P300KS FZ	1	LKW für P 300 KS
CH075 FZ	1	Vorauswahl Fahrgestell 7,5 t
MATGL075 FZ	1	Palf. MAN TGL 7,5 t 4x2 konfigurierbar
R9010	1	RAL 9010 weiß
BASIS-MAN	1	Basispaket Kabine
160 PS	1	118 kW (160 PS)
HAND	1	Handschaltung
4X2	1	4x2 Antrieb
24V FZ	1	24V Bordspannung