

**PALFINGER**

**MCC AUFBAU**  
**PRODUKT-**  
**BESCHREIBUNG**



**MOUNTING  
COMPETENCE CENTER**

**MONTAGEKRAN**  
**PK 135.002 TEC 7**

**DEUTSCHLAND STANDARD**



## DIE PRITSCHÉ FORMSCHÖN UND VIELSEITIG



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten. Die von PALFINGER entwickelte Design-Stirnwand ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Hingucker.

## FUNCTIONAL DESIGN



Die ansprechende Stirnwand beinhaltet eine integrierte durchgängiger Staubox, Haken zum Ablegen von Gurten und 4 LED-Arbeitscheinwerfern. Ein robuster Alu-Boden und Zurrpunkte im Umrandungsprofil garantieren einen sorgenfreien Transport über viele Jahre. Der Aufstieg auf die Ladefläche wird über in der Bordwand integrierte Klapptritt ermöglicht.

## ALLES AUFGERÄUMT



Kranzubehör und Lastaufnahmemittel können sicher in den Alu-Werkzeugbox mit Furnierholzkorpus aufbewahrt werden. In einer weiteren Kiste werden die Fahrzeugbatterien gut zugänglich verbaut. Schwere Ketten verstaut man am besten in den Boxen an der Zusatzabstützung, wo sie einfach mit dem Kran einfach aufgenommen werden können.

## GUT BELEUCHTET



Für die optimale Ausleuchtung rund um das Fahrzeug sorgen LED-Arbeitscheinwerfer, LED-Rückfahrcheinwerfer, sowie eine LED-Umfeldbeleuchtung. Blitzer am Heck und in der Front des Fahrzeuges erregen zusätzlich Aufmerksamkeit.

## BESTENS AUSGESTATTET



Das MFA-Jib kann für den Transport platzsparend über dem Krantank abgelegt werden. Bei Kranen mit Arbeitskorb gewährleisten 2 Aggregate einen sicheren Notbetrieb, sollte die Kransteuerung mal ausfallen.

## PERFEKT ABGESTÜTZT



Die Zusatzabstützung und die Frontstütze sorgen für eine maximale Standsicherheit des Fahrzeuges und beste Kranperformance.

LKW SPEZIFIKATION	MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL
<b>Radstand</b>	1795+2980+1350mm
<b>Erforderlicher Überhang</b>	2050mm
<b>Auspuffaustritt</b>	Stehend auf Gestell rechts
<b>Fahrerhaus</b>	TM
<b>Frontanbauplatte</b>	Für Kranabstützung
<b>Kotflügel</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Seitenanfahrschutz</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Unterfahrschutz</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Anhängerkupplung</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Seitliche Markierungsleuchte</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Unterlegkeile</b>	Vom LKW-Hersteller

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 111-170mt
Position des Kranes	Front (CR-170-EGG-F)
Frontsütze	MAN Einzelstütze (STAB-MAN-01)
Chassis kürzen	(REDU)
Luftkessel	Versetzen (AIRTA)
Hydrodrive Ölkühler	Versetzen (HYDRO)
Lenkachsentlüftung	(HYDAIR)
Kardanwelle	(CARD)
Pritsche	PALFINGER Tiefbaupritsche (PLAT-2301)
Pritschenlänge	4000mm
Stirnwand	Design-Stirnwand (FW-DES)
Bordwandhöhe	600mm
Bordwandteilung	1 Mittelsteher (2-WALL-IP)
Aufstiegshilfen	An 2 Positionen (2-STEP-IP)
Pritschenboden	Alu natur (P-ALU-11)
<b>Kotflügel</b>	<b>Kunststoff, schwarz (GUARD-01)</b>
Unterlegkeile	Montieren (CHOCK)
Seitenanfahrschutz	Anpassen
Werkzeugkisten	1 Stk. Performance Werkzeugbox S (BOX-100) 1 Stk. Performance Werkzeugbox XL (BOX-120) Schublade (BOX-P-DRAW) Batteriefach (BOX-P-BATT) Alu 2x (BOX-P-ALU) Trittschutzabdeckung 2x (BOX-P-COV)
Ablagen	BS Kettenkiste (TRAY-BS-01) Innenbeschichtet (TRAY-RUBB)
Unterlegplattenhalter	5 Stk. Standard (PLATE-STD)
Beleuchtung	4 Stk. LED Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-4) 4 Stk. LED Rückfahrcheinwerfer (LED-REAR-4) LED Umfeldbeleuchtung (LED-ENV) 4 Stk. Blitzer (FLASH-4) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
MFA-Jib Ablage	Auf Tank (MFA-TANK)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 111-170mt
Zusätzliche Stecker	LCA (LCA-CON)
HPSC-Einstellung	Kran + Frontstütze (HPSC-100 + HPSC-FST)
Abnahmen	§13-Gutachten (APP-DE-13) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)



