



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	801967184	Gesamtgewicht:	26000 / 30000
Fahrzeugnummer:	84S3135	1. Vorderachse:	9000 / 9000
Fahrzeugvariante:	TGS 28.510 6X4-4 BL	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Kipper	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L84S SU 03	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Vorbereitung	1. Hinterachse:	11500 / 13000
Plan Lieferdatum:	27.02.2020	2. Hinterachse:	0 / 0
		Nachlauf-Achse:	7500 / 9000

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

	001AA	Lenkungsanordnung links
	005NK	Radstand 3600+1400 mm
	006CI	Hinterer Rahmenüberhang 800 mm
	009PR	Preisanpassung 2018
	018V1	Motor D2676LF78 - 510 PS / 375 KW EURO6 SCR - 2600 Nm C-R OBD-D
	021GG	Getriebesoftware MAN TipMatic® Offroad (Geländeeinsatz)
	022QE	Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD
	023JB	Kraftstoffbehälter 300l rechts und 35l AdBlue
	025MS	Vorderachse VP-09 angetrieben
	026EF	Vorderfedern Parabel 9,5 t
	027AW	Wasserkühler u. Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur verlängert
	028AM	Hinterfedern Luft
	02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
	030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
	032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
	034EC	Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm
	034MG	Hinterachse AP HP-1352
	035KL	AP Achsübersetzung i = 4,00
	037AC	Differentialsperre in Hinterachse
	037CB	Differentialsperre in Vorderachse mit Summer
	037CM	Eingeschränkte Lenkfähigkeit bei eingelegter Diff.-Sperre in VA
	038DH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an NLA TL
	038GH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038XT	ohne Ersatzrad
03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
041AH	Nachlaufachse NOL-09 gelenkt - liftbar
042DF	Digitaler Fahrtschreiber; Fabrikat CONTI
045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
050NN	Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang
052XA	Ohne Staukasten
058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR	Fahrerkomfortsitz luftgedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
059NE	Beifahrersitz statisch, längs-, lehn- und höhenverstellbar
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
064AC	Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
080AF	Türinnenverkleidung Stoff
116AE	Visco-Lüfter
118AC	Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung
118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA	EDC-Motorregulierung
118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
121FS	Getriebefunktionalität: Freischaukeln
122I3	N-Abtrieb NTX/10c ohne Flansch f=1,15 unten
123AC	Schutzblech für 1 Tank
123CC	Sieb für Kraftstoffbehälter
124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
124EA	Heizung für Kraftstofffilter
128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
133MB	Betätigung für Kippbrücke im Fahrerhaus bei Ladekran
133MD	Umschaltventil für Betätigung der Kippbrücke im Anhänger bei werkseitigen Solofahrgestell
142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber
142AF	Fahrtschreiber eichen
146AF	Vorderradantrieb zuschaltbar
146KH	Verteilergetriebe G173
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
151DD	Deutschland TGS Comfort-Paket

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

151HC	Baustellenpaket
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203EU	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-Systemschnittstelle 2.0 (FMS) Aufbauunktionalität
205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem
206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
208EA	MAN PriTarder
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilleanlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430
227AA	Vorderachsventilierung hochgezogen
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
230YX	Ohne seitliche Schutzvorrichtung
233EM	Stahlstoßfänger dreiteilig
234KP	Anhängerkupplung ROCKINGER 400G150A
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
241AH	Brückenbefestigungswinkel geschraubt
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
256EA	Notlenkpumpe
257LM	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
258NA	ECAS-Luftfederanlage
258RA	Kletterbremse
259CC	Trommelbremse für Vorderachse
259CE	Trommelbremse für Hinterachse
262AC	Bremsanschluß 2-Leitung
262EF	Druckluftbehälter Aluminium
265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Zuspaltung der VA-Bremsen
272AT	Bauaufstieg-Trittfläche auf Vorderkotflügel fahrerseitig

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
276AC	Armlehnen für Fahrersitz
278EA	Druckluftanschluß im Fahrerhaus
278EF	Druckluftschlauch und Druckluftpistole
280EU	Steinschlagschutzgitter vor Kühler
280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
281AA	Hohe Bauart
283FM	Fahrerhauslagerung luftgedert für Fahrerhaus 'M'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
308ER	Bremsbelagverschleißanzeige für VA-Trommelbremse und HA-Trommelbremse
309AA	Leuchtweitenregulierung
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
310FA	2 Arbeitsscheinwerfer auf Fhs-Dach
310HQ	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
311CH	Geländelogik für ABS
311PE	Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
311PN	Parametereingabe ECAS für automatische Normalniveaueinstellung ab 20km/h
318AI	Positionsluchten LED
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AA	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
320AC	Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung
321EC	Zentralverriegelung
321EH	Fernbedienung für Zentralverriegelung
322CB	Schlussleuchten in LED-Technik
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
324CA	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach/Dachspoiler
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
326CK	Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
326CN	Anhängersteckdose 24 V 15-polig am Rahmenende
326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
327AF	Batterieauptschalter mechanisch
329CT	Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 180 Ah

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
331CY	Lichtmaschine Drehstr.28V 120A 3360W Longlife Eco
339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
343CK	Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar
345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350AB	MAN-Sound-System
350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
350JE	Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
350JM	MAN Media Paket Navigation
350NP	Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung
3500R	Navigations-SD EUROPA GESAMT
350PB	Digitaler Radioempfang DAB+
350TQ	Freisprechfunktionalität "Comfort" für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)
351MF	MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (2 Kameras)
351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
352CF	2 Halogen-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts
352ED	Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung auf Fahrerhausdach
352WS	Rundumkennleuchtenfarbe gelb
353CA	Rangierleuchte am Einstieg
358AA	ETA-Sicherungsautomaten
362AA	Stabilisator für Hinterachse
363AA	Stabilisator für Vorderachse
365AA	Anfahrhilfe
370CR	Lufttrockner beheizt
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlafliege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
376XL	Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AS	Fahrerhausrückwand mit 2 Fenstern getönt Mitte und rechts
381CF	Vorhang am Rückwandfenster
381XC	Ohne Quervorhang
381YX	Ohne Rundumvorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
388CC	Sonnenrollo an Fahrertür
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
389CA	Haltegriff am Fahrerhausdach aussen fahrerseitig
390AG	Ablagefach in Türarmauflage
390CT	Becherhalter im Armaturenbrett
390XX	ohne Ablagekasten
392AR	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CW	Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrerseitiger RS mit elektr. Rangierhilfe
392HA	Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm
394FM	1 Feuerlöscher 2 kg mehrsprachig (englisch/deutsch/niederländisch)
400AH	Schmutzfänger vorn
401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
401EG	Kotflügelblenden-Verbreiterung nach EU-Richtlinie 91/226/EWG
404XG	Ohne Sprühnebelverminderung
405AC	Verbandsset lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
405CP	Reifenfüllschlauch 20 Meter mit Manometer
407AH	Wagenheber 12 t
411AF	2 Unterlegkeile
417AC	Radbolzenabdeckung vorn
417AY	Radbolzenabdeckung VLA/NLA
434CH	Raucherpaket
434DB	Innenraumgestaltung in Urban Concrete
44VCC	Kurbelgehäuseentlüftung offen
538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
542FL	Geräuschmaßnahme 80 dB Offroad
542KY	Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
542NG	Zulassung als N3G-Fahrzeug, (GG > 12t)

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN Individual

600AC Ausstattung für Rechtsverkehr
798LF Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm

Nationale Baugruppe

Nationale Subbaugruppe

DEA04 MAN Fahrerjacke (Herren/Damen)
DEA19 Auslieferungspaket: Technische Einweisung im Servicestützpunkt (nach Aufbaufertigstellung)
DEDT3 DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, amtl. Kennzeichen etc.
DEP01 Prüfbuch
DETR2 Transportpauschale Schwere Reihe

Reifen

Vorderachse

2 x WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K

Hinterachse

4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Nachlaufachse

2 x WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Räder

WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

Fahrerhaus

VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal

