



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	600019525	Gesamtgewicht:	18000 / 18000
Fahrzeugnummer:	18D1813	1. Vorderachse:	7500 / 7500
Fahrzeugvariante:		2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Kipper-Ladekran	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L18D AA 02	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Vorbereitung	1. Hinterachse:	11500 / 11500
Plan Lieferdatum:	18.02.2022	2. Hinterachse:	0 / 0
MAN Code:	QIXCHZLK	Nachlauf-Achse:	0 / 0
		Ohne Codes ausblenden:	Ja

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0P3M3	MAN
0P3MA	LKW
0P3M8	NHMR
0P2U9	Chassis
0P2UB	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel
0P3GA	Zielland Deutschland (DE)
0P8LF	Handelstonnage 18 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2U0	Fahrzeugart Kipper Ladekran (KL)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0B0	Typ LKW 18D
0P6CU	D08R6N_EURO6_L
0P6EZ	KL_CC_3875_1125
0PGDB	CC_LM
0PHBD	Fahrerhauslage 530 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)
Zulassung	
0P3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3

0P2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
0PGTA	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
0PI0H	Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich relevanter Fahrerhaus-Komponenten geprüft
0PI0L	Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich Achsen, Felgen, Reifen, Radkappen geprüft
Dokumente	
0P3AZ	Zulassungsdokumentation, national
0PHLD	Abnahme und Bescheinigung TÜV
0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)
Anwendungsbereich / Transportaufgaben	
0P6WH	Bau
0P2QJ	025 Kipper, Kran-
0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz
Lines, Editions und Pakete	
0PFXK	Fahrerkomfortpaket für TGL, TGM, TGS
0PFXN	Anhängerpaket
Horizontal - und Vertikallasten	
0P5PB	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
0P5S4	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
0P8GQ	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
0P5KR	7500kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
0P5LL	7500kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
0P8D1	7500kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
0P701	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
0P7QC	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
0P7R0	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
0P5G7	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
0P5IJ	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
0P8BN	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
0P7B1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu
0P7F1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
0P7J1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
0P9CY	Lastschlüssel vertikal 044
0PBI A	36000kg zulässiges Zugsgesamtgewicht NatZu
0P4YI	36000kg zulässiges Zugsgesamtgewicht TechH.

0PB05	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
0P8S0	21000kg Anhängelast NatZu
0P8WQ	21000kg Anhängelast TechH.
0P8UP	21000kg Anhängelast Tech. Plus
0P9AQ	86kN D-Wert
0P9N1	21000/36000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
0PAYF	21000/36000kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
0PAIF	21000/36000kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=86kN, ohne Steigf. Einschr.
0P9BI	Lastschlüssel horizontal 021

Hinweistexte

0PFZP	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
-------	--

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

0P2ZJ	3.875 mm Hauptradstand
0P3CV	1.125 mm Überhang Rahmen hinten
0P0Y5	7 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
0P0XT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende
0P6YC	Decklackierung Fahrgestell

Abgasanlage, Luftansaugung

0P1BI	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt
0P1BT	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte

Batteriekästen, Batterien, Generator

0P0WA	2 Batterien, 12 V, 175 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei
0P1BY	Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN
0P0WU	Batteriekasten mittel, 2 Batterien
0P0W0	Batteriekasten, links
0P0WF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
0P1V2	Sicherungsautomat

Tanks und Treibstoffleitung

0P4DZ	150 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
0P4GN	Kraftstofftank, rechts, Stahl
0P4HF	Querschnitt Tanks, seitlich, niedrig
0P4CZ	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
0P4HU	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff
0P4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, belüftet, für Gleichschließung
0P4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar

Rahmenanbauteile

	0P1FN	Unterfahrschutz, vorn
	0P0VH	Ohne Arbeitsplattform
	0P1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
	0P1SB	Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm
	0P1FD	Unterfahrschutz, hinten, rund
	0P1F0	Unterlegkeil, mit Halterung
	0P0X5	Brückenbefestigungswinkel
Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem		
	0P4Y3	Luftpressor, 1 Zylinder, 318 ccm, mit Sparsystem
	0P0B2	Lufttrockner, beheizt
	0P0AB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
	0P0XH	Druckluftbehälter, Stahl
	0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
	0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
	0P0CM	Vollbremsassistent
	0P0BW	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
	0P1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
	0P1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse
	0P3KH	Bedienung Feststellbremse, neben Fahrersitz, konventionelle Feststellbremse
	0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
	0P0C1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich
	0P1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
	0P0BG	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß
	0P0BI	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug
	0P1L1	Scheibenbremsen, geschützt, Offroad-Einsatz
Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)		
	0P2AQ	Rückleuchten
	0P6XS	Schuttdach für Rückleuchten
	0P0CG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
	0P2AD	Lichtfunktionstest
	0P2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED
Antriebsstrang / Fahrwerk		
Motor, Motorkühler		
	0PIAK	Dieselmotor MAN D0836 LFLBI, 235 kW (320 PS) Leistung, 1.250 Nm Drehmoment, Euro 6e
	0PHZN	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E
	0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
	0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

	0P0B8	Trockenluftfilter Motor, mit Sicherheitseinsatz
	0P8PM	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen
	0P2E7	Geräuschschränken Motor
	0P4XX	Motorkühler, normal lang
	0P0B6	Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
	0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
	0P0GD	Flammstartanlage
	0P3KT	Anzeige Betriebsstofffüllstand und Unterdruck Ansauganlagen
	0PGCM	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze
Getriebe, Kupplung		
	0P5VP	MAN TipMatic 12.12 OD
	0PGDA	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb
	0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
	0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
	0P0FA	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
	0P0DS	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken
Felgen, Reifen		
	0PFW2	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J
	0PGX3	Reifen Vorderachse Goodyear 295/80R22,5 KMAX S HL G2 Lenk-Nah TL
	0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
	0P0NE	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 8.25x22.5
	0P0PR	Radmutterabdeckring Vorderachse
	0PGEB	Reifen Hinterachse Goodyear 295/80R22,5 OMNITRAC D Antrieb-S+G TL
	0P000	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
	0P0MQ	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 8.25x22.5
	0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
Achsen		
	0P3B1	4x2
	0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
	0P1JW	Lenkungsölbehälter mit Messstab
	0P5EQ	Vorderachse, 7.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
	0P1AT	Kotflügel Vorderachse
	0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
	0P4ZP	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
	0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
	0P1AL	Kotflügel Hinterachse, flexible Außenkante
	0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert

0P0D9	Achsübersetzung, i=4,63
0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
0P2IZ	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus
Achsführung und Federung	
0P2YC	Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
0P3K9	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS)
0P1KU	Parametrierung ECAS für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h
0P1KQ	Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch
0P1KW	Parametrierung ECAS, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
0P1JC	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl
0P1J5	Luftfederung an Hinterachse
0P5CZ	7.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5BT	11.500 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P1M4	Stoßdämpfer an Vorderachse
0P1LQ	Stoßdämpfer an Hinterachse
0P1LD	Stabilisator, Vorderachse
0P1LA	Stabilisator, Hinterachse
0P6ZR	Dreieckslenker
Fahrerhaus	
Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur	
0P6YB	Decklackierung Fahrerhaus
0P6YQ	Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl
0P6X9	Strukturlackierung Einstiege
0P6YG	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus
0P2DK	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)
0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
0P1VW	Hubdach, mechanisch
0P1SG	Stoßfänger, Stahl, 3-teilig
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0P1WK	Sonnenblende, vor Frontscheibe
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UL	Scheibenwischerbetätigung, manuell
0P1UZ	Einstieg, starr
0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung

0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
0P1WV	Ohne Türverlängerung
0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
0P1W0	Türscheiben, getönt
0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
0P1ZZ	Konturmarkierung Fahrerhaus, reflektierend, weiß
0P1VB	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)	
0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7
0P2BP	Tagfahrlicht, LED
0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
0P1YF	Abbiegeleucht, H7
0P2AC	Leuchtweitenregulierung, manuell
0P1ZF	Fahrlichtschaltung, manuell
0P2BS	2 Umrissleuchten, LED
0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
0P1Z6	Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe
0P1W0	Hupe, Einklang, elektrisch
0P2BF	Vorbereitung für Rundumkennleuchten
0P2B3	2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
0P1YM	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
0P1YY	Arbeitsscheinwerfer, Halogen, weiß
0P2C7	Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig
0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
Spiegel und Spiegeleratz	
0P2CA	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
0P2CT	Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm
0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
0P2D3	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
Sitze	
0P2P0	Sitzbezüge, Textil, Comfort
0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
0P2PX	Sitzheizung Fahrersitz
0P20E	Armlehnen Fahrersitz
0P4XQ	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz

0P200 Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox

0P2Q6 Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz

0P8L1 Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch

Fahrerarbeitsplatz

0P2GD Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar

0P2GE Lenkrad, mit Parkstellung

0P3K0 Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre

0P3L3 Kombiinstrument, Basic km/h

0P5DV Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL

0P2KG Fahrtsschreiber/ Tachometer, geeicht

0P2JJ Remote Download für digitalen Fahrtsschreiber

0P2MT Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect

0P2MA Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument

0P2HX 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V

0P2F0 Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel

0P2IH Zigarrenanzünder

0P3KE Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar

0P2FJ 4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn

Klimatisierung Fahrerhaus

0P2NT Klimaanlage, Climatronic

0P2NX Lüftung, nicht abstellbar, permanent leichter Überdruck im Fhs. (Verminderung von Staubeintrag)

Liegenbereich

Fahrerhaus Interieur

0P2I6 Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum

0PGBT Innenraumstyling analog Farbambiente

0P2FE Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar

0P2FH Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite

0PHA6 Innenleuchte zentral

0P2IQ Leseleuchte, Fahrerseite

0P2I0 Einstiegsbeleuchtung

0P2IA Türinnenverkleidung, abwaschbar

0P2H9 Ablagebox, Mittelbereich, rückwärtig

0P2EZ 2 Ablagefächer, Rückwand Fahrerhaus, Fahrerseite und Mitte

0P2G2 Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses

0PHPK Einstiegsgriffe, Standard

Zubehör und Werkzeug

0P3F6 Ohne Wagenheber

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

0P2TX	Bordwerkzeug
-------	--------------

0P3FI	Warndreieck
-------	-------------

0P3F3	Verbandset
-------	------------

0P3CI	Scheibenreinigungsset
-------	-----------------------

0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion
-------	--

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
-------	--

0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
-------	-------------------------------

0P1TR	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
-------	---

0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
-------	---

0P1U3	Notbremsassistent EBA
-------	-----------------------

0P1TT	Spurverlassenswarner LDW
-------	--------------------------

Infotainment (Radio,...)

0P2M0	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll
-------	--

0P2MG	MAN Soundsystem
-------	-----------------

0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
-------	--------------------------------------

0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
-------	--

0P2M0	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
-------	------------------------------------

0P2NE	Smartphone Integration
-------	------------------------

0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
-------	--

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelpkupplung, Bremsanschluss,...)

0P103	Ohne Sattelaufliieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus
-------	--

0P1RJ	Ohne Sattelpkupplung
-------	----------------------

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

0P1N5	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ 4040/G150B
-------	---

0P1SI	Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse
-------	---

0P1NZ	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung
-------	---

0P10M	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig
-------	---

0P104	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende
-------	--

0P0ZM	Hydraulikanschluss für 3-Seiten-Kippanhänger, Rahmenende, Bedieneinheit im Fhs., bei Ladekran
-------	---

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

0P0K8	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe
-------	---

0P1DD	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe
-------	--

0P2NA	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS
-------	--

0P2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
-------	---------------------------------------

0P2M5	Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)
0P6XW	Decklackierung Aufbau
0P0ZY	Kippbrücke, 4.000 x 2.420 mm, MEILLER Typ 9, für Ladekran
0P1GH	Boden Kippbrücke, aus Stahl HB 400, 4 mm
0P1FZ	Zurrösen, im Bodenblech Werkskipprücke, versenkbar
0P1ED	600 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl
0P0VS	Bordwände Kippbrücke, 2,5 mm, M-JET, Stahl HB 450
0P1DT	Seitenbordwände Kippbrücke, abklappbar
0P1DQ	Entlastung Seitenwand Kippbrücke
0P0VL	Aufstiegsleiter für Kippbrücke, unter Kippbrücke gelagert
0P1F2	800 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke
0P1CU	600 mm Höhe Rückwand Kippbrücke, Stahl
0P1CH	Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt abklappbar, manueller Klauenverschluss
0P0W0	Axialpumpe Kipphydraulik, MEILLER Typ 270/63
0P2A1	Konturmarkierung für Kippbrücke, reflektierend, seitlich weiß, hinten gelb
0PFY5	Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus, Ladekran und Anhänger
0PINX	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung
Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,	
Nebenabtriebe	
0P4RM	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NM AS/10c, ohne Flansch, f=1,50, Lage ca. 4:00 Uhr
0P4VK	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min
0P4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
0P4W0	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb
0P4VU	Getriebeblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch
0P4X0	Branchenparametrierung, allgemein
Abschleppen, Bergen und Zurren	
0P1MK	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen
Farben	
Fahrgestell	
GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser	
Fahrerhaus	
REINWEISS RAL 9010 - Normal	
Aufbau	
REINWEISS RAL 9010 - Normal	

