

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit	
Auftragsnummer:	600019955	Gesamtgewicht:	18000 / 18000
Fahrzeugnummer:	18D2007	1. Vorderachse:	7500 / 7500
Fahrzeugvariante:	TGM 18.320 4x2 BL CH	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Kipper-Ladekran	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L18D AA 02	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Vorbereitung	1. Hinterachse:	11500 / 11500
Plan Lieferdatum:	08.09.2022	2. Hinterachse:	0 / 0
MAN Code:	6FLLZXWR	Nachlauf-Achse:	0 / 0
		Ohne Codes	Ja

Hinzu / Entfall Code Beschreibung

MAN

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0P3M3	MAN
0P3MA	LKW
0P3M8	NHMR
0P2U9	Chassis
0P2UB	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel
0P3GA	Zielland Deutschland (DE)
0P8LF	Handelstonnage 18 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2U0	Fahrzeugart Kipper Ladekran (KL)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0B0	Typ LKW 18D
0P6CU	D08R6N_EURO6_L
0P6EZ	KL_CC_3875_1125
0PGDB	CC_LM
0PHBD	Fahrerhauslage 530 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	ØP3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3
	ØP2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
	ØPJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
	ØPGTA	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03
	ØPHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
	ØPI0H	Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich relevanter Fahrerhaus-Komponenten geprüft
	ØPI0L	Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich Achsen, Felgen, Reifen, Radkappen geprüft
Dokumente		
	ØP3AZ	Zulassungsdokumentation, national
	ØPHLD	Abnahme und Bescheinigung TÜV
	ØP2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)
Anwendungsbereich / Transportaufgaben		
	ØP6WH	Bau
	ØP2QJ	025 Kipper, Kran-
	ØP0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
	ØP4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz
Lines, Editions und Pakete		
	ØPFXX	Fahrerkomfortpaket für TGL, TGM, TGS
	ØPFXN	Anhängerpaket
Horizontal - und Vertikallasten		
	ØP5PB	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
	ØP5S4	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
	ØP8GQ	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
	ØP5KR	7500kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
	ØP5LL	7500kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
	ØP8D1	7500kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
	ØP701	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
	ØP7QC	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
	ØP7R0	7500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
	ØP5G7	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
	ØP5IJ	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
	ØP8BN	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
	ØP7B1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu
	ØP7F1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
	ØP7J1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
	ØP9CY	Lastschlüssel vertikal 044
	ØPBIA	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu

Hinzu / Entfall **Code** **Beschreibung**
MAN

ØP4YI	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.
ØPB05	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
ØP8S0	21000kg Anhängelast NatZu
ØP8WQ	21000kg Anhängelast TechH.
ØP8UP	21000kg Anhängelast Tech. Plus
ØP9AQ	86kN D-Wert
ØP9N1	21000/36000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
ØPAYF	21000/36000kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
ØPAIF	21000/36000kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=86kN, ohne Steigf. Einschr.
ØP9BI	Lastschlüssel horizontal 021

Hinweistexte

ØPFZP	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
-------	--

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

ØP2ZJ	3.875 mm Hauptradstand
ØP3CV	1.125 mm Überhang Rahmen hinten
ØPØY5	7 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
ØPØXT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende
ØP6YC	Decklackierung Fahrgestell

Abgasanlage, Luftansaugung

ØP1BI	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt
ØP1BT	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte

Batteriekästen, Batterien, Generator

ØPØWA	2 Batterien, 12 V, 175 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei
ØP1BY	Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN
ØPØWU	Batteriekasten mittel, 2 Batterien
ØPØW0	Batteriekasten, links
ØPØWF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
ØP1V2	Sicherungsautomat

Tanks und Treibstoffleitung

ØP4DZ	150 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
ØP4GN	Kraftstofftank, rechts, Stahl
ØP4HF	Querschnitt Tanks, seitlich, niedrig
ØP4CZ	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
ØP4HU	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff
ØP4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
ØP4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar

Rahmenanbauteile

0P1FN	Unterbahrschutz, vorn
0P0VH	Ohne Arbeitsplattform
0P1FG	Ohne Unterbahrschutz, seitlich
0P1SB	Schlussquertrger, mit Bohrbild 160 x 100 mm
0P1FD	Unterbahrschutz, hinten, rund
0P1F0	Unterlegkeil, mit Halterung
0P0X5	Brckenbefestigungswinkel

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

0P4Y3	Luftpresse, 1 Zylinder, 318 ccm, mit Sparsystem
0P0B2	Lufttrockner, beheizt
0P0AB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
0P0XH	Druckluftbehlter, Stahl
0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
0P0CM	Vollbremsassistent
0P0BW	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stuftbar
0P1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
0P1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse
0P3KH	Bedienung Feststellbremse, neben Fahrersitz, konventionelle Feststellbremse
0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
0P0C1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zustzlich, erschpflich
0P1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
0P0BG	Anzeige Bremsbelagstrke, mit Warnung Bremsbelagverschlei
0P0BI	Harmonisierung Bremsbelagverschlei im Zugfahrzeug

Licht und Signaltne am Chassis (Rckleuchten, ...)

0P2AQ	Rckleuchten
0P6XS	Schutzdach fr Rckleuchten
0P0CG	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
0P2AD	Lichtfunktionstest
0P2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkhler

0PIAK	Dieselmotor MAN D0836 LFLBI, 235 kW (320 PS) Leistung, 1.250 Nm Drehmoment, Euro 6e
0PHZN	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E
0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, fr Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit l-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	0P0B8	Trockenluftfilter Motor, mit Sicherheitseinsatz
	0P8PM	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen
	0P2E7	Geräuschschürzen Motor
	0P4XX	Motorkühler, normal lang
	0P0B6	Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
	0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
	0P0GD	Flammstartanlage
	0P3KT	Anzeige Betriebsstofffüllstand und Unterdruck Ansauganlagen
	0PGCM	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze

Getriebe, Kupplung

	0P5VP	MAN TipMatic 12.12 OD
	0PGDA	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb
	0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
	0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
	0P0FA	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
	0P0DS	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken

Felgen, Reifen

	0PFW2	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J
	0PGX3	Reifen Vorderachse Goodyear 295/80R22,5 KMAX S HL G2 Lenk-Nah TL
	0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
	0P0NE	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 8.25x22.5
	0P0PR	Radmutterabdeckring Vorderachse
	0PGEB	Reifen Hinterachse Goodyear 295/80R22,5 OMNITRAC D Antrieb-S+G TL
	0P000	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
	0P0MQ	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 8.25x22.5
	0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium

Achsen

	0P3B1	4x2
	0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
	0P1JW	Lenkungsölbehälter mit Messstab
	0P5EQ	Vorderachse, 7.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
	0P1AT	Kotflügel Vorderachse
	0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
	0P4ZP	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
	0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
	0P1AL	Kotflügel Hinterachse, flexible Außenkante
	0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten

verlängert

0P0D9 Achsübersetzung, i=4,63

0P0DI Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen

0P0DL Ohne Differenzialsperren Vorderachsen

0P2IZ Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus

Achsführung und Federung

0P2YC Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen

0P3K9 Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS)

0P1KU Parametrierung ECAS für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h

0P1KQ Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch

0P1KW Parametrierung ECAS, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung

0P1JC Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl

0P1J5 Luftfederung an Hinterachse

0P5CZ 7.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse

0P5BT 11.500 kg Federtragfähigkeit Hinterachse

0P1M4 Stoßdämpfer an Vorderachse

0P1LQ Stoßdämpfer an Hinterachse

0P1LD Stabilisator, Vorderachse

0P1LA Stabilisator, Hinterachse

0P6ZR Dreieckslenker

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

0P6YB Decklackierung Fahrerhaus

0P6YQ Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl

0P6X9 Strukturlackierung Einstiege

0P6YG Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus

0P2DK Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)

0P1V8 Fahrerhauslagerung, Basic

0P1V6 Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell

0P1VW Hubdach, mechanisch

0P1SG Stoßfänger, Stahl, 3-teilig

0P1VE Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit

0P1X0 Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt

0P1WK Sonnenblende, vor Frontscheibe

0P1WG Scheibenwaschanlage für Frontscheibe

0P1UL Scheibenwischerbetätigung, manuell

0P1UZ Einstieg, starr

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung
-------	--

0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
-------	---------------------

0P1WV	Ohne Türverlängerung
-------	----------------------

0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
-------	---

0P1W0	Türscheiben, getönt
-------	---------------------

0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
-------	-----------------------------

0P1ZZ	Konturmarkierung Fahrerhaus, reflektierend, weiß
-------	--

0P1VB	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
-------	----------------------------------

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7
-------	-----------------------

0P2BP	Tagfahrlicht, LED
-------	-------------------

0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
-------	-----------------------

0P1YF	Abbiegelicht, H7
-------	------------------

0P2AC	Leuchtweitenregulierung, manuell
-------	----------------------------------

0P1ZF	Fahrlichtschaltung, manuell
-------	-----------------------------

0P2BS	2 Umrissleuchten, LED
-------	-----------------------

0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
-------	-----------------------------------

0P1Z6	Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe
-------	------------------------------------

0P1W0	Hupe, Einklang, elektrisch
-------	----------------------------

0P2BF	Vorbereitung für Rundumkennleuchten
-------	-------------------------------------

0P2B3	2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
-------	---

0P1YM	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
-------	---

0P1YY	Arbeitsscheinwerfer, Halogen, weiß
-------	------------------------------------

0P2C7	Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig
-------	---

0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
-------	---------------------------------------

Spiegel und Spiegeleratz

0P2CA	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
-------	---

0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
-------	----------------------------

0P2CT	Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm
-------	--

0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
-------	---

0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
-------	-----------------------------------

0P2D3	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
-------	--

Sitze

0P2P0	Sitzbezüge, Textil, Comfort
-------	-----------------------------

0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
-------	---

0P2PX	Sitzheizung Fahrersitz
-------	------------------------

0P20E	Armlehnen Fahrersitz
-------	----------------------

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	0P4XQ	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz
	0P200	Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox
	0P2Q6	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz
	0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
	Fahrerarbeitsplatz	
	0P2GD	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
	0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
	0P3K0	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre
	0P3L3	Kombiinstrument, Basic km/h
	0P5DV	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
	0P2KG	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht
	0P2JJ	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber
	0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
	0P2MA	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument
	0P2HX	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V
	0P2F0	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel
	0P2IH	Zigarrenanzünder
	0P3KE	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
	0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
	Klimatisierung Fahrerhaus	
	0P2NT	Klimaanlage, Climatronic
	0P2NX	Lüftung, nicht abstellbar, permanent leichter Überdruck im Fhs. (Verminderung von Staubeintrag)
	Liegenbereich	
	Fahrerhaus Interieur	
	0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
	0PGBT	Innenraumstyling analog Farbambiente
	0P2FE	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar
	0P2FH	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite
	0PHA6	Innenleuchte zentral
	0P2IQ	Leseleuchte, Fahrerseite
	0P2IO	Einstiegsbeleuchtung
	0P2IA	Türinnenverkleidung, abwaschbar
	0P2H9	Ablagebox, Mittelbereich, rückwärtig
	0P2EZ	2 Ablagefächer, Rückwand Fahrerhaus, Fahrerseite und Mitte
	0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses
	0PHPK	Einstiegsgriffe, Standard
	Zubehör und Werkzeug	

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	0P3F6	Ohne Wagenheber
	0P2TX	Bordwerkzeug
	0P3FI	Warndreieck
	0P3F3	Verbandset
	0P3CI	Scheibenreinigungsset
	0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

	0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
	0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
	0P1TR	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
	0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
	0P1U3	Notbremsassistent EBA
	0P1TT	Spurverlassenswarner LDW

Infotainment (Radio,...)

	0P2M0	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll
	0P2MG	MAN Soundsystem
	0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
	0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
	0P2M0	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
	0P2NE	Smartphone Integration
	0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

	0P103	Ohne Sattelaufleger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus
	0P1RJ	Ohne Sattelkupplung

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

	0P1N5	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ 4040/G150B
	0P1SI	Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse
	0P1NZ	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung
	0P10M	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig
	0P104	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende
	0P0ZM	Hydraulikanschluss für 3-Seiten-Kippanhänger, Rahmenende, Bedieneinheit im Fhs., bei Ladekran

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

	0P0K8	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe
	0P1DD	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe
	0P2NA	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	ØP2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
	ØP2M5	Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)
	ØP6XW	Decklackierung Aufbau
	ØPØZY	Kippbrücke, 4.000 x 2.420 mm, MEILLER Typ 9, für Ladekran
	ØP1GH	Boden Kippbrücke, aus Stahl HB 400, 4 mm
	ØP1FZ	Zurrösen, im Bodenblech Werkskipprücke, versenkbar
	ØP1ED	600 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl
	ØPØVS	Bordwände Kippbrücke, 2,5 mm, M-JET, Stahl HB 450
	ØP1DT	Seitenbordwände Kippbrücke, abklappbar
	ØP1DQ	Entlastung Seitenwand Kippbrücke
	ØPØVL	Aufstiegsleiter für Kippbrücke, unter Kippbrücke gelagert
	ØP1F2	800 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke
	ØP1CU	600 mm Höhe Rückwand Kippbrücke, Stahl
	ØP1CH	Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt abklappbar, manueller Klauenverschluss
	ØPØWØ	Axialpumpe Kipphydraulik, MEILLER Typ 270/63
	ØP2A1	Konturmarkierung für Kippbrücke, reflektierend, seitlich weiß, hinten gelb
	ØPFY5	Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus, Ladekran und Anhänger
	ØPINX	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung

Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,

Nebenabtriebe

	ØP4RM	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NM AS/10c, ohne Flansch, f=1,50, Lage ca. 4:00 Uhr
	ØP4VK	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min
	ØP4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
	ØP4W0	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb
	ØP4VU	Getriebebeschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch
	ØP4XØ	Branchenparametrierung, allgemein

Abschleppen, Bergen und Zurren

	ØP1MK	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen
--	-------	---

Farben

Fahrgestell

	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser
--	----------------------------------

Fahrerhaus

	REINWEISS RAL 9010 - Normal
--	-----------------------------

Aufbau

	REINWEISS RAL 9010 - Normal
--	-----------------------------

