

Ausstattungsantrag 177573 zum Kaufantrag Nr.: \_\_\_\_\_ vom: \_\_\_\_\_

**Käufer:**

Firma  
Palfinger Europe GmbH  
Franz-Wolfram-Scherer-Str. 24-28  
5020 Salzburg

**Fahrzeug:**

**DAF XF 480 FAN**

**Fahrzeugbeschreibung:**

Fahrerhaus Version	Space Cab - Fahrerhaus
Fahrerhausaufhängung	Fahrerhausaufhängung mechanisch
Fahrerhausfarbe	H3279WHTE
Fahrersitz	Fahrersitz: Luxury Air
Beifahrersitz	Beifahrersitz: Basic
Antennen	Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
Adaptiver Tempomat	Adaptiver Tempomat mit FCW und AEBS
Spurhalteassistent	Spurwechsel-Warnsystem
Vorderachse	Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
Hinterachse	Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344
Reifenhersteller	Goodyear
Reifen 1.Vorderachse	F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB72-2
Reifen 1. Hinterachse	R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CB72-1
Reifen 2. Hinterachse	R2,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB72-2
Ersatzreifen	RR, nicht zutreffend
Motor	MX-13-Motor, 355 kW/483 PS Fahrerhaus-Emblem: 480
Schadstoffklasse	Schadstoffklasse Euro 6
Getriebeausführung	Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
Getriebe	12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00
Hinterachsübersetzung	Hinterachsübersetzung 2,38
Retardersystem	ZF-Intarder
Radstand / hinterer Überhang	Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
Anordnung Fahrgestellkomponenten	Serienmäßige Komponenten-Anordnung
Position des Auspuffrohrs	Auspuffrohr horizontal, niedrig
EAS-Position	EAS-Einheit auf der rechten Seite
Kraftstoffbehälter	Aluminiumkraftstofftank 620 l, Höhe 620 mm
Anbauposition Kraftstofftank	Kraftstofftank links
Anbauposition und Inhalt AdBlue-Tank	AdBlue-Tank 75 Liter, linke Fahrgestellseite
Batteriekasten und Reserveradhalter	Hor. Batteriekasten li. Ohne Reserveradhalterung.
Zugdeichselbezogenes max. Zuggesamtgewicht	Max. Zuggesamtgewicht Zugdeichsel 53000 kg
Fahrzeuggarantie	Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-300.000 km

**Ausstattung:****Motor/Getriebe/Achsen**

- Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
- MX-13-Motor, 355 kW/483 PS Fahrerhaus-Emblem: 480
- Hinterachsübersetzung 2,38
- Traktionshilfe 15,0 t
- ECO-Leistung
- Erster Getriebe-Nebenantrieb N../10c-U-40/27
- Standard-Werkzeugsatz

**Bremsanlage**

- ZF-Intarder
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

## Elektrik

- Batterieleistungsüberwachung

## Fahrgestell

- Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
- Aluminiumkraftstofftank 620 l, Höhe 620 mm
- AdBlue-Tank 75 Liter, linke Fahrgestellseite
- Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137
- Fahrgestell m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstrg
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Vorbereitung für Aftermarket-Schalter
- ECAS in Anschlagpos. bei aktiviertem Nebenantrieb
- ECAS einfrieren bei PTO AN
- Seitenmarkierungsleuchten

## Fahrerhaus außen

- Sonnenblende außen "grün lichtdurchlässig"
- 2 Rundumleuchten
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker

## Fahrerhaus innen

- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehne Beifahrersitz
- Kühlbox bzw. Kühlschranks
- Vorbereitung für Druckluftgerät
- Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
- Obere Schlafliede
- Vorhänge mit Trennvorhang
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C
- Vorbereitung Navigation
- Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher
- Lkw-Telefon
- Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
- Adaptiver Tempomat mit FCW und AEBS
- Spurwechsel-Warnsystem

## Reifen/Felgen

- F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB72-2
- R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CB72-1
- R2,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB72-2

## sonstiges

- Rückfahrwarnanlage
- Staubschutzschild
- Überstellung XF

### Wartung und Garantie

- Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-300.000 km
- Die Garantie für Anbauteile entspricht den jeweiligen Bestimmungen der Zulieferanten.

### Werkstattausrüstung Tschann

- ABZ EU / §24a (§57b), Reinigung, Fußmatten, Warnweste, Pannendreieck, Verbandskasten usw.
- Einbau Tollcollect
- Rückfahrkamera Orloco Farbkamera für TNR Truck Navigation Radio
- Sonderanfertigung 2. Kühlfach anstelle unterer Schublade
- Sonderanfertigung Start/Stop-Anschluss am Rahmenende
- Sonderanfertigung Schalter zur Abschaltung des akustischen Warnsignals beim Rückwärtsgang

[www.palfinger.com](http://www.palfinger.com)

**PALFINGER**

Palfinger Europe GmbH

F.-W.-Scherer-Strasse 24-28

A-7020 Salzburg/Austria

Tel: +43(0)662 46 24 0 / Fax +43(0)662 450 100

E-Mail: [info@palfinger.com](mailto:info@palfinger.com)

_____ Unterschrift/VL Firma Tschann	_____ Unterschrift/Verkäufer Tschann	 Stempel/Unterschrift der Käufers
--	---	---

