



Fahrzeugbeschreibung für: TGS 35.510 8x4H-6 BL CH



Abbildung kann abweichen

Basisdaten

Produktfamilie	Die neue MAN Truck Generation
Variantenbeschreibung	TGS 35.510 8x4H-6 BL CH
MAN-Code	FLLQCQC1
Fahrzeugtyp	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
Fahrerhaus	Fahrerhaus TM: das Komfortable (schmal, lang, mittelhoch)
Hauptradabstand	2980 mm
Überhang	1250 mm
Lenkungsanordnung	Links

Vertikale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last
Gesamtgewicht	32.000 kg	37.000 kg
Vorderachse	9.000 kg	9.000 kg
Vorderachse 2	9.000 kg	9.000 kg
Hinterachse	11.500 kg	12.000 kg
Nachlaufachse	7.500 kg	8.000 kg

Horizontale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last
Anhängelast	24.000 kg	24.000 kg
Gesamtzuggewicht	40.000 kg	44.000 kg

eef2caade-2bb7-4611-b62c-5f9986746af6



Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen. Weiterführende Produktinformationen bei der Reifenauswahl „wahlweise“, erhalten Sie über unser Verkaufspersonal.

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Fahrgestellklasse, schwer	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Zielland Deutschland (DE)	0P3GA
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 35 t	0P8LL
<input type="checkbox"/>	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Bauart, normalhoch	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Linkslenker	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsverkehr	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
<input type="checkbox"/>	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
<input type="checkbox"/>	Fahrerhauslage 640 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)	0PHBE

Zulassung

<input type="checkbox"/>	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 81 dB nach UN/ECE-R 51.03	0PGTB
<input type="checkbox"/>	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1

Dokumente

<input type="checkbox"/>	Abgasbestätigung Euronorm	0P2Q7
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung CEMT	0P2U4
<input type="checkbox"/>	Zulassungsdokumentation, national	0P3AZ
<input type="checkbox"/>	Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb	0P3CK
<input type="checkbox"/>	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)	0P2E3

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

<input type="checkbox"/>	Spezialanwendungen	0P6WS
<input type="checkbox"/>	Erhöhung der Tragfähigkeit bei Kommunalzuschlag(u.a. Reifen bis 10 %)	0P0UU
<input type="checkbox"/>	090 Kranaufbau	0P2R2
<input type="checkbox"/>	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0

Lines, Editions und Pakete

<input type="checkbox"/>	Innenbeleuchtungspaket Plus	0PHA8
<input type="checkbox"/>	Ablagenpaket	0PHA3
<input type="checkbox"/>	Anhängerpaket	0PFXN

Horizontal - und Vertikallasten

<input type="checkbox"/>	32000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu	0P5QM
<input type="checkbox"/>	37000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.	0P5UQ
<input type="checkbox"/>	37000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus	0P8IF



<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech.	0P5LR
<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an 2. Vorderachse NatZu	0P5F4
<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an 2. Vorderachse Tech.	0P5NP
<input type="checkbox"/>	9000kg zulässige Last an 2. Vorderachse Tech. Plus	0P7T2
<input type="checkbox"/>	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu	0P5G7
<input type="checkbox"/>	12000kg zulässige Last an Hinterachse Tech.	0P5IK
<input type="checkbox"/>	12000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus	0P8BP
<input type="checkbox"/>	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse NatZu	0P5I6
<input type="checkbox"/>	8000kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech.	0P5JT
<input type="checkbox"/>	8000kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech. Plus	0P8CK
<input type="checkbox"/>	40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu	0PBIO
<input type="checkbox"/>	44000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	53000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus	0PBP7
<input type="checkbox"/>	24000kg Anhängelast NatZu	0P8SR
<input type="checkbox"/>	24000kg Anhängelast TechH.	0P8WT
<input type="checkbox"/>	30000kg Anhängelast Tech. Plus	0P8UU
<input type="checkbox"/>	128kN D-Wert	0P8XV
<input type="checkbox"/>	Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 5 %	0P9A6

Hinweistexte

<input type="checkbox"/>	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer	0PFZP
<input type="checkbox"/>	Hinweis: Unterschied Abrollumfang HA/VA größer 2% kann zu wahrnehmb. Triebstrangverspannung führen	0PHCX

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

<input type="checkbox"/>	2.980 mm Hauptradstand	0P2YW
<input type="checkbox"/>	1.795 mm Radstand zwischen Vorderachsen	0P3C1
<input type="checkbox"/>	1.350 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse	0P3BR
<input type="checkbox"/>	1.250 mm Überhang Rahmen hinten	0P3CY
<input type="checkbox"/>	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC

Abgasanlage, Luftansaugung

<input type="checkbox"/>	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Auspuff Bodenauslass	0P1BL

Batteriekästen, Batterien, Generator

<input type="checkbox"/>	2 Batterien, 12 V, 230 Ah, Longlife (EFB), wartungsfrei	0P4I1
<input type="checkbox"/>	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Batteriekasten kompakt, 2 Batterien	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Batteriekasten, rechts	0P0WP
<input type="checkbox"/>	Batterie Hauptschalter, elektrisch	0P0WE
<input type="checkbox"/>	Sicherungsautomat	0P1V2



- Komfort-Fremdstartmöglichkeit für Batterie 0P1AG

Tanks und Treibstoffleitung

- 390 l Tankvolumen Kraftstofftank, links 0P4DO
- Kraftstofftank, links, Aluminium 0P4GJ
- Querschnitt Tanks, seitlich, mittel 0P4HE
- 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts 0P4CZ
- AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff 0P4HU
- Kraftstofftankverschluss, abschließbar, belüftet, für Gleichschließung 0P4H5
- Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar 0P4GE
- Sieb für Einfüllstutzen Kraftstofftank 0P1EM

Rahmenanbauteile

- Unterfahrschutz, vorn 0P1FN
- Ohne Arbeitsplattform 0P0VH
- Unterfahrschutz, seitlich, nicht klappbar 0PHCU
- Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm 0P1SB
- Unterfahrschutz, hinten, rund 0P1FD
- 2 Unterlegkeile, mit Halterung 0P1FQ

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

- Luftpressor, 1 Zylinder, 360 ccm, mit Sparsystem 0P4Y4
- Lufttrockner, beheizt 0P0B2
- Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt 0P0AB
- Druckluftbehälter, Aluminium 0P0XG
- Druckluftbehälter, am Fahrzeugrahmen, zusätzlich (z.B. für schnelle Rampenanpassung) 0P1GP
- Elektronisches Bremssystem (EBS) 0P0BL
- Antiblockiersystem (ABS) 0P0BE
- Vollbremsassistent 0P0CM
- Höchstleistungsmotorbremse MAN PriTarder mit MAN EVBec, stufbar 0P0BX
- Scheibenbremsen an Vorderachse 0P1I9
- Scheibenbremsen an 2. Vorderachse 0P1II
- Scheibenbremsen an Hinterachse 0P1I4
- Scheibenbremsen an Nachlaufachse 0P1I8
- Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse 0P3KG
- Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA) 0PGBL
- Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich 0P0C1
- Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß 0P0BG
- Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug 0P0BI

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

- Rückleuchten, LED 0P2AP
- Schutzdach für Rückleuchten 0P6XS
- Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch 0P0CG
- Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar, Lautstärke regelbar, Warnblinkfunktion 0P3CF
- Lichtfunktionstest 0P2AD
- Seitenmarkierungsleuchten, LED 0P2BJ



Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAF, 375 kW (510 PS) Leistung, 2.600 Nm Drehmoment, Euro 6e	0PIA2
<input type="checkbox"/>	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E	0PHZN
<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Motorkühler, normal lang	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Frontkühlerschutz, Gitter	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Abdeckung für Ladeluftkühler	0P1X4
<input type="checkbox"/>	Anzeige Betriebsstofffüllstand und Unterdruck Ansauganlagen	0P3KT
<input type="checkbox"/>	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar	0PGCN

Getriebe, Kupplung

<input type="checkbox"/>	Handschaltgetriebe, MAN 16.25 OD	0P5VL
<input type="checkbox"/>	Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Schaltung manuelles Getriebe, Einfach-H, Gruppen-/ Splitschalter	0P3KL
<input type="checkbox"/>	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken	0P0DT

Felgen, Reifen

<input type="checkbox"/>	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex K	0PFW3
<input type="checkbox"/>	Reifen Vorderachse Continental 385/65R22,5 CROSS TRAC HS3 Lenk-S+G TL	0PGXY
<input type="checkbox"/>	Felgentyp Vorderachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OW
<input type="checkbox"/>	Felgenreöße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Radmutterabdeckring Vorderachse	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Reifen 2. Vorderachse Continental 385/65R22,5 CROSS TRAC HS3 Lenk-S+G TL	0PGU9
<input type="checkbox"/>	Felgentyp 2. Vorderachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0PC
<input type="checkbox"/>	Felgenreöße 2. Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0OA
<input type="checkbox"/>	Radmutterabdeckring 2. Vorderachse	0P0Q3
<input type="checkbox"/>	Reifen Hinterachse Continental 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3 Antrieb-S+G TL	0PDSR
<input type="checkbox"/>	Felgentyp Hinterachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OK
<input type="checkbox"/>	Felgenreöße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Reifen Nachlaufachse Continental 385/65R22,5 CROSS TRAC HS3 Lenk-S+G TL	0PGW2
<input type="checkbox"/>	Felgentyp Nachlaufachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OQ
<input type="checkbox"/>	Felgenreöße Nachlaufachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0N4
<input type="checkbox"/>	Radmutterabdeckring Nachlaufachse	0P0PN
<input type="checkbox"/>	Reifenfüllschlauch, 20 m, mit Manometer	0P1UA
<input type="checkbox"/>	Zentrierhülsen für Felgenmontage	0PHZW

Achsen

<input type="checkbox"/>	MAN HydroDrive, hydrostatischer Achsantrieb	0P1KM
<input type="checkbox"/>	8x4H-6	0P3BL



<input type="checkbox"/>	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5EV
<input type="checkbox"/>	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
<input type="checkbox"/>	2. Vorderachse, 9.200 kg, HydroDrive ohne Durchtrieb, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P4ZE
<input type="checkbox"/>	Überführungskotflügel 2. Vorderachse	0P1BB
<input type="checkbox"/>	Spritzschutzmatte an Kotflügel, 2. Vorderachse, bündig	0P1Y3
<input type="checkbox"/>	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZP
<input type="checkbox"/>	Zwillingsbereifung an Hinterachse	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernen	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar	0P4Z1
<input type="checkbox"/>	Einzelbereifung an Nachlaufachse	0P1HP
<input type="checkbox"/>	Kotflügel Nachlaufachse mit Oberschale entfernen	0P1AR
<input type="checkbox"/>	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Nachlaufachse, nach unten verlängert	0P1XO
<input type="checkbox"/>	Achsübersetzung, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0D1
<input type="checkbox"/>	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Notlenkpumpe	0P1KO
<input type="checkbox"/>	Öl für angetriebene Achsen, Hochleistung, vollsynthetisch	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufzieger, Fahrerhaus	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Kotflügelverbreiterung	0P1W5

Achsführung und Federung

<input type="checkbox"/>	Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametrierung ECAS für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h	0P1KU
<input type="checkbox"/>	Parametrierung ECAS, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung	0P1KW
<input type="checkbox"/>	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 4-Blatt, Stahl	0P1JF
<input type="checkbox"/>	Blattfederung an 2. Vorderachse, Parabel, 4-Blatt, Stahl	0P1JT
<input type="checkbox"/>	Luftfederung an Hinterachse, für hohen Schwerpunkt	0P1J6
<input type="checkbox"/>	Luftfederung an Nachlaufachse	0P1J8
<input type="checkbox"/>	9.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5C4
<input type="checkbox"/>	9.500 kg Federtragfähigkeit 2. Vorderachse	0P5DF
<input type="checkbox"/>	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BV
<input type="checkbox"/>	8.000 kg Federtragfähigkeit Nachlaufachse	0P5CD
<input type="checkbox"/>	Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung	0P1IM
<input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer an Vorderachse	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer an 2. Vorderachse	0P1ME
<input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt	0P1LR
<input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer an Nachlaufachse	0P1LV
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2. Vorderachse	0P1LK
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, Hinterachse	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, Nachlaufachse	0P1LL

eef2ca4de-2bb7-4611-b62c-5f6966746af6



- Dreieckslenker 0P6ZR

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

- Decklackierung Fahrerhaus 0P6YB
- Decklackierung Hochdach 0P6YD
- Decklackierung Stoßfänger, Stahl 0P6YO
- Decklackierung Türverlängerung und Einstiege 0P6X8
- Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus 0P6YF
- Fahrerhaus TM: das Komfortable (schmal, lang, mittelhoch) 0P2DG
- Fahrerhauslagerung, Comfort 0P1V9
- Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch 0P1V5
- Glashubdach, elektrisch 0P1VX
- Stoßfänger, Stahl, 3-teilig 0P1SG
- Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit 0P1VE
- Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt und beheizbar 0P1X1
- Sonnenblende, vor Frontscheibe 0P1WK
- Scheibenwaschanlage für Frontscheibe 0P1WG
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik) 0P1UM
- Einstieg, starr 0P1UZ
- Zentralverriegelung, mit Fernbedienung 0P1WR
- 4 Fahrzeugschlüssel 0P3JU
- Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite 0P1WW
- Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug 0P2DQ
- Türscheiben, getönt 0P1WO
- Türscheibe, Sicherheitsglas 0P1WM

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

- Frontscheinwerfer, LED 0P1ZO
- Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED 0P2BQ
- Nebelscheinwerfer, LED 0P2AI
- Abbiegelicht, LED 0P1YG
- Scheinwerferreinigungsanlage 0P2BH
- Leuchtweitenregulierung, manuell 0P2AC
- Fernlichtassistent 0P1ZH
- Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor 0P1ZE
- 2 Umrissleuchten, LED 0P2BS
- Komfortblinkfunktion, aktivierbar 0P1ZW
- Blinkleuchten, seitlich, LED 0P1Z7
- 2 Druckluflhörner am Fahrerhausdach 0P1UW
- Hupe, Zweiklang, elektrisch 0P1W1
- Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung (einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum) 0P2BD
- 2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P2B3
- 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P1YM
- Arbeitsscheinwerfer, Halogen, weiß 0P1YY
- Schalter für Arbeitsscheinwerfer 0P5U5



- Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum 0P2A5

Spiegel und Spiegeleratz

- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt 0P2CB
- Spiegelgehäuse, lackiert, Fahrerhausfarbe 0P2CN
- Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm 0P2CT
- Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt 0P2CG
- Frontspiegel, manuell verstellbar 0P2CJ
- Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang 0P2D3
- Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus 0PHIK

Sitze

- Sitzbezüge, Teilleder 0P2PR
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung 0P2P5
- Sitzklimatisierung Fahrersitz 0P2PY
- Armlehnen Fahrersitz Komfort 0PGT3
- Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz 0P4XQ
- Beifahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung 0P2OM
- Armlehnen Beifahrersitz Komfort 0PGT4
- Sitzheizung Beifahrersitz 0P2PU
- Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Beifahrersitz 0P4XS
- Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch 0P8L1

Fahrerarbeitsplatz

- Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar 0P2GC
- Lenkrad, mit Parkstellung 0P2GE
- Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperrung 0P3K0
- Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll 0P3L2
- Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
- Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht 0P2KG
- Remote Download für digitalen Fahrtschreiber 0P2JJ
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect 0P2MT
- Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument 0P2MA
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V 0P2HX
- Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld 0PGT7
- 2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel 0P2FA
- Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay 0PFY0
- Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel 0P2FO
- Zigarrenanzünder 0P2IH
- Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach 0P2NK
- 4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn 0P2FJ

Klimatisierung Fahrerhaus

- Klimaanlage, Climatronic 0P2NT
- Wasserzusatzheizung, 4 kW 0P2O2

Liegenbereich

- Liege, unten, mit Lattenrost 0P2GX
- Stoffunterbespannung untere Liege 0P2I5



<input type="checkbox"/>	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Ablage, links, an unterer Liege	0PFYL
<input type="checkbox"/>	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Quervorhang, hinter Sitzen	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H1
<input type="checkbox"/>	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H5

Fahrerhaus Interieur

<input type="checkbox"/>	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrer- und Beifahrerseite	0P2FG
<input type="checkbox"/>	Rundumvorhang	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Innenleuchte zentral, LED, dimmbar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Orientierungslicht, LED, dimmbar	0PGT2
<input type="checkbox"/>	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
<input type="checkbox"/>	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Teppich, auf Motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Ablagetisch, Beifahrerseite	0P2F5
<input type="checkbox"/>	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V	0P2HV
<input type="checkbox"/>	Schubfach, Mittelteil Instrumententafel	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	Kühlschrank ausziehbar und Staubox, Mittelbereich, rückwärtig	0P2HC
<input type="checkbox"/>	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Bedienfeld	0P2EW
<input type="checkbox"/>	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	Steckdose, 230 V	0P2HR
<input type="checkbox"/>	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Einstiegsgriffe, Leder	0PHPL

Zubehör und Werkzeug

<input type="checkbox"/>	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Wagenheber, 25.000 kg	0P3F9
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Warndreieck	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Verbandset	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Scheibenreinigungsset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

<input type="checkbox"/>	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
--------------------------	-------------------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Spurverlassenswarner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard	0PBZE

Infotainment (Radio,...)

<input type="checkbox"/>	MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone Integration	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Englisch zusätzlich für Display und MAN Digitaler Fahrzeugguide	0P2JQ

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

<input type="checkbox"/>	Ohne Sattelaufliieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Ohne Sattelkupplung	0P1RJ

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

<input type="checkbox"/>	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER Typ 400 G 150A	0P1NF
<input type="checkbox"/>	Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse	0P1SI
<input type="checkbox"/>	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig	0P1O0
<input type="checkbox"/>	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, links, DuoMatic-Kupplung	0P1NW
<input type="checkbox"/>	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende	0P1O4

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

<input type="checkbox"/>	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Schnittstelle für Datenaust. mit Aufbau (KSM) u. Motorzwischenbremsz. (ZDR), hinter Frontkl. u. hinter FHS	0PHPE
<input type="checkbox"/>	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3
<input type="checkbox"/>	Vorbereitung für Krananbau, an Unterfahrerschutz, hinten	0PHDP
<input type="checkbox"/>	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung	0PINX

Nebenabtriebe

<input type="checkbox"/>	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0
--------------------------	-----------------------------------	-------

Abschleppen, Bergen und Zurren

<input type="checkbox"/>	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK
--------------------------	---	-------

Zusatzausstattung Werk

<input type="checkbox"/>	0PGBZ Fahrprogramm MAN TipMatic Performance, bis 70.000 kg	ZW007
<input type="checkbox"/>	0P0F4 Fahrprogramm MAN TipMatic Offroad, bis 70.000 kg	ZW008
<input type="checkbox"/>	0P5VW MAN TipMatic 12.28 OD	ZW009
<input type="checkbox"/>	0P0FN MAN TipMatic	ZW010



<input type="checkbox"/>	0P0EN 2.800 Nm Maximal zulässiges Eingangsdrehmoment Getriebe	ZW011
<input type="checkbox"/>	0P0E4 Getriebe, 12-Gang	ZW012
<input type="checkbox"/>	0P3KI Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNRWahl, Schaltstrategiewahl)	ZW013
<input type="checkbox"/>	0P0ER Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	ZW014
<input type="checkbox"/>	0P0DT Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken	ZW015
<input type="checkbox"/>	0P1TF Wegrollsperrung MAN EasyStart	ZW016
<input type="checkbox"/>	0P0EV Getriebefunktion Freischaukeln	ZW017
<input type="checkbox"/>	0P4RT Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, f=1,15, Lage ca. 1:30 Uhr	ZW018
<input type="checkbox"/>	0P3DJ 2.050 mm Überhang Rahmen hinten	ZW019
<input type="checkbox"/>	0P0Y8 Längsträgerdicke Hauptrahmen, 9,5 mm, inkl. zusätzliche Rahmeneinlagen Vorderbereich	ZW020
<input type="checkbox"/>	ZS4FV MIT: Vorbereitung Krananbauplatte bis 13to Stützlast Bemerkung Bei Montage einer Frontanbauplatte ist die Funktion des EBA durch den Aufbauerhersteller sicherzustellen	ZW021
<input type="checkbox"/>	0P1TN Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	ZW022
<input type="checkbox"/>	0P1L8 Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse (Stabilisator und Vierpunktlanker)	ZW023
<input type="checkbox"/>	0P1J6 Luftfederung an Hinterachse, für hohen Schwerpunkt	ZW024
<input type="checkbox"/>	0P4VU Getriebeschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/elektronisch	ZW026
<input type="checkbox"/>	0P0D4 Achsübersetzung $i=4,11$	ZW027
<input type="checkbox"/>	0P3KV Infotainmentsteuerung MAN Smart Select mit Touchpad und Direkteinstiegtasten	ZW028
<input type="checkbox"/>	R1.21018.2616	ZW032
<input type="checkbox"/>	0P3KE Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar	ZW033
<input type="checkbox"/>	0P1KQ Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch	ZW034

Farben

<input type="checkbox"/>	Decklackierung Fahrgestell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	A
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Fahrerhaus	VERKEHRSWEISS RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Hochdach	VERKEHRSWEISS RAL 9016	A
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Stoßfänger, Stahl	VERKEHRSWEISS RAL 9016	A
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege	VERKEHRSWEISS RAL 9016	A
<input type="checkbox"/>	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	VERKEHRSWEISS RAL 9016	A