Traglast bei 1400 mm (55") Lastschwerpunkt *Capacity at 1400 mm (55") Load Center* Capacite-charge a 1400 mm (55")			2000 kg (4409 lbs)
Hubhöhe HU: *Height of lift HU:* Hauteur de levage HU:		3100 mm (122.05")	3700 mm (145.67")
Diesel Motor (4 Zylinder) *Diesel engine (4 Cylinder)* Moteur diesel (4 Cylindres)			24.5 kW (33.3 PS) (32.8 hp)
Nenndrehzahl *Rated speed* Regime nominal			3000 U/min (3000 rpm)
Beleuchtungsanlage für Transport (LKW) *Lighting system for transport (truck)* Systeme d'eclairage pour le transport (camion)			24 V
Elektroanlage (Stapler) *Electronic system (forklift)* Installation electrique (chariot)			12 V / 56 Ah
Angetriebene Räder *Driven wheels* Roues motrices			3
Lenkung *Steering* Direction			**Hydrostatisch** *Hydrostatic* Hydrostatique
Voreingestellt auf *Adjusted to* Ajusté à			6 km/h (3.7 mph)
Theoretische Steigfähigkeit *Theoretical Gradability* Pente de franchissement theorique	**Mit / ohne Ladung** *With / without load* Avec / sans charge		30 % / 30 %
Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse *Theoretical gradability hand brake* Pente de franchissement theorique frein de stationement	**Mit / ohne Ladung** *With / without load* Avec / sans charge		15 % / 15 %
Wenderadius *Turning circle radius wall to wall* Rayon de giration		**Cargobay 1600**	1930 mm (75.98")
Eigengewicht (Betriebsbereit, ohne Gabeln, 4Zylinder) *Dead weight (ready for use, without forks, 4cylinder)* Masse vide (prêt à l'usage, sans fourches, 4cylindres)		2080 kg (4586 lbs)	2129 kg (4694 lbs)
Arbeitsdruck *Working pressure* Pression de travail			225 bar (3263 psi)
Überhang am LKW *Overhang on the vehicle* Porte a faux sur vehicule			**Siehe Seite** *See Page* **0200** Voir Feuile
Reifendimension vorne/hinten *Tire dimension front/back* Dimension des pneus avant/arriere			23x8.5–12
Reifenbreite vorne/hinten *Tire width front/back* Largeur des pneus avant/arriere			214 mm (8.43")
Reifenaussendurchmesser vorne/hinten *Tire outside diameter front/back* Diametre exterieur des pneus avant/arriere			575 mm (22.64")
Tankvolumen (Diesel) *Tank volumes (Diesel)* Volumes de réservoir (Diesel)			22 l (5.8 US gal.)

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
Sous reserve de modifications de conception. Les tolerances relatives a la technique de production doivent etre prises en consideration.

This page is intentionally left blank