

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Traglast bei 600 mm (23.62") Lastschwerpunkt			1500 kg (3,307 lb)
Hubhöhe HUBH	HUBH 2200		2200 mm (86.61")
Eigengewicht (Fahrbereit ohne Gabeln)	HUBH 2200		1370 kg (3,020 lb)
Dieselmotor ( 3 Zylinder)			18,0 kW (24,5 PS) (24.1 hp)
Nenndrehzahl			3000 1/min (3,000 rpm)
Beleuchtungsanlage für Transport (LKW)			24 V
Elektroanlage CRAYLER			12 V
Angetriebene Räder			1
Lenkung			Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit			6 km/h (3.7 mph)
Theoretische Steigfähigkeit	mit / ohne Ladung		24 % / 30 %
Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse	mit / ohne Ladung		15 % / 15 %
Wenderadius			1930 mm (75.98")
Arbeitshydraulik			21,0 MPa (210 bar) (3,046 psi)
Fahrtrieb			38,5 MPa (385 bar) (5,583 psi)
Reifendimension	Standard	vorne / hinten	4.00-4 / 23x8.5-12
Reifenbreite		vorne / hinten	99 mm / 214 mm (3.90" / 8.43")
Reifenaussendurchmesser		vorne / hinten	305 mm / 575 mm (12.01" / 22.64")
Reifendimension	Option	vorne / hinten	18x7-8 / 23x8.5-12
Reifenbreite		vorne / hinten	173 mm / 214 mm (6.81" / 8.43")
Reifenaussendurchmesser		vorne / hinten	462 mm / 575 mm (18.19" / 22.64")
(Diesel)Tankvolumen			25 l (6.6 US gal)

