

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Basisdaten

Traglast bei 600 mm (23.62") Lastschwerpunkt		2100 kg [4,630 lb]
Hubhöhe HUBH	HUBH 1500 1500 mm [59.06"]	HUBH 2850 2850 mm [112.21"]
Eigengewicht (Fahrbereit ohne Gabeln)	HUBH 1500 1760 kg [3,880 lb]	HUBH 2850 1950 kg [4,300 lb]
Dieselmotor (3 Zylinder)		25,3 KW (34,4 PS) [33.9 hp]
Nenndrehzahl		2600 1/min [2,600 rpm]
Elektroanlage		12 V (74 Ah)
Angetriebene Räder		4
Lenkung		Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	Voreingestellt auf	6 km/h [3.7 mph]
Theoretische Steigfähigkeit	mit / ohne Ladung	26 % / 30 %
Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse	mit / ohne Ladung	15 % / 15 %
Wenderadius		3640 mm [143.31"]
Arbeitshydraulik		21 MPa (210 bar) [3,045 psi]
Reifendimension		26x12.00-12
Reifenbreite		315 mm [12.40"]
Reifenaussendurchmesser		660 mm [25.98"]
(Diesel)Tankvolumen		15 l [4.0 US gal]

