Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Georg Pappas Automobil
GmbH

Palfinger Europe GmbH
Mossmühlstraße 1
5203 Köstendorf

Eugendorf, 17.02.2020

Ansprechpartner:
Alois Deisl

Der neue Arocs – die Kraft am Bau!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihr Interesse an einem neuen Arocs 3345 K 6x4. Heute erhalten Sie Ihr persönliches, auf Ihre Anwendung optimal zugeschnittenes Angebot.

Ganz gleich, ob Sattelzugmaschine, Pritschenfahrzeug, Betonmischer oder schwerer Kipper: die Straßen- und Allradvarianten des Arocs bieten für praktisch jede Herausforderung im Baustellenverkehr ein besonders robustes, widerstandsfähiges und bestmöglich für Ihren Einsatz vorbereitetes Fahrzeug.

Verantwortlich dafür:

- 9 einsatzorientierte und widerstandsfähige Fahrerhäuser
- 3 unterschiedliche Cockpit-Varianten mit hohem Fahr- und Arbeitskomfort
- einzigartige Konnektivität und Sonderausstattungen wie die neue MirrorCam
- robuste und durchzugsstarke Euro VI-Motoren, Getriebe und Achsen in Mercedes-Benz Qualität

Darüber hinaus bilden bestmögliche Traktion und gute Lenkbarkeit mit Antrieb, Fahrwerk, Federung und Rahmen eine präzise aufeinander abgestimmte Arbeitsgemeinschaft, die bei allen Arocs für den jeweiligen Einsatz auf der Straße, auf der Baustelle oder im schwierigen Gelände hervorragend ausgelegt ist. Und damit auch extreme Böschungs- und Rampenwinkel keinen Schrecken mehr verbreiten, haben wir dem Arocs eine weitere Eigenschaft mit auf die Baustelle gegeben: optimierte Bodenfreiheit. Sie sehen, der Arocs ist allem gewachsen.

Alle Details zu dem auf Ihren Einsatz zugeschnittenen Lkw entnehmen Sie bitte diesem Angebot. Beachten Sie bitte auch unser umfassendes Dienstleistungsangebot, das flexible, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Reparaturen und Wartungen mit Mercedes-Benz Original-Teilen, individuelle Telematik-Lösungen von Fleetboard oder attraktive Konditionen bei unseren modular aufgebauten Serviceverträgen bietet.

Zu allen Fragen rund um den neuen Arocs, die Dienstleistungen von Mercedes-Benz sowie diesem konkreten Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der neue Arocs.
Steigen Sie ein, denn wer bauen will, braucht ein starkes Fundament.

Mit freundlichen Grüßen

Alois Deisl

Georg Pappas Automobil GmbH
Alois Deisl
Gewerbestraße 34
5301 Eugendorf
Telefon +43 662 4484 2651
Mobil +43 664 814 73 54
alois.deisl@pappas.at

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Angebot

für einen Mercedes-Benz Arocs 5 3345 K 6x4



Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!

Fahrzeug-Art:	Kipper-Fahrgestell
Motorleistung:	330 kW (449 PS)
Zul. Gesamtgewicht:	33000 kg
Baureihe:	Mercedes-Benz Arocs 5
Fahrzeug-Typ:	3345K 6x4

Fahrerhaus:	M-Fahrerhaus
Radstand:	3600 mm
Baumuster:	96421612



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Ausstattungsliste

Lackierung

Fahrerhaus:	MB 9147	arktikweiß
Ziergitter lackiert:	MB 9147	arktikweiß

Bereifung

1. Achse:	2x 385/65 R 22,5 Bridgestone	W48KQA 75 ON/OFF Lenk
2. Achse:	4x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18L79 75 Traktion (M+S)
3. Achse:	4x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18L79 75 Traktion (M+S)

Serienausstattung

A1Y	Vorderachse, gerade Ausführung
A2G	Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
B1B	Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F	Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H	Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B1Z	ABS, abschaltbar
B2A	Scheibenbremse, an VA und HA
B2E	Scheibenbremsen mit Vollschutz
B2X	Feststellbremse, elektronisch
B4A	Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B4M	Druckluftbehälter, Stahl
	Warnblinken bei Vollbremsung
	Feststellbremse, akustische Warnung
	Druckluftfüllanschluss, vorn
C1R	Radstand 3600 mm
C6C	Lenkung, 1-Kreis
C6J	Lenkhelfpumpe, ungeregelt
C6Q	Stabilisator, Vorderachse
C7A	Heckunterfahrschutz (ECE)
C7J	Batterieträger, Batterien nebeneinander
C8F	Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
CLW	Lenkölkühlung
	Lochraster am Rahmen, durchgehend
D0S	Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
D1N	Beifahrer-Funktionssitz
D6F	Klimaanlage
D6I	Restwärmenutzung
D6Z	Baustellenfilter
D8A	Dachluke/Lüftungsklappe Dach
	Multifunktionslenkrad

	Flaschenhalter
	Fensterheber, elektrisch, beidseitig
	Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
	Ablage für Papiere, DIN A4
DUP0	Basisausführung
E1N	Generator 28 V/100 A
E3L	Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E5H	Schalter Nachtfahrlicht
E6Z	Rückfahrwarner
F0G	Seitenmodul, N3G Fahrzeug
F2B	Bodenvariante, Tunnel 170 mm
F2G	Fahrerhausbreite 2,30 m
F2N	Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
F2U	ClassicSpace
F3W	Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F4I	Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F5Y	A-Säulenverkleidung
F6C	Frontscheibe getönt
F6I	Frontspiegel, heizbar
F7B	Stoßstange, Ecken aus Stahl
F7D	Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
F7Y	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F	Komfortschließanlage
F8H	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
F8V	Lichtsensor
	Fahrerhaus, verstärkt
	Windleitteile, Eckbeplankung
	Rampenspiegel
G0R	Getriebetragarme, ausbauoptimiert
G0T	Predictive Powertrain Control
G0W	Fahrprogramm offroad
G5A	Einscheiben-Kupplung
G5G	Mercedes PowerShift 3
J1O	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System
J3U	Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V	Truck Data Center 7
J6B	Multimedia Cockpit



J6Y	Remote Online
J8Y	Vorrüstung für Truck Data Center 7
	FleetBoard Eco Support
	Wartungssystem
K0T	Haupttank, links
K3V	AdBlue-Tank 60 l, links
K5M	Tanks, abschließbar
K7D	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
L0A	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
L2H	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
	Markierungsleuchten, seitlich
	Umfeldbeleuchtung
	LED-Umrissleuchte
M0C	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Z	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
M3B	Motor OM471, R6, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2200 Nm
M5B	2. Generation Motor OM471
M5C	Motorausführung Euro VI, D
M6L	Luftpresser, 2 Zylinder
M7I	Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
M8B	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
N6Z	Getriebeölkühlung
P0Q	Abdeckung, für Radlauf und Motor
P0S	Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz u.Türtasche
Q3C	Hinterfeder, 2 x 15,0 t
	Schlussquerträger, neutrale Postion
R0Z	Radmutternabdeckung
R1Q	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
S5A	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
S5Z	Tempomat
S8A	Verbandtasche
S8C	Warndreieck
S8D	Warnlampe
S8E	Warnweste
U2G	Abgasbox
V0T	Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
V0V	Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
V0X	Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
V0Y	Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
V0Z	Bodenfreiheit zwischen den Achsen,mindestens 300mm
V1B	Arocs
V1Z	Grounder
V2J	Arocs Modellgeneration 5
V8A	Fahrgestellnummer FIN
X2E	Typschild, EU
X2N	Hinweisschild "L", Nachtfahrverbot Österreich
X3Z	ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Y4J	2 Unterlegkeile
Y4Z	Druckluftpistole, mit Schlauch

Z4O	Tankquerschnitt, schmal
Z4Q	Tankquerschnitt, niedrig
Z5E	OM 471
Z5M	Nebenabtrieb, einfach
Z5S	Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Z5X	Linkslenker
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Sonderausstattung

A1E	Vorderachse 9,0 t
A5W	Achsübersetzung i = 4,143
B2Z	Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse



B3H	Sekundär-Wasser-Retarder
B5A	Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
B5E	Streckbremse, elektronisch
C0G	Rahmenüberhang 1050 mm
C5G	Befestigungsteile, für Ladekran, vorne



C5P	Rahmen verschraubt
C6L	Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
C6W	Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
C9S	Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
D0A	Lederlenkrad
D0L	Raucher-Paket
D1C	Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D2N	Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W	Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D3Q	Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T	Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D4Y	Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D5Y	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D6M	Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus

D7A	Wärmeisolierung, zusätzlich
D7G	Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7P	Ablageschale niedrig, auf Motortunnel
D7Z	Ablagenetz, an Rückwand
E1C	Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
E2J	Sicherungsautomaten
E3Q	Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3W	PSM 2. Generation
E4B	Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
E5A	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E5B	Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
E6A	Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E9G	Vorrüstung für elektrische Geräte
F1B	M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
F1Q	M-Fahrerhaus
F3B	Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
F4X	Staufachaußenklappe, links
F5L	Sonnenblende außen, transparent
F6R	Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F6T	MirrorCam
F7Z	Auftritt, mit Handlauf am Dach
G0B	Antriebstrang, 44 t bis 80 t
G2F	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
J2G	Digitales Radio
J9D	Vorrüstung für Mauterfassung
J9P	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
K1C	Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
K5S	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
K5Y	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
K6W	Tank 200 l Hydrauliköl, rechts,650x565x750 mm,Alu
L1I	Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L1P	LED-Rückleuchten
L9A	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
L9C	Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
L9AC2O	Wegfall Tagfahrlicht
M5V	High Performance Engine Brake
M7J	Schutzplatte unter Stoßfänger
N1J	NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
O3B	Comfort Package für S/M-Fhs
Q1Y	Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
Q7K	Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Q8G	Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
R1T	Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
W5Y	Gewichtsvariante 33,0 t (9,0/13,0/13,0)
X2A	Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Y4A	Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Y4S	Ersatzglühbirnen, in Kasten
Y4Y	Reifenfüllschlauch
Y9A	Vorrüstung für Kühlschrank

Weitere Sachverhalte

	L-Taferl, EU Taferl, Kennzeichenhalter
	Abgasplakette Euro 6
	Ablieferungskontrolle
	Türkantenschutz
	Fahrerpaket exklusiv
	Schonbezüge Fahrer & Beifahrer montieren



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Technische Daten

Maße und Gewichte

Typ	
Ausführung	K
Antrieb	6x4
Radstand	3600 mm

Gewicht	
1. Vorderachse (leer)	5685 kg
2. Vorderachse (leer)	- kg
1. Hinterachse (leer)	2136 kg
2. Hinterachse (leer)	2136 kg
Leer gesamt (inkl. SA)	9957 kg
Nutzlast	23043 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	33000 kg
Zulässiges Lastzuggesamtgewicht	80000 kg

Motor	M3B
Hubraum cm^3	12809
Leistung kW / PS	330 / 449
Max. Drehmoment in NM bei 1100 /min	2200

Bereifung	
1. Achse:	2x 385/65 R 22,5
2. Achse:	4x 315/80 R 22,5
3. Achse:	4x 315/80 R 22,5

Aufbaulänge	
Bei maximalem Überhang	0 mm
Min. Schwerpunkt ab letzter Achse	"./." mm
Max. Schwerpunkt ab letzter Achse	"./." mm

Getriebe	
Code	G2F
Kurztext	Getriebe G 330-12/11,63-0,77

Maße	
Rahmenhöhe – VA – beladen	1011 mm
Rahmenhöhe – VA – unbeladen	1117 mm
Rahmenhöhe – HA – beladen	1022 mm
Rahmenhöhe – HA – unbeladen	1081 mm

Fahrzeuggewichte mit Fahrer, Werkzeug, Front-/Heckunterfahrerschutz, Reserverad, 90% der Tankfüllung

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Technische Daten

Technische Zeichnung







