

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Traglast bei 1300 mm (51.18") Lastschwerpunkt		2000 kg (4,410 lb)
Hubhöhe HUBH	HUBH3100 3100 mm (122.05")	HUBH3700 3700 mm (145.67")
Eigengewicht (Fahrbereit ohne Gabeln)	HUBH3100 1690 kg (3,730 lb)	HUBH3700 1750 kg (3,860 lb)
Dieselmotor (3 Zylinder)		18,0 kW (24,5 PS) (24.1 hp)
Nenndrehzahl		3000 1/min (3,000 rpm)
Beleuchtungsanlage für Transport (LKW)		24 V
Elektroanlage (TMF)		12 V
Angetriebene Räder		1
Lenkung		Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	Voreingestellt auf	6 km/h (3.7 mph)
Theoretische Steigfähigkeit	mit / ohne Ladung	24 % / 30 %
Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse	mit / ohne Ladung	15 % / 15 %
Wenderadius		1930 mm (75.98")
Arbeitshydraulik		21,0 MPa (210 bar) (3,046 psi)
Fahrtrieb		38,5 MPa (385 bar) (5,583 psi)
Reifendimension	Standard	vorne / hinten
		2 x 4.00-4 / 23x8.5-12
Reifenbreite		vorne / hinten
		99 mm / 214 mm (3.90" / 8.43")
Reifenaussendurchmesser		vorne / hinten
		305 mm / 575 mm (12.01" / 22.64")
Reifendimension	Option	vorne / hinten
		18x7-8 / 23x8.5-12
Reifenbreite		vorne / hinten
		173 mm / 214 mm (6.81" / 8.43")
Reifenaussendurchmesser		vorne / hinten
		462 mm / 575 mm (18.19" / 22.64")
(Diesel)Tankvolumen		25 l (6.6 US gal)

