

MCC AUFBAU
PRODUKT-
BESCHREIBUNG



**MOUNTING
COMPETENCE CENTER**

KIPPER-FAHRZEUG 4x2 PK 14.50I SLD 5

DEUTSCHLAND STANDARD



LKW SPEZIFIKATION	MAN TGM 18.320 4x2 BL
Radstand	3875mm
Erforderlicher Überhang	1125mm
Auspuffaustritt	Seitlich rechts nach hinten versetzt
Fahrerhaus	CC
Unterfahrschutz	Vom LKW-Hersteller
Anhängerkupplung	Vom LKW-Hersteller
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller
Kipper MEILLER Typ 9 mit integriertem Hilfsrahmen und Tank	Vom LKW-Hersteller

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 18-30mt
Position des Kranes	Front (CR-17-LKW-F)
Unterlegplattenhalter	2 Stk. Standard (PLATE-STD)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
HPSC-Einstellung	Standard (HPSC-30)
Abnahmen	§13-Gutachten (APP-DE-13) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)

