

GANCHOS DE CARGA PALFINGER - RANGO DE CAPACIDADES

Productividad ampliada, soluciones sofisticadas.

LIFETIME EXCELLENCE



UN ALIADO FUERTE

GANCHOS DE CARGA

La marca PALFINGER es la más extensa a nivel mundial en equipo para carga y manejo de contenedores.

Globalmente y en Norte América, PALFINGER es una marca confiable en el diseño y fabricación de sistemas de carga de contenedor por gancho con más de 50 años de experiencia. Esto significa que nuestros versátiles sistemas de gancho son fabricados para durar ofreciendo eficiencia sin igual en los terrenos de recuperación de chatarra, recolección y reciclado de basura, construcción, minería, municipalidades, renta y contratistas en general.

Los sistemas de gancho PALFINGER han encontrado una muy amplia aceptación dada su versatilidad sin paralelo y eficiencia en el trabajo.

Mayor número de contenedores pueden ser manejados en menor tiempo con una gran variedad de carrocerías logrando hacer con un solo camión el trabajo de varios. PALFINGER AMERICAN ROLL OFF tiene soluciones sofisticadas para aplicaciones de hasta 30.8 t (68,000 Lb)

PARA LOCALIZAR UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED VISITE WWW.PALFINGER.COM



Para sus necesidades de carga de contenedor en camión o vaciado del contenido del mismo, transportar contenedores o cambiar carrocerías, nosotros entendemos sus necesidades en todo tipo de aplicaciones e industrias. Desde desechos sólidos, chatarra, reciclados metálicos, movimiento de tierras, poda de árboles, construcción y servicios asociados, minería y municipalidades, mayor número de contenedores y tolvas pueden ser manejadas en menor cantidad de tiempo. Un solo camión puede realizar el trabajo de varios de ellos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD LBS/KG	CONTENEDOR MINIMO/MAXIMO FT M	ALTURA DE GANCHO PULGADAS / MM	ANGULO VACIADO	CABINA A EJE TRASERO "CA/CT" PULGADAS M	PLATAFORMA "CF" PULGADAS / M	P.B.V. (MIN) LB	CAPACIDAD EJES (LB MIN) DELANTERO / TRASERO(S)	RBM (MIN) PULG-LB
PHT 12 S	12,000 / 5,443	10/12 3.05 / 3.66	36 ¼ 921	52°	84 / 96 2.13 / 2.44	125 / 3.18	17,500	6,000 / 13,500	500,000
PHT 12 L	12,000 / 5,443	12/14 3.66 / 4.27	36 ¼ 921	48°	108 / 120 2.74 / 3.05	142 / 3.61	17,500	6,000 / 13,500	500,000
T 29 S	29,000 / 13,154	11/14 3.35 / 4.27	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	50°	120 / 135 3.05 / 3.43	160 / 4.06	33,000	10,000 / 23,000	1,000,000
T 29 M	29,000 / 13,154	12/16 3.66 / 4.88	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	50°	130 / 145 3.30 / 3.68	169 / 4.29	33,000	10,000 / 23,000	1,000,000
T 29 L	29,000 / 13,154	14/18 4.27 / 5.49	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	50°	155 / 165 3.94 / 4.19	193 / 4.90	33,000	10,000 / 23,000	1,000,000
T 29 XL Eje simple	29,000 / 13,154	15/20 4.57 / 6.10	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	47°	170 / 185 4.32 / 4.70	221 / 5.61	33,000	10,000 / 23,000	1,000,000
T 29 XL Tandem	29,000 / 13,154	15/20 4.57 / 6.10	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	47°	150 / 165 3.81 / 4.19	235 / 5.97	50,000	12,000 / 38,000	1,500,000
T 40 S	40,000 / 18,144	14/18 4.27 / 5.49	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	50°	140 / 155 3.56 / 3.94	199 / 5.05	54,000	14,000 / 40,000	2,000,000
T 40 L	40,000 / 18,144	16/22 4.88 / 6.71	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	48°	180 / 195 4.57 / 4.95	236 / 5.99	54,000	14,000 / 40,000	2,000,000
T 50	50,000 / 22,680	16/22 4.88 / 6.71	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	48°	180 / 195 4.57 / 4.95	236 / 5.99	64,000	18,000 / 46,000	2,750,000
T 60	60,000 / 27,216	16/22 4.88 / 6.71	54 / 61 ¾ 1.372 / 1.568	50°	180 / 195 4.57 / 4.95	237 / 6.02	64,000	18,000 / 46,000	2,750,000
G 68	68,000 / 30,845	18/24 5.49 / 7.32	61 ¾ 1.568	47°	190 / 205 4.83 / 5.21	254 / 6.45	66,000	20,000 / 46,000	3,000,000

*El chasis puede sufrir variaciones, consulte a su distribuidor para dibujos técnicos.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

Una marca global - confiable y versátil en el diseño y fabricación de sistemas de gancho construidos para una larga vida útil.



SEGURO DESLIZABLE DEL CONTENEDOR

- Sistema mecánico de aseguramiento en posición de tránsito libre de mantenimiento
- No requiere que el operador baje de la cabina para asegurar el contenedor



RODAMIENTOS TRASEROS DOBLES

- Reduce el estrés en los rieles del contenedor
- Rodamientos basculantes que facilitan la carga y descarga del contenedor al distribuir las fuerzas de manera uniforme * Disponible en T30 y mayores



CARGA Y RECARGA DE CONTENEDORES

- El gancho PALFINGER permite la carga de los contenedores y deslizamiento sobre otros chasises o plataformas por medio de sus potentes pistones hidráulicos de carga
- Los contenedores son fácilmente cargados y descargados en muelles de desembarco y remolques

KP-HOOKLIFT+SP. 08/18

PALFINGER American Roll-Off
572 Whitehead Rd. | Trenton | NJ 08619
PO Box 5757 | Trenton | NJ 08638

Los productos mostrados en las ilustraciones están parcialmente equipados con elementos opcionales que no corresponden necesariamente a las versiones estándar.

La reglamentación específica de cada país debe ser observada.

Las dimensiones pueden variar. Nos reservamos el derecho de hacer cambios y mejoras al producto sin previo aviso.