

**PALFINGER**

## **P 240 A-E SMART**

**DISEÑO COMPACTO,  
RÁPIDO Y FÁCIL  
DE USAR**

LIFETIME EXCELLENCE



## FORTALEZAS

- Plataforma aérea de doble articulación, ligera y compacta ideal para trabajar en espacios reducidos. Montada sobre camión de 3,5 t. El pantógrafo doble garantiza una gran versatilidad y la capacidad de moverse mejor en posiciones elevadas.
- Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra.
- Sistema de estabilización único para un rápido posicionamiento.
- Toda la estructura metálica cuenta con un tratamiento de cataforesis, sistema KTL certificado por PALFINGER.

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR












- Toma de 12V en la cesta
- Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
- Tanque de 40 lt de Diesel
- Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
- Línea aire/agua desde la columna a la cesta
- Sistema anticolidión cabina/brazo
- Giro de la cesta 90°+ 90
- Contador de horas eléctrico
- Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por PALFINGER
- Predisposición para aislamiento
- 4 placas de apoyo para estabilizadores
- Protector para brazo superior

## ACCESORIOS PRINCIPALES


- Electrobomba de emergencia 12V
- Motor eléctrico 230V / 16A o 110V / 16A con conexiones rápidas
- Cierre automático aéreo
- Cesta de fibra de vidrio (reemplaza la cesta de aluminio)
- Aislamiento 1000V con cesta de fibra de vidrio
- Lámpara giratoria fija (individual o doble) en la torreta
- Laterales izquierdo y derecho abatibles, h 200 mm
- Inclínómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo
- Cajón de plástico para herramientas
- Kit de cepillos en el brazo telescópico
- Protección lateral
- Mando a distancia para uso de emergencia



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Altura máxima de trabajo	22,9 m		Giro de la cesta	2x90°
	Altura máxima al suelo de la cesta	20,9 m		Dimensiones de la cesta	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Alcance máximo lateral	11,6 m		Capacidad de carga permitida en la cesta	250 kg - 230 kg (fibra de vidrio)
	Ancho mínimo de estabilizadores	2,6 m		Estabilización	4, Tipo "A"- Estabilizadores de descenso directo
	Ángulo de operación brazo principal	-25°/+73°		Masa máxima autorizada	3,5 t
	Rotación de la torreta	290°			

## ÁREA DE TRABAJO



Los pesos pueden variar según +/- 5%

Las especificaciones técnicas pueden variar según +/- 3%

\*230 kg por cesta en fibra de vidrio

## DIMENSIONES



**CONTACTO**

**PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**  
Via Enrico De Nicola, 31  
41122 Modena (MO) - Italy  
TEL: +39 059 252426  
EMAIL: [info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)

**KP-P240AEP1+ES**

Las unidades mostradas en el folleto podrían estar equipadas con accesorios opcionales y no siempre corresponden a la versión de serie. En la obra es necesario respetar la respectiva normativa nacional. Las dimensiones indicadas tienen solo un valor de carácter general. Con reserva respecto de modificaciones técnicas, errores y errores de traducción.