

IHR ANGEBOT



IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

EQUIPMENT



P280B-STD - PALdrive P 280 B für MB 315/317

Palfinger Hubarbeitsbühne P 280 B vorbereitet für Mercedes Benz Sprinter 3xx

- Arbeitshöhe ca. 27,60 m
- Korbbodenhöhe ca. 25,60 m
- maximale Reichweite ca. 17,00 m
- maximale Korblast 250 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 500 °
- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,40 x 0,70 x 1,10 m
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 90°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- eloxiertes Teleskop aus stranggepressten Aluminium-Profilen, leichte Bauweise garantiert hohe Steifigkeit und Stabilität
- Arbeitskorb aus hochfesten Aluminium
- Feststehende Alu-Umrandung 200mm hoch auf der Heckabdeckung montiert
- Abdeckungen aus Tränenblech
- Stützenbedienung an der Basis und im Arbeitskorb
- Elektronische Notbedienung der Bühne über das Display an der Basis
- Frei programmierbare Höhenbegrenzung
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung, mit Freihebeüberwachung der Räder
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit robuster Abdeckung
- Display zusätzlich zur Bedienung im Arbeitskorb
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticks fahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- LED's zur Informationsanzeige von Betriebszuständen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- stufenlose Proportionalsteuerung
- automatische Korbmassistenzfunktion
- feinfühlig Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- Blitzleuchten Comet fest montiert an beiden Seiten des Drehtisches
- Stromspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker inkl. FI-Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- 12V CEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Arbeitskorb
- Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 2 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Lackierung des Gerätes in MB 9147- artikweiß
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung (In deutscher Sprache)
- Aufkleber in deutscher Sprache
- CE-Zeichen

- Mehrstufentypengenehmigung gem. 2007/46/EG inkl. EG-Übereinstimmungsbescheinigung



MBSPR35-STD - MB Sprinter 315 - Standardkonfiguration

- Radstand 3665 mm
- Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
- Hinterradantrieb
- Dieselmotor 110 kW (150 PS) 3800/min
- OBD (On Board Diagnose) Stufe D
- Starter verstärkt
- 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360
- Nebenantrieb Vorgelegewelle MB, (2c)
- Getriebesperre für Nebenantrieb
- Abgasreinigung SCR Generation 3
- Dieseltank 71 Liter
- Achsübersetzung $i = 3,923$
- Vorderachse mit erhöhter Traglast Stabilisierung Stufe II
- 235/65 R16 C Ganzjahresreifen
- Stahlräder 6,5 J x 16
- Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- Innenspiegel
- Adaptives Bremslicht
- Rückwandfenster
- Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- Fahrersitz verstellbar
- Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz
- Beifahrersitz verstellbar
- Polster Stoff Maturin schwarz
- Armlehne für Fahrersitz
- Armlehne für Beifahrersitz
- Airbag Fahrer
- Ablage über Frontscheibe
- Ablagefach unter Cockpit Verbandstasche
- Warndreieck
- digitales Radio (DAB)
- MB Audiosystem mit Bluetooth® Schnittstelle mit Freisprechfunktion
- Vliesbatterie 12 V 70 Ah
- Starthilfe - Kontakt
- Generator 14 V/ 180 A
- Parametrierbares Sondermodul
- Tachometer km/h
- Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Seitenwind-Assistent
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Vorrüstung Tonfolgeanlage
- Fahrlichtassistent

-
- Wegfall Eco-Start-Stopp-Funktion
 - Mercedes-Benz Notrufsystem Pannenmanagement
 - Fahrerkabine in MB 9147- artikweiß

PREVIEW