


MAN

PK 1050 TEC**TGS 35.520 8X2H-6 BL CH**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 657

NEU

IN PRODUKTION

**GERÄTEAUSSTATTUNG**

**Alle Bilder stammen von einem
Referenzprojekt
Paldrive 656 wird in KW 32 /
2026 fertiggestellt**

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

PALFINGER

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 657

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792



PK 1050 TEC

Hubmoment	95,0 mt
max. Reichweite inkl. Fly-Jib	32,4 m
Hubleistung	1020 kg/ 32,4 m
Schwenkbereich	endlos
Seilwinde Hubleistung	3,5 to

**Tiefbaupritsche**

Länge	5.400 mm
Breite	2.480 mm

Stirnwandhöhe	1.400 mm
Bord- & Heckwandhöhe	400 mm
Ladehöhe	1.140 mm
Pritschenboden	Siebdruckplatten



MAN TGS 35.520 8X2H-6 BL CH

Leistung	520 PS
Getriebe	MAN TipMatic 12.28 OD
Radstand	1795/ 2980/ 1350 mm
Fahrerkabine	TM
GSR II Standard	inkl.

LADEKRAM

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	95,0 mt
Gerätetyp	PK 1050 TEC	Reichweite / Tragkraft	32,4 m / 1.020 kg

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x2*6
Fahrerhaus	TM	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg
Radstand	1.795 mm + 2.980 mm + 1.350 mm	Eigengewicht	25.900 kg
Leistung	520 PS	Nutzlast	6.100 kg
Schadstoffklasse	EURO 6	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
		Montageart	Kran und Pritsche

PK 1050 TEC**HYDRAULIK & TECHNIK**

- Hydraulischer 8-fach Ausschub (G)
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.800 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 7.100 mm)
- Schlauchausstattung für zwei Zusatzgeräte inklusive Multifaster
- 3,5 to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar)
- Seillänge: 90m

ASSISTENZSYSTEME

- Paltronic 180
- HPSC + LOAD
- Ferngesteuerte Abstützungen
- CPS (Kabinenschutz)
- FPS (Rahmenüberlastungsschutz)
- P-FOLD (Zusammenlegassistent)
- AOS (Aktives Schwingungsdämpfungssystem)
- SRC (Seilwindensynchronregelung)
- RTC (Automatische Seilspannvorrichtung)

AUSSTATTUNG

- Palcom P6 Funkfernsteuerung / 3-3-3 Kreuzhebel
- Arbeitsscheinwerfer am Kran und am Fly-Jib
- 11,5 to und 18,0 to Lasthaken
- 2-strängiges Seilwindenzubehör am Kran
- Lackierung RAL3020
- 350 L Tank für Hydrauliköl

PJ 150**KONFIGURATION**

- Hydraulischer 6-fach Ausschub (E)
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Zusätzlicher Arbeitsbereich durch 25° Überstreckung
- MFA-L (Multifunktionsadapter)
- 1-strängiges Seilwindenzubehör am PJ 150
- 2 Stk. Premium- Arbeitsscheinwerfer am PJ 150
- Schlauchausstattung für zwei Zusatzgeräte inklusive Multifaster



AUFBAU

- Palfinger MCC Tiefbaupritsche
- Lichte Abmessungen: 5.400 mm x 2.480mm
- Stirnwandhöhe: 1.400mm
- Bord- und Heckwandhöhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27mm starken Siebdruckplatten
- Diverse Zurrmöglichkeiten am Pritschenboden
- Ladehöhe: 1.140 mm
- 1 Paar Container-Verriegelungen, ausziehbar auf 3,0 m Breite
- 6 Stk. Arbeitsscheinwerfer
- 2 Stk. Rückfahrscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Zweiteilige Teleskopleiter
- Anhängerkupplung: ROCKINGER Typ 400 G 150A
- 2 Stk. Unterlegkeile

MAN TGS 35.520 8X2H-6 BL CH

- Motorleistung: 520 PS , Drehmoment max. 2.650 Nm
- Automatikgetriebe: MAN TipMatic 12.28 OD + MAN pritarder
- Achsabstände: 1.795 mm/ 2.980 mm/ 1.350mm
- Federung vorne/hinten: Blatt/ Luft
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80 R22.5
- Felgen an allen Achsen: Alcoa Durabright EVO, Aluminium
- Kabinenfarbe: RAL9016 verkehrsweiss
- Fahrerkabine TM
- Standheizung: 4 kW
- Multifunktionslenkrad




- MAN Mediasystem Professional Navigation
12,3"
- GSR II - Ausrüstung inkludiert

Traglastdiagramm PK 1050 TEC G PJ150 EJV1 DPS-C

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

DPS-C
Dual Power System



Eigengewicht: JV1
40 kg

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von Schlauchausstattung am Fly-Jib.




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.21000 2.5t

Seite 020.21100 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.21000 2.5t

Seite 020.21100 3.5t

PK 1050 TEC

DER TRAUM EINES JEDEN KRANBEDIENERS



PK 1050 TEC

DIE NEUE REFERENZ IN DER 100 METERTONNENKLASSE

Ein absolutes Highlight im Großkran-Segment bildet der PK 1050 TEC. Er überzeugt mit einer noch nie dagewesenen Reichweite von 37 Metern in seiner Metertonnenklasse mit Fly-Jib und einem enormen Hubmoment von 95 Metertonnen.

Der Kran ist zudem äußerst schnell und sehr feinfühlig in der Bedienung. Es ist auch eine Premiere für die Kranspitzensteuerung **SMART CONTROL**: Mit dem PK 1050 TEC ist sie das erste Mal in einem Kran dieser Größe integriert und macht gemeinsam mit der **MEMORY POSITION** und dem **NIVELLIERASSISTENTEN** die Einsätze der Kranbediener noch smarter und vor allem leichter. Durch das **DUAL POWER SYSTEM CONTINUOUS** (DPS-C) wird die Hubkraft kontinuierlich in jeder Position maximiert, da das intelligente System jederzeit exakt weiß, wo sich die Kranspitze gerade befindet. Egal ob für Arbeiten in großen Höhen in der Steilstellung oder horizontal durch Garagentore hindurch ist der PK 1050 TEC die optimale Wahl.



P-PROFIL

Leichtbau in Perfektion

Das polygonale oder auch tropfenförmige P-Profil ist das Markenzeichen der PALFINGER TEC-Baureihe. Die verwindungssteife Profilform sorgt für ein torsionsstabileres und gleichzeitig auch leichteres Armsystem. Daraus resultiert ein geringeres Krangewicht bei höherer Leistung. Auch die Ausschübe gleiten durch die spezielle Form und die selbstschmierenden Kunststoffpakete deutlich besser. Das bringt außerdem einen geringeren Wartungsaufwand mit sich. Das P-Profil ermöglicht damit effizientere Einsätze im Arbeitsalltag.



NIVELLIERASSISTENT*

Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Nivellieren des Fahrzeugs

Der NIVELLIERASSISTENT vereinfacht den Prozess des Abstützens und unterstützt den Bediener durch optimales Ausnivellieren des Fahrzeugs. Mit nur einer Hebelbewegung an der Funkfernsteuerung erfolgt durch pulsierende Bewegungen der Stützylinder die optimale Ausnivellierung. Um die bestmögliche Fahrzeugeigung bei jedem individuellen Einsatz zu erreichen, kann der Bediener zwischen zwei Einstellungsmöglichkeiten wählen, „Steilstellung“ oder „HPSC“.



HPSC-PLUS*

Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches


HPSC-Plus bietet drei Module zur Erweiterung des bewährten Stand-sicherheitssystems HPSC. Durch Beladungserkennung (LOAD), Längen-messung (GEOM) oder Stützkrafterfassung (FSTAB) kann die Hubleistung der TEC-Baureihe maximal an jedem Punkt der Standsicherheitskurve ausgeschöpft werden, egal ob die Platzverhältnisse knapp sind oder nicht.



DUAL POWER SYSTEM (DPS-P / DPS-C)*

Volle Hubkraft für effizienten Fly-Jib Betrieb

Das Dual Power System ermöglicht eine deutliche Steigerung der Hubkraft am Fly-Jib. Besonders bei hohen Reichweiten spielt das System seine Stärken beim TEC-Kran mit Fly-Jib aus und erhöht die Einsatzgebiete. Während DPS-Plus zwei Stellungen des letzten Kranschubarmes erkennt und damit zwei Druckbereiche verwendet, kann DPS-C kontinuierlich den für die jeweilige Position passenden Druckbereich wählen und noch mehr Hubkraft aus dem TEC-Kran zu jeder Zeit rausholen.



P-FOLD*

Perfekt einsatzbereit mit nur einem Hebel

Das Assistenzsystem P-Fold macht das Auseinander- und Zusammenlegen für den Bediener zu einem Kinderspiel. Mit nur einer Hebelbewegung wird der TEC-Ladekran schnell und beschädigungsfrei auseinander als auch wieder zusammengelegt gelegt. Dadurch wird die Rüstzeit auf ein Minimum verringert. Eine optimale Ergänzung bietet das System RTC (Rope Tension Control), sollte eine Seilwinde vorhanden sein.



SMART CONTROL*

Präzise Kranspitzensteuerung mit nur einem Hebel, statt einzelne Funktionen anzusteuern

SMART CONTROL ist die innovative und einfachere Art, die Kranspitze horizontal, vertikal sowie diagonal in alle Richtungen mit nur einer Hebelbewegung zu steuern. Das System erkennt selbstständig schwere Lasten am Haken und gleicht die Durchbiegung des Krans automatisch aus. Somit können präzise Arbeiten noch komfortabler erfolgen. Das Fly-Jib kann dabei wie gewohnt dazu gesteuert werden. So wird das Steuern eines Krans deutlich einfacher.



MEMORY POSITION*

Speicherung von bis zu 4 Kranpositionen für effizienteres Arbeiten


Der Bediener kann mit der MEMORY POSITION definierte Kranpositionen inklusive Fly-Jib und Seilwinde pro Einsatzort speichern und diese mit nur einem oder zwei Hebel wieder exakt anfahren. Egal ob man vorher ohne Last gespeichert hat und danach mit Last wieder anfährt gleicht das System die jeweilige Durchbiegung automatisch aus. Auch wiederkehrende Positionen, wie über der Ladefläche des LKWs, können gespeichert bleiben und müssen nicht jedes Mal aufs Neue gesetzt werden.



ENDLOSSCHWENKWERK

Uneingeschränkte Bewegung


Das Endlosschwenkwerk bietet volle Flexibilität und Effizienz während jedes Einsatzes. Diese Besonderheit ermöglicht ein schnelleres Entladen, da der Kran über den kürzesten Weg zur gewünschten Position geschwenkt werden kann. So kann in nahezu alle Richtungen gearbeitet werden, ohne das Fahrzeug neu zu positionieren.



SRC & RTC*

Mehr Komfort im Seilwindenbetrieb


Die Synchronised Rope Control (SRC) hält den Abstand zwischen Rollenkopf und Unterflasche konstant, während der Kran bedient wird. So hat der Bediener immer die Gewissheit, dass der Abstand zur Last konstant bleibt. Die Rope Tension Control (RTC) erweitert den Bedienerkomfort, durch die automatische Steuerung der Seillänge zu jedem Zeitpunkt und an jeder Position. Diese zwei Systeme in Kombination erhöhen den Komfort für den Bediener erheblich und steigern auch die Effizienz bei jedem Seilwindeneinsatz.



AOS*

Schwingungsfreies Arbeiten

Die aktive Schwingungsdämpfung (Active Oscillation Supression AOS) ist ein patentiertes Assistenzsystem von PALFINGER, welches die Schwingungen und Stöße während des Kranbetriebs in vertikaler Richtung ausgleicht. Somit wird auch ein Nachschwingen auf ein Minimum reduziert und gewährleistet einen durchgehend hohen Sicherheitsstandard während des Transportes einer Last oder beim Entleeren von Bigbags.



MEXT & WEIGH*

Erweiterter Sicherheits- und Komfortgewinn

Dank der Assistenzsysteme MEXT & WEIGH ist ein noch sichereres und komfortableres Arbeiten möglich. MEXT überwacht die mechanischen Verlängerungen und bindet sie in die Überlastsicherung ein. Dabei wird einerseits die Reichweite erhöht und andererseits die maximale Traglast auf die jeweilige Verlängerung angepasst. WEIGH ermöglicht ein direktes Wiegen der Last an der Kran spitze. Ein Summieren der letzten zehn Lasten, mit Datum und Uhrzeit, ist ebenfalls möglich.



AUFBAU DURCH EXPERTEN

Know-How und Expertise durch Profis

PALFINGER Aufbaupartner und das Mounting Competence Center holen aus jedem TEC-Kran das Maximum an Leistung heraus durch einen durchdachten Aufbau. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten werden zu einer vollkommenen Gesamtlösung.



PALFINGER EQUIPMENT

Perfekt abgestimmte Crane Tools für effizienteres, komfortableres und sichereres Arbeiten

Wir wissen - unsere Kunden sind Profis, und Profis geben sich nur mit dem besten Equipment zufrieden, um TEC-Krane zu einer Multifunktionslösung zu machen. Egal welcher Einsatz ansteht, bei Bedarf haben wir das passende Equipment für die perfekte Gesamtlösung.

STARKE SERVICEPARTNER WELTWEIT

EIN STARKES NETZWERK FÜR GROSSE AUFGABEN

Service bedeutet für PALFINGER, als Premiumhersteller, mehr als technischer Support, Service ist unser Qualitätsversprechen. Damit dabei stets mit der höchsten Servicequalität gerechnet werden kann, werden unsere Partner kontinuierlich geschult und evaluiert. Wir kümmern uns um eine schnellstmögliche Verfügbarkeit von Ersatzteilen als auch um Entwicklung von digitalen Tools, die das tägliche Arbeitsleben leichter machen. Ihr Erfolg ist uns ein Anliegen. Um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, sind unsere Partner und wir rund um den Globus verfügbar mit rund 5.000 Servicestützpunkten.

PALFINGER SERVICEVERTRÄGE MAXIMIZE YOUR UPTIME

ZUGESCHNITTEN AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Maximale Maschinenverfügbarkeit und Reduktion von Reparaturkosten sind ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. Deshalb bietet wir Ihnen PALFINGER Serviceverträge mit einer Laufzeit von 1 bis 6 Jahren an.

	PURE	PERFORM	PRO	PRIME
Ölwartung	●	●	●	●
Regelmäßiger Service	—	●	●	●
Gesetzliche Prüfung *	—	●	●	●
Connected Premium**	○	○	●	●
Reparaturservice	—	—	●	●
Verschleißteilservice	—	—	—	●
Monatliche Wartung	—	—	—	○

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

*Die rechtliche Prüfung unterliegt den länderspezifischen Gesetzen.






**Die Hardware muss gemeinsam mit dem Produkt gekauft werden – die Verfügbarkeit für Ihr Produkt muss geprüft werden.

Unser Ziel ist es, Prävention und Sicherheit bei voller Kostentransparenz zu bieten. Sie können Ihre Ausgaben planen und müssen sich keine Gedanken über unvorhergesehene Werkstattkosten machen. Wir vereinfachen Ihre Prozesse und ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ausgelagerter Service mit einer autorisierten PALFINGER Werkstatt
- Erhöhung der Produktverfügbarkeit durch vorbeugende Wartung
- Volle Kontrolle und Transparenz der laufenden Kosten
- Erhöhter Wiederverkaufswert
- Maximierter Produktumsatz
- Reduzierung der Lebenszykluskosten um bis zu 37 %, wenn Ihr Produkt mit einem PALFINGER Servicevertrag geschützt ist
- Verlängerte Produktlebensdauer

TRAGLASTDIAGRAMME



TECHNISCHE DATEN

EN 12999 HC1 HD5/S1

Max. Hubmoment	95,0 mt / 932,1 kNm
Max. Hubkraft	30.000 kg / 294,3 kN
Max. hydraulische Reichweite	22,4 m
Max. Reichweite mit Fly-Jib und mech. Verlängerung (JV1)	37,2 m
Schwenkbereich	Endlos
Schwenkmoment	9,1 mt / 88,9 kNm
Abstützbreite (Std.)	8,8 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	1,72 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Max. Betriebsdruck	385 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 110 l/min bis 130 l/min
Eigengewicht (Std.)	7.480 kg

STANDARD

- PALCOM P7
- FLOW
- PALTRONIC 180
- Steuerventil LX-6
- Soft Stopp
- High Power Lifting System S-HPLS (+15 %)
- Powerlink Plus
- DPS-Plus bei Fly-Jib
- Neigungswinkel erfassung IAM
- Schwenkwinkel erfassung SAM
- Armwinkel erfassung BAM
- Auslegerer erfassung SEM



OPTIONAL

- NIVELLIERASSISTENT
- P-FOLD
- SMART CONTROL
- MEMORY POSITION
- Arbeitskorb
- Fall Protection Mode FPM
- Aktive Schwingungs dämpfung AOS
- High Performance Stability Control HPSC-PLUS LOAD I GEOM I FSTAB
- Multifunktionsadapter Fly-Jib MFA-J
- Seilspannvorrichtung RTC
- Dual Power System Continuous DPS-C bei Fly-Jib mit BEM
- Mechanische Verlängerungs überwachung MEXT
- Lastwiegefunktion WEIGH
- Schubsystem erfassung BEM
- Seilwinden-Synchron regelung SRC

FLY-JIB

Version	PJ 240	PJ 190	PJ 150
PK 1050 TEC F	E	E	
PK 1050 TEC G	E	E	
PK 1050 TEC H	E		

UNSCHLAGBARE REICHWEITE MIT FLY-JIB



KP-PK1050TECM1+DE
12/2022

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

PALFINGER.COM