

SCANIA

PK 24.001 SLD5

P 410 B6X2*4

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 266

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

FAHRZEUGÜBERGABE INNERHALB 14 TAGEN
AB BESTELLUNG.



PK 24.001 SLD5

Hubmoment	23,1 mt
max. Reichweite	14,8 m
max. Hubleistung	4.900 Kg
Schwenkbereich	400°



SCANIA P 410 B6X2*4

Produktionsjahr	2022
Achsabstand	5.150 mm
Leistung	410 PS
Scania Garantie bis	Oktober 2024



MCC-INSTALLATION

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 266

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Brückenlänge	7,0 m
Ladehöhe	1,2 m
max. Nutzlast	11.500 Kg

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	23,1 mt
Gerätetyp	PK 24.001 SLD5	Reichweite / Tragkraft	14,8m / 1.180 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	14,8 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	SCANIA	Achsen	6*2*4
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 Kg
Fahrerhaus	CP20L	Eigengewicht	14.500 Kg
Radstand	5.150 mm	Nutzlast	11.500 Kg
Leistung	410 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Kran und Pritsche

PK 24.001 SLD5**SCANIA P 410 B6X2*4****HYDRAULIK & TECHNIK**

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 5.600mm)
- Stützbeine in starrer Ausführung
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte

ASSISTENZSYSTEME

- Paltronic 40
- HPSC-E
- CPS-L (Kabinenschutz)

AUSSTATTUNG

- Scanreco Funkfernsteuerung - Linearhebel
- LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- 8,0to Lasthaken
- Lackierung RAL3020
- 200L Hydrauliköl Tank

KONFIGURATION

- 410PS , Drehmoment max. 2.150 Nm
- Automatikgetriebe: GR875 + Opticruise
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 400l / AD-Blue 80l
- Bereifung 1. und 2. und Nachlaufachse 385/55 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/70 R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory-White / Chassisfarbe: Scania Subgrey
- Fahrerkabine Typ: CP20L
- Standheizung: WTA Kabine + Motorheizung 6 kW

MCC-AUFBAU**ÜBERSICHT**

- Frontaufbau Ladekran
- PALFINGER modulare Tiebaubrücke
- Brückenabmessungen in der lichten: b=2.480 mm ; l=7.000 mm
- 45° Bodenprofil mit Zurrpunkten alle 170 mm
- alle Stahlteile der Brücke sind verzinkt & lackiert
- Brückenboden 27mm Siebdruckplatten
- Stirnwandhöhe 1.500mm inklusive Galerie für Anschlagmittel + zwei Arbeitsscheinwerfer
- Bord & Heckwandhöhe 800mm

- Zwei Schwerlast Werkzeugboxen
- Ablagedepot für Runnen/Holz
- 6 Arbeitsscheinwerfer & zwei Rückfahrcheinwerfer installiert
- Unterfahrschutz - manuell ausfahrbar ca. 670mm
- Kunststoff - Einzelachskotflügel (rund)

