

MAN

PK 135.002 TEC7

TGS 35.510 8X4H-6 BL

AUFTRAGSNUMMER: 196002018 - KAISER FZGBAU


NEUWAGEN

VERFÜGBAR



INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Kaiser Fahrzeugbau GmbH, Ascheberg, 59387 -
Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:
PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Verfügbar

Verfügbar ab

20.12.2023

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

196002018 - Kaiser FzgBau

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

GERÄTEAUSSTATTUNG

**MAN + PK135.002 TEC 7 +
PALFINGER Installation**

**Alle Bilder stammen von einem
Referenzprojekt.**

Kran: PK 135.002 TEC7

- Hydraulischer 8-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 10.000 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 150

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 29.04.2024, 14:23:19

- HPSC + LOAD
- Palcom P7 Funkfernsteuerung/ 9fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 11,5to + 18to Lasthaken

Zubehör: PJ190E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..) + Schnellkuppung (Multifaster)
- PJM020 MFA-JIB (2 Schubarme manuell ausfahrbar)

Pritsche

- Lichte Abmessungen: 2480 x 4100 mm
- Design-Stirnwand Höhe: 1400 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 600 mm
- Aufstiegshilfen an 2 Positionen
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

Chassis: MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL

- 510PS , max. 2.600Nm

-
- Automatikgetriebe, MAN TipMatic 12.28 OD
 - Blattfederung an den Vorderachsen,
Luftfederung an den Hinterachsen
 - Kraftstofftank 390l / AD-Blue tank 35l
 - Bereifung Hinterachsen 315/80R22,5
 - Bereifung Antriebsachse 385/65R22.5
 - Kabinenfarbe: RAL9016 verkehrsweiss /
Chassisfarbe: RAL9011 graphitschwarz

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	109,3 mt
Gerätetyp	PK 135.002 TEC7	Reichweite / Tragkraft	32,0m / 1280 Kg
Baujahr	2023	Max outreach	32,0m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	TM	Eigengewicht	29.900 kg
Radstand	1795+2980+1350 mm	Nutzlast	2.100 kg
Leistung	510 PS	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Montage- Kran

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

DPS-C

Dual Power System



Eigengewicht: JV2
75 kg

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von Schlauchausrüstung am Fly-Jib.

 Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.21000 3.5t

PALFINGER

MCC AUFBAU
PRODUKT-
BESCHREIBUNG



**MOUNTING
COMPETENCE CENTER**

**MONTAGEKRAN
PK 135.002 TEC 7**

DEUTSCHLAND DESIGN-AUFBAU



DIE PRITSCHÉ FORMSCHÖN UND VIELSEITIG



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten. Die von PALFINGER entwickelte Design-Stirnwand ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Hingucker.

FUNCTIONAL DESIGN



Die ansprechende Stirnwand beinhaltet eine integrierte durchgängiger Staubox, Haken zum Ablegen von Gurten und 4 LED-Arbeitscheinwerfern. Ein robuster Alu-Boden und Zurrpunkte im Umrandungsprofil garantieren einen sorgenfreien Transport über viele Jahre. Der Aufstieg auf die Ladefläche wird über in der Bordwand integrierte Klapptritt ermöglicht.

ALLES AUFGERÄUMT



Kranzubehör und Lastaufnahmemittel können sicher in den Alu-Werkzeugbox mit Furnierholzkorpus aufbewahrt werden. In einer weiteren Kiste werden die Fahrzeugbatterien gut zugänglich verbaut. Schwere Ketten verstaut man am besten in den Boxen an der Zusatzabstützung, wo sie einfach mit dem Kran einfach aufgenommen werden können.

GUT BELEUCHTET



Für die optimale Ausleuchtung rund um das Fahrzeug sorgen LED-Arbeitscheinwerfer, LED-Rückfahrcheinwerfer, sowie eine LED-Umfeldbeleuchtung. Blitzer am Heck und in der Front des Fahrzeuges erregen zusätzlich Aufmerksamkeit.

BESTENS AUSGESTATTET




Das MFA-Jib kann für den Transport platzsparend über dem Krantank abgelegt werden. Bei Kranen mit Arbeitskorb gewährleisten 2 Aggregate einen sicheren Notbetrieb, sollte die Kransteuerung mal ausfallen.

PERFEKT ABGESTÜTZT



Die Zusatzabstützung und die Frontstütze sorgen für eine maximale Standsicherheit des Fahrzeuges und beste Kranperformance.

LKW SPEZIFIKATION	MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL
Radstand	1795+2980+1350mm
Erforderlicher Überhang	2050mm
Auspuffaustritt	Stehend auf Gestell rechts
Fahrerhaus	TM
Frontanbauplatte	Für Kranabstützung
Kotflügel	Vom LKW-Hersteller
Seitenanfahrtschutz	Vom LKW-Hersteller
Unterfahrtschutz	Vom LKW-Hersteller
Anhängerkupplung	Vom LKW-Hersteller
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller
Unterlegkeile	Vom LKW-Hersteller



AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 111-170mt
Position des Kranes	Front (CR-170-EGG-F)
Frontsütze	MAN Einzelstütze (STAB-MAN-01)
Luftkessel	Versetzen (AIRTA)
Hydrodrive Ölkühler	Versetzen (HYDRO)
Kardanwelle	(CARD)
Versetzen Fahrzeugbatterie	(TRUCK-BATT)
Pritsche	PALFINGER Tiefbaupritsche (PLAT-2301)
Pritschenbeschichtung	Verzinkt und lackiert (PL-GAL-RAL)
Stirnwand	Design-Stirnwand (FW-DES)
Pritschenlänge	4100mm
Bordwandhöhe	600mm
Bordwandteilung	1 Mittelsteher
Aufstiegshilfen	An 2 Positionen (2-STEP-IP)
Pritschenboden	Alu natur (P-ALU-11)
Seitenanfahrschutz	Anpassen (SPRO-STD)
Unterlegkeile	Montieren (CHOCK)
Werkzeugkisten	1 Stk. Custom Großkranbox (BOX-1300)
Ablagen	BS Kettenkiste (TRAY-BS-01) Lackiert und Innenbeschichtet
Unterlegplattenhalter	5 Stk. Standard (PLATE-STD)
Beleuchtung	4 Stk. LED Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-4) 4 Stk. LED Rückfahrscheinwerfer (LED-REAR-4) Umrissleuchten (OUTLINE) 4 Stk. Blitzer (FLASH-4) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
Lichtträgerbalken	starr (LIGHT-BAR-01)
R70 Reflektor-Tafeln	Am Heck (MARK-R70)
MFA-Jib Ablage	Auf Tank (MFA-TANK)
Vorbereitung für Arbeitskob	Notaggregat 2-Kreis (AGG-02)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
HPSC-Einstellung	Kran + Frontstütze + FPM + EQ (HPSC-170 + FST + FPM + EQ)

