

MAN

PK 19.001 SLD5

TGS 26.470 6X2-4 LL

AUFTRAGSNUMMER: 196002069 - FZGBAU MARCUS WALTER

NEUWAGEN

VERFÜGBAR



INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Marcus Walter Fahrzeugbau, 50767 - Deutschland



Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

196002069 - FzgBau Marcus Walter

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

GERÄTEAUSSTATTUNG

MAN + PK 19.001 SLD5 + Palfinger
Aufbau

Verfügbar innerhalb 2 Wochen ab
Bestellung

360° Standsicherheit bei 100%

Kranleistung

 PK 19.001 SLD5

Hubmoment	18,5 mt
max. Reichweite	12,5 m
max. Hubleistung	4.150 Kg
Schwenkbereich	420°

 MAN TGS 26.470 6X2-4 LL

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 01.05.2024, 19:02:14

Produktionsjahr	2023
Achsabstand	4.800 mm
Leistung	470 PS



MCC-AUFBAU

Brückenlänge	6,6 m
Ladehöhe	1,35 m
max. Nutzlast	11.700 Kg

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	18,5 mt
Gerätetyp	PK 19.001 SLD 5	Reichweite / Tragkraft	12,5 m / 1.180Kg
Baujahr	2023	Max outreach	12,5 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Schadstoffklasse	Euro 6e
Fahrzeugtyp	Chassis	Achsen	6*2*4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 Kg
Fahrerhaus	TN	Eigengewicht	13.700Kg
Radstand	4.800mm + 1350mm	Nutzlast	12.300Kg
Leistung	470 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
		Montageart	Kran und Pritsche

PK 19.001 SLD5

- Hydraulischer 4-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 420°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 6.600mm)
- Stützbeine Starr + Stützbeinverlängerung 100mm
- Paltronic 40
- HPSC-E
- Transportstellungsüberwachung
- Sanreco Funkfernsteuerung (2-2-2 Kreuzhebel)
- Lackierung RAL3020
- LED Scheinwerfer am Kranarm
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- 8 t Lasthaken

AUFBAU

- Brücke: l=6.600mm, b= 2.480mm in der Lichten
- Stirnwandhöhe 1.800mm + 2 integrierte Arbeitsscheinwerfer
- Bordwandhöhe 950mm - RAL9016 aussen lackiert
- Bordwandhebehilfen + jeweils 2 Klapptritte pro Bordwand
- Brückenumrandungsprofil 45° + Zurrpunkte alle 250mm
- Zurrschiene im Brückenboden
- Brückenboden aus 27mm Siebdruckplatten
- Stabuox für Kantenschutzwinkel

MAN TGS 26.470 6X2-4 LL

- 470PS / 2.400 Nm
- Euro 6e
- MAN TipMatic Getriebe 12.26DD + Retarder
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 400l / AD-Blue 60l
- Bereifung 1. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebs- und Nachlaufachse 315/80 R22.5
- Kabinenfarbe: Reinweiß RAL 9016 / Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011
- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft
- Anhängerkupplung RINGFEDER Typ 40/G150B



-
- Kantenschutzwinkel-Set (7 Stk.) 800m länge
 - 2x Werkzeugbox Kunststoff