

SCANIA

PK 580 TEC

R 500 B8X2*6 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 462

NEUWAGEN

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG


Scania + PK 580 TEC + PALFINGER Aufbau

PK 580 TEC

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 7.800mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch(max. Abstützbreite 5.200mm)
- Zusatzabstützung vor der LKW Kabine
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 180
- HPSC + LOAD

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Paldrive 462

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- P - FOLD, Memory-funktion, Nivillierassistent
- PALcom P7 Funkfernsteuerung
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib (PJ150-E)
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)
- 3,5t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Automatische Seilspannvorrichtung (RTC) und Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 4 Strang Seilgeschirr für Kranbetrieb / 2 Strang Seilgeschirr für Kranbetrieb mit Fly-Jib
- 11to und 25to Lasthaken

PJ150-E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..) inkl. Schnellkupplung (Multi-faster)

Brücke

- alle Stahlkomponenten sind verzinkt und lackiert
- Brückenabmessung: 2.480mm x6.350mm in der lichten
- Multifunktionsstirnwand (h=1.760mm) mit Staumöglichkeiten für Anschlagmittel & Rungen
- Bordwand & Rückwandhöhe: 400mm
- Brückenboden gefertigt aus 27mm starken Siebdruckplatten (impregniert und versiegelt)

- Containerverriegelungssystem für Iso-Container.
(seitlich auf max. 3m ausziehbar)
- Vielzahl an Zurrmöglichkeiten im Brückenboden
vorhanden
- Die mitgelieferten Steckungen können zur
Ladungstrennung verwendet werden

SCANIA

- R 500 B8x2*6 NB
- 500PS
- Getriebe G33CM + Retarder
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 355l / AD-Blue 47l
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub
Grey

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	55,5mt
Gerätetyp	PK 580 TEC	Reichweite / Tragkraft	31,4m / 390 Kg
Baujahr	2023	Max outreach	31,4m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	SCANIA	Achsen	8x2*6
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	CR20N	Eigengewicht	22.700 Kg
Radstand	5.150mm	Nutzlast	9.300 Kg
Leistung	500 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Kran und Pritsche