

BM214

AUFTRAGSNUMMER: BM214

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

DEMOUNT



GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.100 kg Traglast bei LSP 600 mm
- hydrostatischer Antrieb auf alle Räder
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- hydraulische Abstützung vorne
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt
25,3 kW (34,4 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht
zulassungspflichtig)
- 26 % Steigfähigkeit
- Ölkühler
- Hetronic Kreuzhebel Funkfernsteuerung mit folgenden

Funktionen:

- Last heben / senken
- Mast aufstellen / zusammenlegen
- Fahrtrieb vorwärts / rückwärts
- Mastverschiebung vor / zurück
- Lenken links / rechts
- Abstützung auf / ab
- Not - Aus
- Motor Start / Stopp

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774118

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

BM214

52.000,00 €

Druckdatum: 05.07.2022, 02:46:14

Arbeitsscheinwerfer ein/aus

- 2 Akkus und 1 Ladegerät für 12 und 24 Volt

- Tankanzeige

- Betriebsstundenzähler

- 3 LED Arbeitsscheinwerfer

LED Rücklicht

LED Umfeldbeleuchtung nach hinten

LED Warnblinkleuchte

- Notsteuerung

- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

2850	2.850 mm Duplex-Freissichtrollenmast
RP015	Bereifung mit soft-grip Profil 26x12-12 10PR
K1600	Zinkenlänge 1.600 mm, Ausführung als Klappgabel
RALS	KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

Lieferzeit April 2023

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

BZ426A	Box eintürig, aus verzinktem Stahlblech Deckel ausgeführt als Auffahrrampe mit Hilfsfeder
1500	1.500 mm Mono-Freissichtrollenmast
RP011	Bereifung mit Traktorprofil 26x12-12 8PR
RP014	Bereifung in Industrieprofil 26x12-12 12PR
K1100	Zinkenlänge 1.100 mm, Ausführung als Klappgabel
K1400	Zinkenlänge 1.400 mm, Ausführung als Klappgabel
AHF2	Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät, verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck
210 bar	(nicht in Verbindung mit Artikel "HY001")
RAL	Sonderfarbe gem. Farbtabelle
FFT	geschäumte Reifen
RESRAD	Ersatzrad lose beigelegt

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 05.07.2022, 02:46:14

