

BM214

AUFTRAGSNUMMER: BM214

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.100 kg Traglast bei LSP 600 mm
- hydrostatischer Antrieb auf alle Räder
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- hydraulische Abstützung vorne
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt

25,3 kW (34,4 PS) DIN 70020

Elektroanlage in 12 Volt

- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht

zulassungspflichtig)

- 26 % Steigfähigkeit
- Ölkühler
- Hetronic Kreuzhebel Funkfernsteuerung mit folgenden

Funktionen:

Last heben / senken

Mast aufstellen / zusammenlegen

Fahrantrieb vorwärts / rückwärts

Mastverschiebung vor / zurück

Lenken links / rechts

Abstützung auf / ab

Not - Aus

Motor Start / Stopp

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland



Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

BM214

Kontaktperson

Max Brandt

E-Mail

m.brandt@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774135

54.900,00€

Druckdatum: 18.04.2024, 23:31:47

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!



Druckdatum: 18.04.2024, 23:31:47

Arbeitsscheinwerfer ein/aus

- 2 Akkus und 1 Ladegerät für 12 und 24 Volt
- Tankanzeige
- Betriebsstundenzähler
- 3 LED Arbeitsscheinwerfer

LED Rücklicht

LED Umfeldbeleuchtung nach hinten

LED Warnblinkleuchte

- Notsteuerung
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

2850 2.850 mm Duplex-Freissichtrollenmast

RP015 Bereifung mit soft-grip Profil 26x12-12 10PR

K1600 Zinkenlänge 1.600 mm, Ausführung als Klappgabel

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher

Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

BZ426A Box eintürig, aus verzinktem Stahlblech

Deckel ausgeführt als Auffahrrampe mit Hilfsfeder

1500 mm Mono-Freisichtrollenmast

RP011 Bereifung mit Traktorprofil 26x12-12 8PR

RP014 Bereifung in Industrieprofoil 26x12-12 12PR

K1100 Zinkenlänge 1.100 mm, Ausführung als KlappgabelK1400 Zinkenlänge 1.400 mm, Ausführung als Klappgabel

AHF2 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,

verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck

210 bar

(nicht in Verbindung mit Artikel "HY001")

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

FFT geschäumte Reifen

RESRAD Ersatzrad lose beigelegt

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!



Druckdatum: 18.04.2024, 23:31:47

EKAT

Ersatzteilkatalog