

F3 201

AUFTRAGSNUMMER: F3 201

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

DEMOUNT



GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.000 kg Traglast bei LSP 1.300 mm
- (auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.180 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.100 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf das Hinterrad
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt
- 18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw. Tier4
- mechanische Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774118

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

F3 201

35.350,00 €

Druckdatum: 05.07.2022, 01:31:43

- Regenschutzdach
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 352 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3100 3.000 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 125 mm/ 125 mm

C1400 Abstand zwischen den Radarmen 1.400 mm

RK010 doppelte Supersoftbereifung, 400-4 vorne, Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll hinten

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

KET01 Lasche für Kettenhalterung

MIRR01 Rückspiegel Convex

SCON01 Sitzschale fest montiert

SAB01 Sitzabdeckung

Kabel Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 354 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 356 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 05.07.2022, 01:31:43

3600	3.600 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 125 mm/ 125 mm
AHF02	Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät, verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210 bar
ÖLK06	Ölkühler
RK006	Luftbereifung mit Industrieprofil 18 Zoll vorne, 23 Zoll hinten
C1550	Abstand zwischen den Radarmen 1.550 mm
TELE	hydraulisch teleskopierbare Radarme
RAL	Sonderfarbe gem. Farbtabelle
SCON02	Fahrersitz gefedert und hockklappbar
ROOF02	Fahrerschutzdach 20 cm breiter
BEL03L	LED Arbeitsscheinwerfer
TAF01	seitliche Tankklappe abschließbar
COMP01	Komfortpaket mit Wärmeleitblech zur Fußraumwärmung, Steckdose 12 Volt, 50 Watt zum Anschluss einer Sitzheizung, Sportlenkrad und ergonomische Bedienhebel
EKAT	Ersatzteilekatalog
FFT	geschäumte Reifen