

F3 253 PX 4-WEGE

AUFTRAGSNUMMER: F3 253 PX 4-WEGE

NEUWAGEN

VERFÜGBAR




GERÄTEAUSSTATTUNG

GRUNDGERÄT:

- Hubleistung: 2.500 kg bei 1.450 mm Lastschwerpunkt
- Duplex-Freisichtmast, Seitenschub +/- 125 mm
- Eigengewicht(siehe technische Datenblätter)
- Hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre
- Geschwindigkeit voreingestellt auf 6 km/h
- Fahrerschutzdach
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- Rücklichter und Richtungsanzeiger (hinten) 12V im Staplerbetrieb
- LED Warnblinkleuchte
- mechanischer Batterietrennschalter
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige

AUSSTATTUNG:

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort
Vorfürhungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:
PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit
Verfügbar

Produktzustand
Neuwagen

Auftragsnummer
F3 253 PX 4-Wege

Kontaktperson
Max Brandt

E-Mail
m.brandt@palfinger.com

Telefonnummer
004986544774135

42.500,00 €

- Betriebsanleitung
- Länderkennzeichen
- Hubhöhe 3700 -100mm
- Schubgabeln 1600 mm / 2800 mm
4500 kg bei 600 mm LSP, 2 Zylinder
- Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern
- Diesel Motor 4-Zyl. Stufe 5, 4 Zyl.
18,8 kW / 25,2 HP, Wasser gekühlt
- Räder 23" Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll
vorne und hinten
- Mechanisch klappbare Lastablage über den
Radarmen
- PALFINGER Start und Sicherheitspaket für die
erste Wartung
- Schonbezug aus Kunstleder für Fahrersitz
Mechanisch umklappbare Fahrersitz-Konsole mit
mechanischer
Fixierung Komfort-Sitz gepolstert (mit Automatik-
Sicherheitsgurt)
- Lasche oder Bolzen am Hauptrahmen zum
Einhängen einer Kette für
"Ketten- Staplerhalterung" am LKW
- KTL-Grundierung mit zusätzlicher
Pulverbeschichtung in
RAL Klassik-Farben (siehe Preisliste Register
"RAL Classic colours")
R5002 - Ultramarinblau
- Flursteuerung am Heck
Funktionen: heben und senken / neigen vor und
zurück
- Weitwinkel Rückspiegel
- Palfinger-Teile Ersatzteilkatalog
- Arbeitsscheinwerfer LED 2 vorne, 1 hinten (in LED
Ausführung),
- 15 polige Steckdose (ISO weiblich) am Stapler
- Spiralkabel 15 polig mit 15 poligen Steckern, 3 m
Länge
- 24 Monate Garantie TMF