

FLC 253 4W

AUFTRAGSNUMMER: FLC 253 4W

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

SYMBOLFOTO



GERÄTEAUSSTATTUNG

GRUNDGERÄT:

- Hubleistung: 2.500 kg
- Duplex-Freisichtmast, Seitenschub +/- 100 mm (Details siehe technische Datenblätter)
- Hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre
- Geschwindigkeit voreingestellt auf 6 km/h
- Fahrerschutzdach
- LED Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Rücklichter und Richtungsanzeiger (hinten) 12V im Staplerbetrieb
- LED Warnblinkleuchte
- mechanischer Batterietrennschalter
- Betriebsstundenzähler
- Tank Schauglas für Füllstand

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774118

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

FLC 253 4W

49.500,00 €

MT001	Gabelträger am Scherenvorschub
BTASPR	Betriebsanleitung
LH6-A	Hubhöhe 3700 -100mm
RS1	Scherenvorschub, Reichweite 1000 mm
S13545S2Y0	Schubgabeln 1350/2350, 4500kg bei 600mm LSP
ZVS02	Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylinder
P104	Diesel Motor 3-Zyl. Turbo Stufe 5, 3 Zylinder Diesel Turbo-Motor mit hohen Drehmoment 18,4kW / 25 PS, Wasser gekühlt
TDR02	Antriebssystem für Terrain 26" / 26"
SP02	Geschwindigkeit 10 km/h
ABST	Hydraulische Abstützung vorne
STARR	Starre Radarme
ME001	Mechanische Lastablage
SAB01	Sitzabdeckung
HS018	Fahrersitz klapp komfort
RALSTD	KTL-Grundierung mit zus. Pulverbeschichtung in TMF-Rot (ähnlich RAL 3020)
FL	Flursteuerung
ROOF03	Dach mit Plexiglas
STEP01	Aufstiegshilfe
MIRR01	Weitwinkel Rückspiegel
EKAT	Ersatzteilkatalog
PCM01	Kettenablage
ESV01	12V Steckdose
LKW15	15 polige Steckdose
CP15/03	Spiralkabel 15 polig

Betriebsstunden ca. 30 - 70

**Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl.
gesetzlicher MwSt.**

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten:

RS1 Scherenvorschub 1430 mm

S12045S2Y0 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm,
4.500 kg

auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

S16045S2Y0 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm,
4.500 kg

auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

TDR01 Antriebssystem für Terrain 23" / 26"

SP01 Geschwindigkeit 6 km/h

RESRAD Reserverad