

MAN

**PK 24.001 SLD5**

**TGS 28.520 6X4-4 + KH**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 380

NEU

VERFÜGBAR




## GERÄTEAUSSTATTUNG

### Kran: PK 24.001 SLD5

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 6.600 mm)
- Stützbeinverlängerung 100mm
- Stützbeine 180° schwenkbar
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD
- Scanreco Funkfernsteuerung (6L) Linearhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

**PALFINGER**

Verfügbarkeit

Verfügbar

Verfügbar ab

16.02.2019

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 380

E-Mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)
- 8,0t Lasthaken

**Aufbau: Kipper (KH Kipper)**

- Innenabmessungen 4.350 x 2.440 mm
- Stirnwandhöhe 1200 mm
- Bordwandhöhe 800 mm
- Boden aus 5 mm Hardox
- Zurrösen im Bodenblech und in der Stirnwand
- Rückwand in geteilter Ausführung, Oberteil pendelnd & demontierbar, Unterteil mit 300 mm hydr. Gesteinsklappe aus Stahl

**Chassis: MAN**

- TGS 28.520 6x4-4 BL CH
- 520 PS / 2.600 Nm
- Blattfederung Vorderachse, Luftfederung an beiden Hinterachsen
- Kraftstofftank 300l / AD-Blue 35l
- Bereifung vorne 385/65R22,5
- Bereifung hinten 315/80R22,5
- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 / Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011
- Anhängerkupplung RINGFEDER RF50A
- zuschaltbarer Allradantrieb

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	23,1 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 24.001 SLD 5	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	14,8m / 1180Kg
<b>Baujahr</b>	2023	<b>Max outreach</b>	14,8 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	6x4
<b>Baujahr</b>	2023	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	26.000 Kg
<b>Fahrerhaus</b>	NN	<b>Eigengewicht</b>	15.700 Kg
<b>Radstand</b>	3.600+1.400 mm	<b>Nutzlast</b>	10.300 Kg
<b>Leistung</b>	520 PS	<b>Nutzlast Kategorie</b>	6t - 15t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6e	<b>Montageart</b>	Kran und Kipper