

SCANIA

PK 480 TEC

R 500 B8X2*6 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 459

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG


Scania + PK 480 TEC + PALFINGER Aufbau

PK 480 TEC


- Hydraulischer 6-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 7.800 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite 5.200 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 180
- HPSC + LOAD

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 459

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- PALCOM P7 Funkfernsteuerung/ 8fach mit Linearhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer in LED am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung
(Multifaster)
- 2,5 t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 65m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 11,5 to Lasthaken

PJ150E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)

Pritsche

- Lichte Abmessungen: 2.480 x 6.350 mm
- Stirnwand: Höhe: 1.900 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

Chassis: SCANIA R 500 B8x2*6 NB

- 500PS
- Getriebe GRS905R + Retarder

- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 355l / AD-Blue 47l
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub Grey

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	45,7 mt
Gerätetyp	PK 480 TEC	Reichweite / Tragkraft	29,2 m / 340 kg
Baujahr	2023	Max outreach	29,2 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Scania	Achsen	8x2*6
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg
Fahrerhaus	CR20N	Eigengewicht	22.100 kg
Radstand	1990 + 3160 + 1350 mm	Nutzlast	9.900 kg
Leistung	500 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Kran und Pritsche