

MAN

PK 580 TEC

TGS 35.520 8X4H-6 BL

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 393

NEU

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

MAN + PK 580 TEC + PALFINGER

Aufbau


Alle Bilder stammen von einem
Referenzprojekt

Kran: PK 580 TEC

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 7.800 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite 5.200 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 393

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- Paltronic 180
- HPSC + LOAD
- PALCOM P7 Funkfernsteuerung/ 9fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer in LED am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung
(Multifaster)
- 3,5 t -Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90 m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 11,5 + 25 to Lasthaken

Zubehör: PJ150E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)

Pritsche

- Lichte Abmessungen: 2480 x 6300 mm
- Stirnwand: Höhe: 1900 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

Chassis: MAN TGS 35.520 8x4H-6 BL

- 520 PS , max. 2.650Nm
- Automatikgetriebe, MAN TipMatic 12.28 OD
- Blattfederung an den Vorderachsen,
Luftfederung an
den Hinterachsen
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l
- Bereifung Hinterachsen 315/65R22,5
- Bereifung Frontachse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: Verkehrsweiss RAL 9016 /
Chassisfarbe: RAL9011
graphitschwarz

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	55,5 mt
Gerätetyp	PK 580 TEC	Reichweite / Tragkraft	31,4 m / 390 kg
Baujahr	2023	Max outreach	31,4 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Fahrerhaus	TM	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg
Radstand	1795 + 3505 + 1350 mm	Eigengewicht	22.400 kg
Leistung	520 PS	Nutzlast	9.600 kg
Schadstoffklasse	EURO 6	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
		Montageart	Kran und Pritsche