

MAN

**PK 92002 SH**

**TGS 35.520 8X4H-6 BL**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 419

NEU

VERFÜGBAR




## GERÄTEAUSSTATTUNG

### Kran: PK 92002 SH

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- Palcom P7 Funkfernsteuerung/ 9fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

**PALFINGER**

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 419

E-Mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 8to + 25to Lasthaken

**Zubehör: PJ170E (Zusatzknickarm)**

- Hydraulischer 6-fachaus Schub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)  
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- Vorbereitung für EN280 Arbeitskorbbetrieb

**Brücke:**

- Lichte Abmessungen: 2.480 x 5.350 mm
- Multifunktionsstirnwand mit Rungendepot und Gallerieaufsatz mit Haltebolzen für Anschlagmittel
- Stirwandhöhe: 1.760mm
- diverse Zurrmöglichkeiten in Brückenboden, Aussenprofil 45° mit Zurrpunkten
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten
- Zwei Paar JOST-Containerverriegelungen für ISO-Container  
Seitlich manuell ausziehbar auf ca. 3.000 mm

- Inklusive Werkzeugbox (verriegelt durch Container Twist locks) für Werkzeuge, Gurte, Ketten,

Seilwindenequipment usw.

**Chassis: MAN TGS 35.520 8x4H-6 BL**

- 520PS , max. 2.650Nm
- Automatikgetriebe, MAN TipMatic 12.28 OD
- Blattfederung an den Vorderachsen, Luftfederung an den Hinterachsen
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue tank 35l
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22,5
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: RAL9016 verkehrsweiss / Chassisfarbe: RAL9011

graphitschwarz

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	85,5 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 92002 SH	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	30,5 m / 1.100 kg
<b>Baujahr</b>	2023	<b>Max outreach</b>	30,5 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	8x4
<b>Baujahr</b>	2023	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	32.000 kg
<b>Fahrerhaus</b>	TM	<b>Eigengewicht</b>	27.900 Kg
<b>Radstand</b>	1795 + 2980 + 1350 mm	<b>Nutzlast</b>	4.100 Kg
<b>Leistung</b>	520 PS	<b>Nutzlast Kategorie</b>	<6t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6e	<b>Montageart</b>	Montage- Kran