

## BM214

AUFTRAGSNUMMER: BM214

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



### GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.100 kg Traglast bei LSP 600 mm
- hydrostatischer Antrieb auf alle Räder
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- hydraulische Abstützung vorne
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt  
25,3 kW (34,4 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht  
zulassungspflichtig)
- 26 % Steigfähigkeit
- Ölkühler
- Hetronic Kreuzhebel Funkfernsteuerung mit folgenden  
Funktionen:
- Last heben / senken
- Mast aufstellen / zusammenlegen
- Fahrtrieb vorwärts / rückwärts
- Mastverschiebung vor / zurück
- Lenken links / rechts
- Abstützung auf / ab
- Not - Aus
- Motor Start / Stopp

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774118

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

BM214

**52.000,00 €**

Arbeitsscheinwerfer ein/aus

- 2 Akkus und 1 Ladegerät für 12 und 24 Volt

- Tankanzeige

- Betriebsstundenzähler

- 3 LED Arbeitsscheinwerfer

LED Rücklicht

LED Umfeldbeleuchtung nach hinten

LED Warnblinkleuchte

- Notsteuerung

- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

|       |  |
|-------|--|
| 2850  | 2.850 mm Duplex-Freissichtrollenmast   |
| RP015 | Bereifung mit soft-grip Profil 26x12-12 10PR   |
| K1600 | Zinkenlänge 1.600 mm, Ausführung als Klappgabel  |
| RALS  | KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020) |

Lieferzeit April 2023

Betriebsstunden ca. 30 - 70

**Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.**

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

#### Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

|         |  |
|---------|--|
| BZ426A  | Box eintürig, aus verzinktem Stahlblech<br>Deckel ausgeführt als Auffahrrampe mit Hilfsfeder |
| 1500    | 1.500 mm Mono-Freissichtrollenmast   |
| RP011   | Bereifung mit Traktorprofil 26x12-12 8PR   |
| RP014   | Bereifung in Industrieprofil 26x12-12 12PR   |
| K1100   | Zinkenlänge 1.100 mm, Ausführung als Klappgabel  |
| K1400   | Zinkenlänge 1.400 mm, Ausführung als Klappgabel  |
| AHF2    | Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,<br>verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck        |
| 210 bar | (nicht in Verbindung mit Artikel "HY001")  |
| RAL     | Sonderfarbe gem. Farbtabelle   |
| FFT     | geschäumte Reifen  |
| RESRAD  | Ersatzrad lose beigelegt   |

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 23.05.2022, 12:57:54

