

## F3 203 GT-S

AUFTRAGSNUMMER: F3 203 GT-S

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

VORFÜHRER



### GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.000 kg Traglast bei LSP 1.400 mm
- Scherenvorschub 900 mm
- 1.230 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 2A 1.100 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- 1 Regenschutzdach ausziehbar
- Kettenhalterung in Zapfenausführung
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/Händler

PALFINGER GmbH

Verkäufer E-mail

m.grunwaldt@palfinger.com

Verkäufer Telefonnummer

**004986544774141**

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

F3 203 GT-S

**31.700,00 €**

F16 160-40 Eisengabeln mit 1.600 x 100 x 40 mm, FEM 2A 2.000

kg auf 600 mm LSP

3100 3.100 mm Duplex-Freisichtrollenmast; Seitenschub

100 mm/ 100 mm

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

DM017 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor;  
wassergekühlt 18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020

Elektroanlage in 12 Volt

Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw.

Tier4

RK008 Luftbereifung mit Industrieprofil 23" vorne und hinten

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/  
neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher

Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

SCON01 Sitzschale fest montiert

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

**Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.**

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

#### **Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten**

F12 100-40 Eisengabeln 1.200 x 100 x 40 mm, FEM 2A 2.000 kg  
auf 600 mm LSP

F18 120-40 Eisengabeln mit 1.800 x 125 x 45 mm

SG 252 Schubgabeln 1.200 mm / 5.050 mm, 2.500 kg auf 600  
mm LSP, 2 Zylinder

SG 254 Schubgabeln 1.350 mm / 2.350 mm, 2.500 kg auf 600  
mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

3700 3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub

100 mm/ 100 mm

P101 4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 28.10.2020, 19:03:49

wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020

Elektroanlage in 12 Volt

RK006 Luftbereifung mit Industrieprofil 18" vorne,

Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll hinten

Entfall der hydraulischen Abstützung vorne LSP 1.300

mm

ÖLK06 Ölkühler

KLAPP Mechanisch klappbare Radarme und Lasche für

Kettenhalterung

AHF2 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,

verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210

bar

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

SCON02 Fahrersitz gefedert und hochklappbar

STEP01 Aufstiegshilfe schwenkbar unter den Rahmen

FFT geschäumte Reifen

RESRAD Ersatzrad lose beigelegt

EKAT Ersatzteilkatalog