

## F3 203 PX 4-WEGE

AUFTRAGSNUMMER: F3 203 PX 4-WEGE

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

VORFÜHRER



### GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.000 kg Traglast bei LSP 1.450 mm
- (auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.200 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.200 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- **hydraulisch zuschaltbares 4 Wege System**
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- 4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5 wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten (RP4)
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

**004986544774118**

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

F3 203 PX 4-Wege

**45.200,00 €**

- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- je einen seitlichen Arbeitsscheinwerfer
- 1 Regenschuttdach ausziehbar
- Kettenhalterung in Zapfenausführung
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 352 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3100 3.100 mm Duplex-Freischrollenmast; Seitenschub 100 mm/ 100 mm

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

ME001 mechanisch klappbare Lastablage

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

SCON01 Sitzschale fest montiert

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

**Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.**

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

### **Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten**

SG 354 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 356 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 3.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 27.01.2022, 09:07:31

---

Y1	Palettenstopp an der Schubgabel
3700	3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub
100 mm/ 100 mm	
HY001	hydraulisch klappbare Lastablage
ÖLK06	Ölkühler
AHF2	Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät, verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210 bar
RAL	Sonderfarbe gem. Farbtabelle
SCON02	Fahrersitz gefedert und hochklappbar
TAF01	seitliche Tankklappe abschließbar
STEP01	Aufstiegshilfe schwenkbar unter den Rahmen
FFT	geschäumte Reifen
RESRAD	Ersatzrad lose beigelegt
EKAT	Ersatzteilkatalog