

F3 253 PX 4-WEGE

AUFTRAGSNUMMER: F3 253 PX 4-WEGE

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

VORFÜHRER



GERÄTEAUSSTATTUNG

- 2.500 kg Traglast bei LSP 1.450 mm
- 1.200 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.200 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- **hydraulisch zuschaltbares 4 Wege System**
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- 4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5 wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/Händler

PALFINGER GmbH

Verkäufer E-mail

m.grunwaldt@palfinger.com

Verkäufer Telefonnummer

004986544774141

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

F3 253 PX 4-Wege

38.000,00 €

- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- je einen seitlichen Arbeitsscheinwerfer
- 1 Regenschuttdach ausziehbar
- Kettenhalterung in Zapfenausführung
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3700 3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast; Seitenschub 100 mm/ 100 mm

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

ME001 mechanisch klappbare Lastablage

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

TAF01 seitliche Tankklappe abschließbar

SCON02 Fahrersitz gefedert und hochklappbar

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

3100 3.100 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 100 mm/ 100 mm

HY001 hydraulisch klappbare Lastablage

ÖLK06 Ölkühler

AHF2 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 19.09.2020, 14:30:23

verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210

bar

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

SCON01 Sitzschale fest montiert

FFT geschäumte Reifen

RESRAD Ersatzrad lose beigelegt

EKAT Ersatzteilkatalog