

# F3 201

**CONTRACT NUMBER: F3 201** 



## **ON REQUEST**



#### **SPECIFICATION**

- 2.000 kg Traglast bei LSP 1.300 mm
- (auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.180 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.100 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf das Hinterrad
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt

18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020

Elektroanlage in 12 Volt

Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe

IIIb bzw. Tier4

- mechanische Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht

zulassungspflichtig)

- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb

### OFFER INFORMATION

Location details

Vorführungen, Germany



Dealer Name

PALFINGER GmbH

Availability

On request

Product type

Demo

Contract number

F3 201

Contact person

Max Brandt

Dealer E-mail

m.brandt@palfinger.com

Dealer phone

004986544774135

€ 37,500

Print date: May 26, 2025, 1:42:11 AM

Prior sale and changes reserved!



- Regenschutzdach
- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 352 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 3.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

3.000 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 125

mm/ 125 mm

C1400 Abstand zwischen den Radarmen 1.400 mm

RK010 doppelte Supersoftbereifung,400-4 vorne, Luftbereifung

mit Industrieprofil 23 Zoll hinten

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/

neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung

in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

KET01 Lasche für Kettenhalterung

MIRR01 Rückspiegel Convex

SCON01 Sitzschale fest montiert

SAB01 Sitzabdeckung

Kabel Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

#### Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

### Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 354 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 3.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

SG 356 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 3.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.350 mm / 2.350 mm, 4.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600

mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel



3600 3.600 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 125

mm/ 125 mm

AHF02 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,

verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210

bar

ÖLK06 Ölkühler

RK006 Luftbereifung mit Industrieprofil 18 Zoll vorne, 23 Zoll

hinten

C1550 Abstand zwischen den Radarmen 1.550 mm

TELE hydraulisch teleskopierbare Radarme

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

SCON02 Fahrersitz gefedert und hockklappbar

ROOF02 Fahrerschutzdach 20 cm breiter

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

TAF01 seitliche Tankklappe abschließbar

COMP01 Komfortpaket mit Wärmeleitblech zur

Fußraumwärmung, Steckdose 12 Volt,

50 Watt zum Anschluss einer Sitzheizung, Sportlenkrad

und ergonomische Bedienhebel

EKAT Ersatzteilekatalog

FFT geschäumte Reifen

Print date: May 26, 2025, 1:42:11 AM