F3 253 PX

CONTRACT NUMBER: F3 253 PX

DEMO ON REQUEST

SPECIFICATION

- 2.500 kg Traglast bei LSP 1.450 mm
(auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.200 mm Überhang am LKW
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 1.200 mm breit
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- mechanischer Batterietrennschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- LED Warnblinkleuchte
- hydraulische Abstützung vorne
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- 1 Regenschutzdach ausziehbar
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb
- Kettenhalterung in Zapfenausführung

OFFER INFORMATION

Location details
Vorführungen, Germany

Dealer Name
PALFINGER GmbH

Availability
On request

Product type
Demo

Contract number
F3 253 PX

Contact person
Max Brandt

Dealer E-mail
m.brandt@palfinger.com

Dealer phone
004986544774135

€ 44,000

Prior sale and changes reserved!

Print date: May 25, 2025, 8:33:09 PM

- CE-Ausführung mit Konformitätserklärung und Prüfbuch

SG 454 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

3100 3.100 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 100 mm/ 100 mm

KLAPP mechanisch klappbare Radarme und Lasche für Kettenhalterung

ZVS02 Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern

DM017 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor wassergekühlt 18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020 Elektroanlage in 12 Volt Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw. Tier4

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/ neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel convex

TAF01 seitliche Tankklappe abschließbar

SCON02 Fahrersitz gefedert und hochklappbar

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

SAB01 Sitzabdeckung

KABEL Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Vorführgerät

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG 456 Schubgabel 1.200 mm / 2.050 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

SG 452 Schubgabel 1.600 mm / 2.800 mm, 4.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

3700 3.700 mm Duplex-Freisichtrollenmast; Seitenschub

100 mm/ 100 mm

P101 4 Zylinder Kohler Dieselmotor EU Stage5

wassergekühlt 18,8 KW (25,2 PS) DIN 70020 Elektroanlage in

12 Volt

C1750 Abstand zwischen den Radarmen 1.750 mm

ÖLK06 Ölkühler

AHF2 Zusatzhydraulik für ein Anbaugerät,

verschlaucht bis zum Gabelträger Betriebsdruck 210

bar

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

SCON01 Sitzschale fest montiert

FFT geschäumte Reifen

RESRAD Ersatzrad lose beigelegt

EKAT Ersatzteilkatalog