

def

ISUZU

## P 200 AXE-E SMART PLUS M21 EURO 6D DEF

NUOVO

DISPONIBILE

FOTO ESEMPLIFICATIVA




### SPECIFICHE

- Piattaforma aerea articolata con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- La più compatta nella sua categoria.
- Comandi elettrici multifunzione (E) per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra.
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno.
- Articolata semplice con elevato sbraccio laterale.
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione (PLUS) per ogni condizione di lavoro:
  - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
  - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
  - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

### INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia 

Dettagli dealer

Palfinger srl

Disponibilità

Disponibile

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

[info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)

[v.dalcamo@palfinger.com](mailto:v.dalcamo@palfinger.com)

Telefono del venditore

**0039059252426**

def

---

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
- Contatore elettrico (cruscotto autocarro)
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Predisposizione per l'isolamento
- Presa 12v sul cesto
- Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40 lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina

Verificare configurazione macchina disponibile.

def

<b>Produttore</b>	PALFINGER	<b>Rotazione torre</b>	370°
<b>Modello</b>	P 200 AXE-E Smart Plus	<b>Dimensioni cesto</b>	1.4 x 0.84 x h 1.1 m
<b>Sbraccio</b>	8,20 m	<b>Capacità di carico</b>	250 kg
<b>Altezza Max. di Lavoro</b>	19,7	<b>Rotazione cesto</b>	90+90
		<b>Materiale cesto</b>	aluminio
<b>Produttore</b>	ISUZU	<b>Assi</b>	4x2
<b>Emissioni</b>	EURO 6 D def	<b>PTT</b>	3500 Kg