

Ломовоз (металловоз) ЛМ-1М.8 МАЗ МАЗ

6312С9



МАЗ

## ЛОМОВОЗ (МЕТАЛЛОВОЗ) ЛМ-1М.8

МАЗ 6312С9

АРТИКУЛ: 613205

НОВЫЙ

ПО ЗАПРОСУ




### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 на шасси МАЗ-6312С9-8525-012 (ЕВРО-5), оборудованном манипулятором VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF-PIPE, объемом 30 м<sup>3</sup>.

### ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Великие Луки, 182112 - Россия 

Информация о продавце

АО "Подъемные машины"

E-mail

sales\_CIS@palfinger.com

Телефон

+7 812 564 65 12

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

613205

Данное предложение не является офертой.  
Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 30 июн. 2022 г., 07:19:27

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

<b>Грузовой момент</b>	10 тМ	<b>Грузоподъемность на макс. вылете</b>	1350 кг
<b>Максимальный вылет стрелы</b>	7,4 м	<b>Угол поворота колонны</b>	425°
<b>Грузоподъемность на мин. вылете</b>	3100 кг	<b>Масса манипулятора (без захвата с ротатором)</b>	1820 кг
		<b>Угол поворота вала ротатора</b>	бесконечный

## ГРУЗОВОЕ ШАССИ

<b>Базовое шасси</b>	МАЗ 6312С9-8525-012	<b>Колесная формула</b>	6Х4
<b>Параметры масс</b>		<b>Распределение нагрузки</b>	
<b>Масса перевозимого груза</b>	0 кг	<b>На передний мост</b>	7 500 кг
<b>Снаряженная масса</b>	17 840 кг	<b>На заднюю тележку, кг</b>	28 000 кг
<b>Нагрузка на седельно-сцепное устройство</b>	0 кг		
<b>Двигатель</b>		<b>Коробка передач</b>	
<b>Модель</b>	ЯМЗ 653	<b>Модель</b>	ZF 16s2520ТО
<b>Тип</b>	дизельный	<b>Тип</b>	механическая
<b>Номинальная мощность</b>	420 л.с.		
<b>Кабина</b>		<b>Внутренние размеры грузовой платформы</b>	
<b>Исполнение</b>	со спальным местом	<b>Длина</b>	5 757 мм

Данное предложение не является офертой.  
Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 30 июн. 2022 г., 07:19:27

Ширина, мм	2 373 мм
------------	----------

Высота	2 200 мм
--------	----------

Объем	30 м <sup>3</sup>
-------	-------------------

#### Габаритные размеры автомобиля

Длина	10 750 мм
-------	-----------

Ширина	2 550 мм
--------	----------

Высота, не более	4 000 мм
------------------	----------

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



**ВЕЛМАШ VM10L74M** 3м 4м 5м 6м 7м 7,4м  
3100 | 2500 | 2000 | 1660 | 1420 | 1350

**Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 на шасси МА3-6312С9-8525-012 (ЕВРО-5), оборудованном манипулятором VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF-PIPE, объемом 30 м3.**

**Технические характеристики:**

№	Наименование показателя	Значение
1.	Коммерческое наименование	Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8
2.	Базовое шасси	<b>МА3-6312С9-8525-012 6x4)</b>
3.	База	4600+1400 мм
4.	Двигатель	ЯМЗ 653
5.	Максимальная мощность кВт/л.с.	<b>310 (420)</b>
6.	Экологический класс	5
7.	Коробка передач	ZF 16s2520TO
7.	Снаряженная масса	17 840 кг
8.	Технически допустимая полная масса - на переднюю ось - на заднюю тележку	33 500 кг 7 500 кг 26 000 кг
9.	Разрешенная полная масса - на переднюю ось - на заднюю тележку	26 000 кг 7 000 кг 19 000 кг
10.	<b>Манипулятор VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25</b>	
11.	Максимальный вылет	7,4 м
12.	Грузовой момент	100 кНм
13.	Грузоподъемность: - на вылете 7,4 м - на вылете 3,0 м	1350 кг 3100 кг
14.	Угол поворота колонны	400 град.
15.	Механизм поворота колонны	двухречный
16.	Марка насоса	<b>SUNFAB SC 064 (Швеция) 80 л/мин</b>
17.	Марка КОМ	<b>КОМ ZF Bezares</b>
18.	Самосвальное оборудование:	
19.	Объем	30 м3
20.	Толщина бортов	4 мм
21.	Толщина днища	5 мм
22.	Материал бункера	09Г2С/S500
23.	Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова	имеется
24.	Задний брус безопасности	имеется
25.	Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок)	имеется
26.	Лестница для доступа в кузов	имеется
27.	Контурная маркировка	имеется
28.	Противооткатные упоры	имеются

